



Anette - Maglione a grana di riso

No. 2004-171-9421

Materiale:

4 (5) 6 gomitoli 100 g Woolpower,
Happy Sheep col. 02

Ferri a doppia punta 6 mm e 6.5 mm (a seconda della
tensione della maglia)

Ferri circolari 6 e 7 mm (40 and 80 cm)

Ferro ausiliario

Segnamaglie

Taglie:

S (M) L

Misure:

Torace: 96 (101) 109 cm

Lunghezza: 48 (50) 53cm

Acquista filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/anette-maglione-a-grana-di-riso>

Tensione della maglia:

14 maglie= 10 cm

25 giri = 10 cm

Usando la misura del ferro 6-7 mm a
grana di riso

Abbreviazioni:

Aumento: fare l'aumento lavorando il
filo orizzontale tra le 2 maglie
successive, e lavora nell'asola
posteriore.

Modello

Bordo:

Avviare 134 (144) 154 maglie sul ferro circolare 6 mm e lavora in tondo.

Lavora 5 cm a coste attorcigliate: *1 dir ritorto, 1 rov*. Ripetere da *a* fino alla fine del giro.

Maglione: Passare al ferro circolare 7 mm.

Lavorare a grana di riso:

1. giro: * 1 dir, 1 rov*. Ripetere da *-* fino alla fine del giro

Quindi, lavora le maglie a rovescio a diritto e le maglie diritte a rovescio

Al 1. giro aumentare con 1 maglia = 135 (145) 155 maglie.

Quando hai un numero dispari di maglie, lavora in tondo a diritto e rovescio.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 32 (33) 34 cm

Scalfo: Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavorare fino a 4 (5) 5 maglie prima dell'inizio del giro, intrecciare 8 (9) 10 maglie, lavorare fino ad avere 60 (64) 68 sui ferri dopo l'intreccio, intrecciare 7 (8) 9 maglie = 60 (64) 68 maglie.

Metti le maglie in attesa e lavora le maniche.

Maniche

Bordo: Avviare 34 (36) 40 maglie sui ferri a doppia punta 6 mm e lavora in tondo.

Lavora 5 cm a coste: *1 diritto ritorto, 1 rov*. Ripetere da *-* fino alla fine del giro.

Manica: Passare ai ferri a doppia punta 6.5 mm .

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavorare 1 maglia a diritto su ciascun lato del segnamaglie, maglia a legaccio = Cucitura della manica.

Lavora a grana di riso:

1. giro: * 1 dir, 1 rov*. Ripetere da *-* fino alla fine del giro.

Quindi, lavora le maglie a rovescio a diritto e le maglie diritte a rovescio.

Lavora 4 cm a grana di riso. Fermati all'inizio del giro.

Inizia ad aumentare: Lavora 1 dir, aumentare 1 maglia, lavorare fino a quando rimane 1 maglia prima del segnamaglie, aumentare 1 maglia, 1 dir = 2 aumenti in totale.

Aumentare a grana di riso ogni 8 giri fino a quando hai 52 (54) 56 maglie. Lavorare fino a quando la manica misura 47 (47) 47. Termina il giro con 4 (5) 5 maglie prima del segnamaglie.

Intrecciare 8 (9) 10 maglie = 44 (45) 46 maglie.

Mettere la manica da parte e lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Sprone

Lavorare le maniche al maglione: dietro, manica, davanti, dietro = 208 (218) 228 maglie.

Posizionare un segnamaglie in ogni apertura (cucitura raglan). Lavora 1 maglia a diritto su ciascun lato della cucitura.

Leggi il prossimo paragrafo.

Sul dietro e sul davanti, diminuire ogni 2 giri.

Sulle maniche, diminuire ogni 2 giri o ogni 4 giri.

Quando lavori a grana di riso, diminuire su ciascun lato delle 2 maglie diritte in ogni cucitura raglan = 8 o 4 maglie diminuite sul giro.

Diminuzione raglan

Lavorare 1 giro a grana di riso e 4 a cucitura raglan.

Giro diminuzione: 1 dir, 2 m ch ins a dir, *lavorare a grana di riso fino a quando rimangono 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins, 2 dir, 2 m ch ins*, ripetere da *-* 2 volte, lavorare a grana di riso fino a quando rimangono 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir = 8 maglie diminuite.

Diminuire in questo modo 7 (7) 5 volte.

Successivamente, diminuire dietro e davanti ogni 2 giri, e ogni 4 sulle maniche 2 (2) 5 volte.

Successivamente, diminuire dietro, davanti ed entrambe le maniche ogni 2 giri fino ad avere 76 (82) 88 maglie.

Scollatura

Passare ai ferri a doppia punta 6 mm e lavora la scollatura a coste in questo modo:

Lavorare il primo giro a grana di riso con 1 diritto ritorto e 1 maglia a rovescio.

Continuare fino a quando la scollatura misura 7 cm. Intrecciare a coste.

Piega il bordo e cucilo sul rovescio.

Cucire le aperture sotto le maniche.

Buon sferruzzamento! ☺

Con Amore Hobbii.it