



Ribbon Shopper con il fondo di pelle – Piccola

No. 1001-171-1858

Materiale:

- Uncinetto nr. 5 (se normalmente tendi molto il filato puoi con tranquillità usare l'uncinetto nr. 6)
- Hobbii Gomitolo Fettuccia
- Go Handmade base in pelle, misura 31 x 10 cm
- Manici per borsa
- Un bottone magnetico oppure un bottone magnetico rinforzato da 4 cm

Misure: Altezza ca. 25 cm, e larghezza 40 cm, misurata in alto e distesa piatta

Compra il filato e gli accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/ribbon-shopper-il-fondo-di-pelle-piccola>

Necessario: Ca. 530 gr. Di Gomitolo Fettuccia (3 gomitoli)

Abbreviazioni:

Cat = catenella/e

M = maglia/e

M.b = maglia bassa

M.bss = maglia bassissima

M.b in costa dietro = maglia bassa in costa dietro

M.b allungata = maglia bassa allungata

P.m = punto maglia

Succ = successiva/e

Lav = lavora

Avv = avviare

G = giro/ferro

Istruzioni: qui sotto troverai sia le istruzioni illustrate passo-passo e un video tutorial:

<https://youtu.be/-3LYYhq857E>

Inizia lavorando a m.bss nei fori tutto attorno al fondo di pelle. Taglia il filo, e passalo attraverso il foro e fai un nodo.

Adesso lav a m.bs nelle m.bss sul fondo in questo modo:

1. Inizia a lav nell'angolo sinistro in alto. Lav "1 m.b nella 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ, 1 m.b nella m.bss succ". Ripeti da " a " 2 volte in tutto. Ora lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.
Ora lav lungo il lato inferiore orizzontale. Lav "1 m.b nelle 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ". Ripeti da " a " 10 volte in tutto. Lav 1 m.b nella m succ. Lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.
Ora lav sul lato corto di destra. Lav "1 m.b nella 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ, 1 m.b nella m.bss succ." Ripeti da " a " 2 volte in tutto. Ora lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.
Lav ora sul lato orizzontale superiore. Lav "1 m.b nella 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ". Ripeti da " a " 10 volte in tutto. Lav 2 m.b nella m succ. Lav 3 m.b nella m.bss d'angolo. (91)
2. Lav 1 m.b nelle 9 m succ, lav 3 m.b nella m succ (nella m di mezzo delle 3 m.b d'angolo). Lav 1 m.b nelle 33 m succ, lav 3 m.b nella m succ (nella m di mezzo delle 3 m.b d'angolo). Lav 1 m.b nelle 10 m succ, e 3 m.b nella m succ (ossia nella maglia di mezzo delle 3 m.b d'angolo). Lav 1 m.b nelle 34 m succ, e lav 3 m.b nella m succ (ossia nella m di mezzo delle 3 m.b d'angolo). Lav 1 m.b nella m succ. (99)
3. Lav a m.b in costa dietro lungo tutto il giro (99)
4. Lav "1 m.b, 1 m.b allungata". Ripeti da " a " lungo tutto il giro. Concludi con 1 m.bs (99)
5. Lav "1 m.b allungata, 1 m.b". Ripeti da " a " lungo tutto il giro. Concludi con 1 m.b allungata (99)

Ripeti ora i giri 4 e 5, 16 volte in tutto e concludi con 1 m.bss.

Ora si lavora il bordo superiore

Lav 1 cat e lav 1 giro a m.b. Concludi con 1 m.bss

Lav 1 cat, e lav 1 giro a p.m, e concludi con 1 m.bss. Ripeti questo giro in tutto 4 volte o fino a quando hai raggiunto l'altezza desiderata per la tua borsa. Concludi con 1 giro a m.bss. Taglia il filo e assicuralo al lavoro.

Istruzioni - fondo:



1. Si incomincia lav a m.bss tra i buchi del fondo. Inizia dall'angolo in alto a sinistra, così come mostrato nella foto.



2. Ora continua a lav a m.bss lungo tutto al fondo.



3. Taglia il filo.



4. Tira l'estremità del filo attraverso il foro sul retro del fondo.



5. Fai un nodo e assicura il filo tra i punti sul retro.



6. Gira il fondo in modo tale che la m.bss sia rivolta verso l'alto come mostrato nella foto.

1° Giro



1. Inserisci il filo sulla 2^a m.bss dall'alto come mostrato in figura.



2. Lav "1 m.b nella 1 m.bss, 2 m.b nella m.bss succ, 1 m.b nella m.bss succ". (La 1^a m.b deve essere lav nella m.bss dove hai inserito il filo). Ripeti da " a " 2 volte.



3. Ora lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.



4. Ora lav lungo il lato inferiore orizzontale. Lav "1 m.b nella 1^am.bss, 2 m.b nella m.bss. succ". Ripeti da " a " 10 volte in tutto. Lav 1 m.b nella m succ.



5. Lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.



6. Ora lav sul lato corto destro. Lav "1 m.b nella 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ, 1 m.b nella m.bss succ". Ripeti da " a " 2 volte in tutto.



7. Ora lav 3 m.b nella m.bss d'angolo.



8. Ora lav nel lato orizzontale superiore. Lav " 1 m.b nella 1^a m.bss, 2 m.b nella m.bss succ". Ripeti da " a "10 volte in tutto.



9. Lav 2 m.b nella m succ (al fine di realizzare questo tipo di modello dobbiamo utilizzare un numero dispari di m sui lati, perciò ora devi lav 1 m in più su questo lato).



10. Lav 3 m.b sulla m.bss d'angolo.



11. Ecco ora hai lav a m.b lungo tutto il fondo.

2° giro



1. Lav 1 m.bs nelle 9 m succ,



2. lav 3 m.b nella m succ (ossia nella m di mezzo delle 3 m d'angolo).



3. Lav 1 m.b nelle 33 m.b succ,



4. lav 3 m.b nella m succ (ovvero nella m centrale delle 3 m d'angolo).



5. Lav 1 m.b nelle 10 m succ, e 3 m.b nella m succ (ovvero nella m centrale delle 3 m d'angolo).



6. Lav 1 m.b in ciascuna delle 34 m succ,



7. e lav 3 m.b nella m succ. (ovvero nella m centrale delle 3 m d'angolo). Lav 1 m.b nell'ultima m.



8. Hai ora completato il 2° giro a m.b.

3° Giro



1. Questo giro si lav a m.b in costa dietro. L'ago indica l'anello posteriore dove la m.b si deve lavorare.



2. In questo modo. Continua a lav m.b in costa dietro lungo tutti i 4 lati.



3. Ora hai completato un giro a m.b in costa dietro.



In questo modo.

Istruzioni - lati

1° giro



1. Lav 1 m.b nella 1^a m.



2. Nella m succ lav 1m.b allungata. L'ago indica il punto preciso dove la m.b allungata deve essere lavorata.



3. In questo modo. Ora hai lav sia 1 m.b che 1 m.b allungata.



4. Lav 1 m.b nella m succ.



5. Lav 1 m.b allungata nella m succ. L'ago indica il punto preciso dove la m.b allungata si deve lavorare



6. In questo modo. Lav alternando ora " 1 m.b, 1 m.b allungata" fino alla fine del giro.



7. Concludi con 1 m.b.

2° giro



1. Lav 1 m.b allungata. L'ago indica il punto preciso dove la m.b allungata si deve lavorare.



2. In questo modo.



3. Lav 1 m.b nella m succ. Hai ora lavorato 1 m.b allungata e 1 m.b.



4. Lav 1 m.b allungata nella m succ. L'ago indica il punto preciso dove la m.b allungata si deve lavorare.



5. In questo modo.



6. Lav 1 m.b nella m succ.



7. Continua a lavorare in questo modo fine del giro. Concludi con 1 m.b allungata.



8. Ripeti questi due giri 16 volte in tutto o fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. E poi concludi lav 1 g a m.b.ss.

Istruzioni - Bordo superiore:



1. Lav 1 cat. Lav 1 m.b lungo tutto il g, e concludi con 1 m.b.ss.



2. Ora si lav a p.m. Lav 1 cat. Lav 1 m.b nella "v" della m sottostante. L'ago indica il punto preciso dove la m.b si deve lavorare.



3. Hai appena lav il 1° p.m.



4. Lav 1 p.m nella "v" della m succ. L'ago indica il punto preciso dove il p.m deve essere lavorato.



5. È appena stato lavorato 1 nuovo p.m.



6. Lav a p.m tutto attorno e concludi con 1 m.bss.



7. Ripeti questo giro 4 volte in tutto. Lav poi 1 g a m.bss. Taglia il filo e assicuralo al lavoro.

Fissaggio del bottone magnetico da 4 cm

Fissa cucendo un bottone rinforzato su ogni lato interno della borsa, così come mostrato nella figura sottostante. Puoi usare eventualmente filo da cucito, filo da ricamo o dell'altro filato.



Come fissare il bottone magnetico

Puoi scegliere di utilizzare un bottone magnetico. Cuci un bottone su ogni lato interno della borsa, come mostrato nella foto sottostante. Usa eventualmente filo da cucire, filo da ricamo o dell'altro filato. Ora la borsa si può chiudere nel mezzo.



Come fissare i manici

Puoi scegliere i manici che più preferisci. Puoi usare manici corti o lunghi, con o senza fibbia, e in tanti colori differenti.

Per questo modello sono stati usati manici da borsa da 42 cm con cinghia. Sono stati fissati alla borsa cucendoli direttamente sulla borsa usando lo stesso filato a fettuccia usato per realizzare la borsa. Li puoi fissare dove tu preferisci.



Per questa borsa invece sono stati utilizzati dei manici da 60 cm, che sono stati fissati con filato in cotone semplice. Ma si può utilizzare anche filo da cucito o filo da ricamo.



Buon sferruzzamento 😊

Con i più caldi saluti Hobbii