



Maglione Agnes

No. 2004-191-7184

Materiale:

4 (4) (5) 5 Alpaca Silk, color 22 &

4 (4) (5) 5 Kid Silk, color 13

Ferri a doppia punta 5 mm

Ferri circolari 5 mm

Ferma punti

Taglie:

XS (S) M (L)

Misure:

Larghezza: 40 (45) 48 (53) cm

Lunghezza: 55 (58) 58 (58) cm

Acquista filati e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-agnes>

Tensione della maglia:

A maglia rasata lavorato a doppio filo:

18 Maglie per 10 cm

26 Ferri per 10 cm

Abbreviazioni:

M: maglie

Ins: insieme

Informazioni sul modello:

Il progetto è lavorato ai ferri a doppio filo:
1 filo di Alpaca silk e 1 filo di Kid Silk.

Dove c'è scritto solo un numero o
dimensione, significa che è lo stesso per
tutte le misure.

La modellatura della vita è fatta con
diminuzioni e aumenti.

I punti sono rilegati per il retro e i cappucci
delle maniche allo stesso tempo.

Le spalle vengono lavorate separatamente
e successivamente assemblate sul retro.

Tutti i bordi sono rifiniti con la tecnica delle
cordoncino tubolare (i-cord).

Corpo

Avvia 152 (166) 180 (194) m con 1 filo di ogni colore sul ferro circolare.

Lavora a dr 10 cm a maglia rasata.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro ed al centro del giro = maglie laterali = 76 (83) 90 (97) m sia per il retro che per il davanti.

Inizia le diminuzioni per il punto vita

*Lav a dir fino a 6 m prima del segnamaglie, lav 2 dir ins

Lav a dir 8 , passa 2 m sing a dir e lav a dir 2 ins*, ripeti fra ** ancora una volta = 4 diminuzioni.

Lav 2 giri.

Ripeti il giro di diminuzioni.

Continua a maglia rasata, a dir finché il lavora misura 15 cm.

Inizia gli aumenti per il punto vita

Lav a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, aum pendente verso dx (1 aum dx), lav a dir 8 m, aum pendente verso sx (1 aum sx), ripeti fra ** ancora una volta = 4 aumenti.

Lavora a dir 4 giri.

Ripeti il giro di aumenti.

Continua a maglia rasata, a dir finché il lavora misura 39 (40) 41 (42) cm.

Scalfo maniche: *Lavora a dir fino a 3 (4) 5 (6) m prima del segnamaglie, chiudi senza stringere 6 (8) 10 (12) m*, ripeti fra ** ancora una volta = 70 (75) 80 (85) m ogni pezzo avanti indietro. Lascia le m sospese.

Maniche

Avvia 40 (42) 44 (46) m sui ferri a doppia punta (con il metodo short tail cast-on).

Lavora a dir 10 giri a maglia rasata.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro = cucitura delle maniche.

Inizia aumenti: lavora a dir fino a 2 m prima del segnamaglie, gett, lav a dir 2 m, gett, lavora il resto del giro.

Nel giro succ, i gettati vanno lavorati a dir rit.

Aumenta ogni 8° giro fino ad avere 60 (62) 64 (66) m. Continua a dir finché la manica misura 46 cm.

Scalfo manica: Lav a dir fino a 3 (4) 5 (6) m prima del segnamaglie, chiudi senza stringere 6 (8) 10 (12) m = 54 (54) 54 (54) m.

Taglia il filo. Sospendi le m e realizza l'altra manica allo stesso modo.

Sprone

Lavora le maniche sulla maglietta lavorando 2 m ins ad ogni cucitura.

Lavora il retro a dir finché resta 1 m, lav questa m e la prima m della manica insieme. Lav la manica finché resta 1 m, lav questa m e la prima m del dav ins. Lav a dir la parte dav finché resta 1 m, lav questa m e la prima m dell'altra manica insieme. Lav l'altra manica finché resta 1 m, Lav questa m e la prima m del retro insieme = 244 (254) 264 (274) m.

Inserisci un segnamaglie sulla m della cucitura in ogni cucitura = 4 segnamaglie.

Lav 1 giro.

Inizia le diminuzioni raglan

Continua con gli aumenti per la raglan come segue:

Giro 1: *Lav a dir fino 2 m prima della m segnata, lav a dir 2 m ins, lav a dir (m della cucitura), passa 2 m sing a dir e lav a dir 2 ins*. Ripeti fra ** fino alla fine giro = 8 m diminuite.

Giro 2: Lav a dir tutte le m.

Lavora questi due giri 5 (6) 7 (8) volte in totale = 204 (206) 208 (210) m.

Le m contrassegnate (segnata) sono contate alla manica m, così ci sono 44 (42) 40 (38) m per ogni manica 58 (61) 64 (67) m sia per il pezzo davanti che il retro (ciascuno per la parte anteriore e posteriore)

Punta della spalla

Da qui in poi, solo le m della manica sono diminuite mentre i pezzi anteriore e posteriore sono lavorate a dritto.

Giro 1: Lav le m dietro a dir , poi la manica dx come segue: 1 dir, passa 1 m sing a dir e lav poi a dir 2 ins, lav finché restano 3 m sulla manica, 2 m a dir ins. Lav le m davanti, la manica dx come segue: 1 dir passa 2 m sing a dir e lav poi dir 2 ins, lav finché restano 3 m per la manica, 2 m a dir ins, 1 dir = 4 diminuzioni.

Giro 2: Lav tutte le m.

Ripeti questi 2 giri finché il lavoro misura 50 (51) 52 (53) cm.

Chiudi all'inizio del giro dopo un giro di diminuzioni.

Taglia il filo.

Dividi le m davanti per lo scollo

Segna il centro 20 (21) 22 (23) m sul pezzo davanti.

Salta le m fino al segnamaglie prima delle m della metà, inserisci il segnamaglie 20 (21) 22 (23) m sul ferro ausiliario. Le punte dei ferri sono ora su ambo i lati del segnamaglie.

Scollo

Lavorando con un nuovo filo, lavora a dir sul ferro circolare.

Chiudi allo scollo e continua le diminuzioni della manica in questo modo:

Giro 1 (Lato Rovescio): Gira il lavoro e lav a rov finché il ferro ausiliario sarà alla fine della parte opposta.

Giro 2 (Lato Dritto): Chiudi 3 m, lav con le diminuzioni della manica come prima, lav fino alla fine giro.

Giro 3 (LR): Chiudi 3 m, rov fino alla fine giro.

Giro 4 (LD): Chiudi 3 m, lav con le diminuzioni della manica come prima,
Lav fino alla fine giro.

Giro 5 (LR): Chiudi 3 m, rov fino alla fine giro.

Giro 6 (LD): Chiudi 2 m, lav con le diminuzioni della manica come prima, Lav fino alla fine giro.

Giro 7 (LR): Chiudi 2 m, rov fino alla fine giro.

Giro 8 (LD): Chiudi 1 m, lav con le diminuzioni della manica come prima, Lav fino alla fine del giro.

Giro 9 (LR): Chiudi 1 m, rov fino alla fine del giro = 10 (11) 12 (13) m per la spalla davanti. Continua a maglia rasata con le diminuzioni della manica finché ci saranno 18 (14) 10 (10) m per ogni manica.

Taglia XS e S: Continua con le diminuzioni della manica su ogni giro finché ci saranno 10 m per ogni manica.

Tutte le taglie: Ci sono ora 10 m per ogni manica.

Inserisci un segnamaglie fra la manica ed il retro = 58 (61) 64 (67) m per la parte dietro.

Chiudi la manica e le m dietro.

Continua a lavorare le spalle davanti ed il collo come segue:

Spalla sinistra:

*Lavora a dir a maglia rasata su le 10 (11) 12 (13) m.

Scollo: Aumenta 1 m al collo (lo stesso lato dello scollo) su ogni giro 3 volte = 13 (14) 15 (16) m. Chiudi sul giro succ*.

Lavora la spalla destra allo stesso modo, da * a *.

Chiusure

Cuci le 13 (14) 15 (16) m spalla/collo stessi numeri di m sul retro (al segnamaglie) su ogni lato. Cuci la punta della manica sulla spalla della maglietta.

Bordi

Scollo

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora con un nuovo filo (lasciando la lunghezza di circa 20 cm), Riprendi le m lungo lo scollo sui i ferri circolari.

Avvia 3 m sul ferro circolare con utilizza il metodo short tail usando i 20 cm di coda del filo.
Ora, le m sul ferro circolare sono chiuse usando il metodo del bordo dell'i-cord, in questo modo:

Usando un ferro a doppia punta, 2 a dir e passa 2 m sing a dir e lav poi a dir 2 ins, poi lavorare come segue:

Sposta le 3 m dal ferro a doppia ai ferri circolari, poi 2 dir e passa 2 m sing a dir e lav a dir 2 ins. Ripetilo fino alla fine giro. Cuci le ultime 3 m dall'inizio usando il punto maglia.

Realizza i bordi i-cord sulle maniche ed il bordo della parte bassa della maglietta nello stesso modo.

Puoi pressare i bordi in modo che non si arrotolino.