



MODELLO PER MAGLIA

Sigrid

Cardigan

Design: Stine Radicke | Hobbii Design

MATERIALE

6 (7) 8 gomitoli di Portobello col. Red Cedar (18)

Ferri circolari da 8 (5 mm), di 80 cm
6 bottoni, 15 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Portobello, Hobbii
60% cotone, 28% Acrilico, 12% Lana
50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

15 m e 22 giri = 10 cm a maglia rasata

TAGLIE

S (M) L

MISURE

Larghezza ca: 50 (55) 60 cm
Lunghezza ca: 48 (49) 50 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il Cardigan è lavorato dall'alto verso il basso, avanti e indietro sui ferri circolari. Modella le spalle usando i Ferri Accorciati alla Tedesca, che saranno assemblate a punto maglia. Infine, riprendi le maglie dello scalfio e lavora usando la tecnica del magic loop.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisigrid

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/sigrid-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento

Modello



INFO E CONSIGLI

maglie di vivagno

La prima maglia su ogni giro lungo il davanti è una maglia di vivagno. Lavora a dritto per il bordo a punto coste lungo le maglie di vivagno.

Corpo

Avvia 150 (165) 180 maglie con i ferri circolari da 8 (5 mm), e lavora avanti e indietro.

Lavora 6 giri a p. coste *1 dritto 1, 1 rovescio*. Poi lavora a maglia rasata fino a quando il tuo lavoro non misura 36 (36) 36 cm. Termina con un giro a rovescio. Posiziona un segnamaglie, in modo da avere 37 (41) 45 maglie sul davanti, 76 (83) 90 maglie sul dietro e 37 (41) 45 maglie sul davanti.

Parte anteriore destra

Lavora 1 giro a dritto sulle 37 (41) 45 maglie del davanti. Diminuisce il lato del collo, in questo modo: 1° giro: a rovescio

2°giro: 1 dritto, lavora insieme a dritto 2 m, lavora a dritto il resto del giro.

Ripeti questi due giri finché non restano 24 (27) 30 maglie per la spalla.

Lavora a dritto fino a quando lo scalfo misura 19 (20) 21 cm. Termina con un giro a rovescio. Chiudi.

Parte posteriore

Lavorare a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 6,3 (6,7) 7,1 pollici / 16 (17) 18 cm. Terminare con un giro a rovescio.

Lavora a maglia rasata finché il giro manica non misura 16 (17) 18 cm. Termina con un giro a rovescio.

Inserisci un segnamaglie a ogni lato delle 16 (17) 18 maglie centrali fino allo scollo.

Modella le spalle e il collo con i ferri accorciati alla Tedesca:

Spalla destra

Lavora a dritto 30 (33) 36 maglie, gira e lavora con i ferri accorciati alla Tedesca, *lavora a dritto finché non rimangono 8 maglie sulla spalla, gira, lavora 1 dritto con i ferri accorciati alla Tedesca, lavora a dritto finché non rimangono 3 maglie per il collo, gira, lavora 1 dritto con i ferri accorciati alla Tedesca, lavora a dritto finché non rimangono 16 maglie sulla spalla, gira, lavora 1 dritto con i ferri accorciati alla Tedesca, lavora a dritto finché non rimangono 6 maglie per lo scollo, gira, lavora 1 dritto con i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del giro lavorando insieme i ferri accorciati come fosse 1 maglia, gira, chiudi queste 30 (33) 36 m lavorando insieme i ferri accorciati come fosse 1 maglia.*

Dovresti avere 6 maglie per il collo e 24 (27) 30 maglie per la spalla.

Lo scollo

Sul dritto del lavoro, chiudi 16 (17) 18 maglie del collo.

Spalla sinistra

Lavora a dritto la spalla sinistra come hai fatto con la spalla destra da *a*.

Dovresti avere 6 maglie per il collo e 24 (27) 30 maglie per la spalla.

Parte anteriore sinistra

Lavora a dritto le 37 (41) 45 maglie del davanti.

Diminuisci il lato del collo, in questo modo:

1°.giro: lavora a dritto finché non restano 3 maglie, lavora 2 maglie insieme a dritto, 1 dritto.

2°.giro: rovescio.

Ripeti questi 2 giri finché non restano 24 (27) 30 maglie per la spalla.

Lavora dritto fino a quando lo scollo misura 19 (20) 21 cm.

Terminare con un giro a rovescio.

Chiudi.

Cuci a punto maglia le 24 (27) 30 m della spalla.

Maniche

(lavora a dritto dall'alto verso il basso)

Lavora a dritto ca. 48 (50) 52 maglie nello scallo sui ferri circolari. Sul primo giro, lavora a dritto le maglie attraverso l'asola posteriore.

Lavora a maglia rasata finché il lavoro non misura 40 cm, diminuisci con 10 maglie divise uniformemente sul giro.

Lavora 6 giri a p. coste * 1 dritto, 1 rovescio*.

Chiudi a p.coste.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Bordi

Riprendi le maglie lungo il bordo anteriore e al collo. Salta ca. ogni 3 maglie.

Lavora a p. coste: 1 dritto, 1 rovescio* Sul primo giro, lavora a dritto le maglie attraverso l'asola posteriore.

Sul 4° giro, lavora 6 asole sul bordo davanti destro.

Dividi le asole dal fondo del cardigan a dove iniziano le diminuzioni sul davanti.

Asola: lavora 2 maglie insieme a dritto, gettato.

Lavorare avanti e indietro a p. coste finché non sono stati lavorati 8 giri.

Chiudi a p.coste.

Cuci i bottoni sul bordo anteriore sinistro.

Divertiti!

Stine Radicke