



# Maglione Charlotte

No. 2003-192-3994

## Materiale

Ferri circolari 5 mm (80 cm)

Ferri a doppia punta 5 mm

8 (8) 9 (10) gomitoli da 50 g Alpaca Silk col 17

6 (6) 7 (8) gomitoli da 25 g Kid Silk col 16

## Taglie

M (L) XL (XXL)

## Misure finali

Larghezza: 55 (60) 65 (70) cm

Lunghezza: 64 (66) 68 (70) cm

## Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-charlotte>

## Tensione della maglia

- con 2 fili tenuti insieme sul ferro 5 mm

18 m 10 cm

26 giri 10 cm

## Informazioni del modello

Il maglione è lavorato ai ferri a doppio filo: 1 filo di Alpaca Silk e 1 filo di Kid Silk. Viene lavorato dall'alto al basso. Dopo aver intrecciato le m per le ascelle, modellare il collo. Le spalle sono cucite insieme alla fine e poi le m vengono raccolte dalle ascelle per lavorare le maniche. Le maniche sono lavorate dall'alto verso il basso, a partire dalla spalla.

## Tutorial

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate in questo modello seguendo i link seguenti:

**Ferri accorciati alla Tedesca (FT)**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

## Corpo

Avvia 198 (216) 234 (252) m sui ferri circolari 5 mm. Lavora 8 giri a maglia rasata e 1 giro a rov per creare un orlo piegato.

Lavorare a maglia rasata fino alla fine del corpo 42 (43) 44 (45) cm dal bordo dell'orlo piegato. (giro di m a rov)

Posizionare un segnamaglie su entrambi i lati per indicare le cuciture laterali = 99 (108) 117 (126) m per il davanti e il dietro.

Ora dividi il lavoro per le ascelle. Posizionare le m per il davanti su un pezzo di filo di scarto da lavorare in seguito. Continua con i dietro.

## Dietro

Lavorare a maglia rasata sul ferro circolare.

Lavorare in modo uniforme fino quando la schiena misura 18 (19) 20 (21) cm dallo spazio sotto le ascelle. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

## Spalla destra (come sarebbe quando indossata)

Modella la spalla e la scollatura con le file corte:

Iniziando sul diritto del lavoro dir 42 (46) 50 (54) m, gira, lavora un FT (guarda il video),

\*lavorare fino quando rimangono 7 m per la spalla, gira,

lavorare 1 FT, lavorare fino a quando rimangono 3 m per il collo, gira,

lavorare 1 FT, lavorare fino a quando rimangono 15 m per la spalla, gira,

lavorare 1 FT, lavorare fino a quando rimangono 6 m per il collo, gira,

lavorare 1 FT, lavorare fino alla fine del giro (tutte le m)- lavorare le m FT come 1 m, gira,

Intrecciare 42 (46) 50 (54) m, lavorare le FT come 1 m \*.

Posizionare un segnamaglie 36 (40) 44 (48) m prima della spalla.

## Collo

Intrecciare 15 (16) 17 (18) m e lavorare fino alla fine del giro.

## Spalla sinistra

Lavorare allo stesso modo per la spalla destra da\* a \*.

Posizionare un segnamaglie 38 (40) 44 (48) m prima della spalla.

## Davanti

Riposizionare le m per il davanti sui ferri circolari e lavorare a maglia rasata fino quando il davanti misura 10 cm dallo spazio sotto le ascelle. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

dir 40 (44) 48 (52) m, intreccia 19 (20) 21 (22) m per la scollatura, a dir il resto del giro.

Il lato destro e sinistro del davanti sono lavorati separatamente.

### Anteriore destro

Diminuire per la scollatura come segue:

Giro 1: rov

Giro 2: passare 2 m a dir, a dir per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri finché non hai diminuito per 4 volte = 36 (40) 44 (48) m rimaste per la spalla.

Lavorare la parte anteriore fino a quando misura 8 (19) 20 (21) cm dallo spazio ascellare.

Aumentare 1 m dalla scollatura ogni 6 giri = 42 (46) 50 (54) m.

Intrecciare. Cuci insieme le spalle e il dietro.

### Anteriore sinistro

Diminuire la scollatura come segue:

Giro 1: rov

Giro 2: a dir fino a quando rimangono 2 m, 2 m ch ins a dir.

Ripeti questi 2 giri finché non hai diminuito per 4 volte = 36 (40) 44 (48) m rimaste per la spalla.

Lavorare fino quando la parte anteriore misura 18 (19) 20 (21) cm dallo spazio ascellare. E termina con il rovescio del lavoro.

Aumentare 1 m dalla scollatura ogni 6 giri = 42 (46) 50 (54) m.

Intrecciare. Cuci insieme le spalle e il dietro.

### Maniche (lavorare dall'alto al basso)

Riprendere circa 75 (77) 79 (81) m sul ferro circolare. Lavora a coste \*1 dir, 1 rov\*.

Un giro lavorando le m da dietro.

Posizionare un segnamaglie intorno a una m sotto il braccio per indicare la cucitura.

Diminuire (2 m ch ins a dir o 2 m ch ins a rov) a coste su entrambi i lati del segno ogni 8 cm in totale 5 volte= 65 (67) 69 (71) m.

Lavorare in modo uniforme fino quando la manica misura 43 cm.

Intrecciare a coste. Crea un seconda manica.

## Scollatura

Raccogliere le m dal lato diritto del lavoro intorno alla scollatura.  
Lavora 1 giro a rov. Intreccia a diritto.

## Fine

Cuci l'orlo piegato all'interno del maglione.

Buon sferruzzamento! ☺

#hobbii design #charlotteblouse