



# Audrey top estivo

No. 2003-192-9006

## Materiale:

4 (5) 6 (7) gomitoli da (50 g) di Tencel Bamboo Fine Go Handmade, colore 17384  
Ferri circolari da 80 – 4,5 mm  
Ferri a doppia punta 4,5 mm per le spalline.

## Taglie:

S (M) L (XL)

## Misure:

Larghezza del torace 45 (47) 49 (51) cm.  
Lunghezza della spalla alla base (53 cm)

## Tensione della maglia:

20 maglie 10 cm  
26 giri 10 cm

Acquista filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/audrey-top-estivo>

## Informazioni modello:

Il top è lavorato con i ferri circolari con due fili di Tencel.  
E' lavorato a dritto dal basso e ti legghi per le spalline e scollo mentre procedi.

## Spalline:

Avviare 4 punti su un ferro a doppia punta.  
Spostare i punti sul ferro opposto, e lavorare 4 maglie diritte.  
Ripeti.

## Tecniche:

Puoi guardare i video delle tecniche utilizzate sul modello qui:

## Cordoncino tubolare

<https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSofGFs>

## Corpo

Avviare 180 (188) 196 (204) con due fili delle matasse su ferri circolari misura 4,5 mm  
Disporre i punti sul ferro circolare e lavorare in tondo fino a quando non si hanno  
3 bordi: rispettivamente 1 giro dir e 1 giro rov.

Continuare lavorando a maglia rasata fino a quando il lavoro misura (31 cm)

Intrecciare 10 maglie per il foro del braccio su ciascun lato = 80 (84) 88 (92) maglie sul davanti e sul dietro.

Il davanti e il dietro sono rifiniti singolarmente a maglia rasata.

## Frontale

Lavora 2 cm verso l'alto

### Collo e spalle:

Dividi il davanti in 2: 40 (42) 44 (46) maglie su ciascun lato.

Finisci il davanti e il dietro individualmente.

### Punti del margine: (Cimosa)

Sul davanti, si eseguono punti a margine su ogni giro. Sulle righe a diritto, fai scivolare il primo punto con il filo dietro il lavoro. Sulla righe del rovescio, fai scivolare il punto con il filo davanti al tuo lavoro.

## Parte anteriore

Lavorare avanti e indietro diminuendo all'inizio di ogni riga:

1. Giro, ferro diritto : 1 cimosa, lavorare due maglie insieme a diritto attraverso i passanti posteriori, lavora a diritto fino alla fine delle riga.
2. Giro, ferro rovescio : 1 cimosa, lavorare insieme due maglie a rovescio, lavorare a rovescio fino alla fine della riga.

Ripeti le diminuzioni in questo modo 10 volte in totale = 20 (22) 24 (26) maglie.

Nelle righe successive diminuire come segue:

1. Giro, Ferro diritto: 1 cimosa, 2 m insieme a dir, 2 m insieme a dir, lavora a diritto il resto delle maglie.
2. Giro, Ferro rovescio: 1 cimosa, 2 m insieme a rov, 2 m insieme a rov. Lavora a rovescio il resto della riga.

Continuare fino a quando rimangono 4 maglie sul ferro e lavora le spalline.

## Le spalline

Posizionare i 4 punti su un ferro a doppia punta. Utilizzare due ferri a doppia punta. Lavorare a diritto fino a quando la spallina non misura 20 cm (misura te stesso per vedere quale lunghezza della spallina ti serve), metti i punti in sospenso sull'ago. Il cinturino viene successivamente cucito sul retro.

### Parte frontale:

Lavora come per il davanti.

### Dietro:

Lavorare a maglia rasata su 80 (84) 80 (92) maglie del dietro. Diminuisce su ogni riga , in questo modo :

1. Giro, Ferro diritto: 1 cimosà, 2 m insieme a dir, 2 m insieme a dir, lavora a diritto il resto delle maglie.
2. Giro, Ferro rovescio: 1 cimosà, 2 m insieme a rov, 2 m insieme a rov. Lavora a rovescio il resto della riga

Continua a diminuire fino a quando rimangono 22 (26) 26 (30) maglie sul ferro. Tagliare

Cuci le spalline su le 4 maglie esterne su ciascun lato della schiena usando il punto maglia.

### Buon sferruzzamento!

#hobbiidesign

#audreysummertop

