

# Maglione Alba



No. 2003-192-3565

## Materiale:

Ferri circolari 80 cm (10 mm)

Ferri circolari 80 cm (6 mm)

3 (3) 4 Hobbii, Friends Kid Silk col. 55

3 (3) 4 Hobbii, Friends Kid Silk col. 50

6 (6) 7 Hobbii, Highland Wool col. 29

## Tensione della maglia:

Con 4 fili sul ferro (10 mm)

10 m (10 cm),

14 giri (10 cm)

## Taglie:

S (M) L

## Acquista filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-alba>

## Tecniche:

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate nel modello qui:

### Brevi file tedesche

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t>

### Bordo I-cord

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncClijY>

## Corpo

Avvia 100 (110) 120 m sul ferro circolare (10 mm) e lavorare 1 giro di maglia rasata.

### Giri di aumenti

Dir \* 10 (11) 12 maglie, aum 1m\*, ripeti da \* a \* fino alla fine del giro = 110 (120) 130 m.

Lavorare a maglia rasata fino a che il lavoro non misura 25 cm.

Posizionare un segnapunti su ciascun lato = cuciture laterali= 55 (60) 65 m per il dietro e per il davanti.

Qui, dividi il lavoro per lo scallo. Mettere i punti del davanti in sospeso sul ferro circolare e lavorare il dietro.

## Il dietro

## Informazioni dello schema:

Avrai bisogno di due fili di Friends Kid Silk e due fili di Highland Wool = 4 fili in totale.

Il maglione è lavorato ai ferri verso il basso, ti leghi per il giro manica e scollo.

Le spalle sono cucite insieme e, infine raccogli i punti nel giro manica.

Le maniche sono lavorate su e giù.

### 1 aum: aumentare

(raccogli il filo tra le 2 maglie e lavora 1 maglia diritta nel filo posteriore)

**BT: Brevi file Tedesche:** giriamo usando le brevi file tedesche.

## Misure:

Larghezza: (55 (60) 65 cm)

Lunghezza: (49 (50) 51 cm)

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a che il lavoro misura (20 (21) 22 cm) = (45 (46) 47 cm) in totale.

Intrecciare tutti i punti.

## Il davanti

Lavorare fino a che lo scalfio non misura (7 cm). Lavora 26 (28) 31, intreccia 3 (4) 3 m dal lato destro (giro a diritto), lavorare il resto della riga.

### Parte anteriore destra (quando si indossa la camicetta)

Diminuisci il lato in questo modo:

1. giro: rov.

2. giro: Lavorare a diritto 2 m insieme attraverso il dietro, a diritto il resto del giro.

Ripeti questi 2 giri fino a che non hai diminuito 2 m= 16 (18) 21 m rimaste sulla spalla.

Lavorare a diritto fino a quando il lavoro non misura (55 (56) 57 cm), dal collo.

### Modella la spalla usando le brevi file tedesche:

\*Lavorare fino a quando non rimangono 5 m sulla spalla, girare,

Lavora 1 BT, lavora fino a quando hai 0 m sul collo, girare,

Lavorare fino a quando non ti rimangono 8 m sulla spalla, girare.

Lavora 1 BT, lavora fino a quando non ti rimangono 0 m sul collo, girare.

Lavora a diritto il resto della riga e TS come 1 m, girare,

Intreccia 16 (18) 21 maglie lavorare a diritto e TS come 1 m\*.

Intrecciare le maglie.

### Parte anteriore (quando si indossa la camicetta)

Diminuisci il lato del collo in questo modo:

1. giro: rov.

2. giro: lavorare diritto fino a quando rimangono 2 m, lavorare 2 m ins a diritto.

Ripeti questi 2 giri fino a quando non si hanno diminuito 10 m= 16 (18) 21 m dalla spalla.

Lavora fino a quando il lavoro non misura (55 (56) 57 cm), misurato dal collo.

### Modella le spalle usando le file corte tedesche:

\*Lavorare a diritto fino a quando non rimangono 5 m sulla spalla, girare,

1 BT, lavorare a diritto fino a quando rimangono 0 m, girare,

Lavorare a diritto fino a quando non rimangono 8 m sulla spalla, girare,

1 BT, lavorare a diritto fino a quando rimangono 0 m, girare,

Lavora a diritto il resto della riga e TS come 1 m , girare,  
Intreccia 16 (18) 21 maglie lavorare a diritto e TS come 1 m\*.

Intreccia.

Cuci insieme cuciture delle palle con il punto materasso.

### **Maniche** (dallo scalfo in giù)

Raccogliere approx. 36 (38) 40 m dal giro manica con il ferro circolare e la tecnica ad anello magico. Al primo giro , lavorare le m a diritto da dietro fino a quando lo scalfo non misura 46 cm.

Al prossimo giro diminuire in modo uniforme 10 m = 26 (28) 30 m.

Passare alla misura dei ferri circolari più piccoli (6 mm).

### **Cordoncino tubolare**

Avviare 3 maglie sul ferro sinistro usando la tecnica della maglia gettata. Questo è usato per lavorare il bordo dell'i-cord.

\* 3 m dir, lavorare 2 maglie insieme attraverso il dietro \* ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

Cuci insieme i punti usando i punti del materasso, in modo che il bordo di avvio / chiusura diventi invisibile.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

### **Bordi**

Dal lato destro, raccogliere i punti nella scollatura con ago circolare (6 mm).

Lavora i-cord attorno al collo come hai fatto con le maniche.

Lavora un bordo simile sul bordo del maglione.

### **Buon lavoro!**

#hobbii design

#albasweater