



# Maglioncino Angela

No. 2004-192-6569

## Materiale

1 (1) 1 gomitolo da (250 g) di Twister col. 21

2 (2) 2 gomitoli da (100 g) di Twister Solid col. 110

Ferri circolari 3,5 mm (80 cm)

## Tensione della maglia

25 maglie 10 cm a maglia rasata

37 giri 10 cm a maglia rasata

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/maglioncino-angela>

## Taglie

S (M) L

## Misure

Larghezza: 43 (46) 49 cm

Lunghezza, nel mezzo della schiena  
48 (50) 50 cm

## Informazioni del modello

La camicetta è lavorata dall'alto verso il basso con aumenti a maglia rasata sullo sprone.

Intrecciare le maniche e lavorare a maglia rasata.

## Modello

### Usa Twister Solid

Avvia 120 (132) 144 maglie e lavorare in tondo usando i ferri circolari, iniziando dall'interno del gomito.

Lavorare 1 giro a diritto, 1 giro a rovescio, 1 giro a diritto.

Posizionare un segnamaglie dopo ogni 10, 11, 12 maglie = 12 segnamaglie.

## Sprone

Lo sprone è lavorato in tondo con aumenti a maglia rasata.

### Avvia gli aumenti

1. giro: lavora \*10 (11) 12 maglie, gettato\*, ripeti da \* a \* fino alla fine del giro= 12 aumenti.
2. giro: lavorare le maglie a diritto e lavorare il gettato da dietro.
3. giro: lavorare \*10 (11) 12 maglie, 1 dir\*, ripeti da \* a \* fino alla fine del giro.
4. giro: lavorare le maglie a diritto.
5. giro: lavorare \*10 (11) 12 maglie, 1 gettato, 1 dir\*, ripeti da \* a \* fino alla fine del giro = 12 aumenti.
6. giro: lavorare le maglie a diritto e lavorare il gettato da dietro.
7. giro: lavora \*10 (11) 12 maglie, 2 dir\*, ripeti da \* a \* fino alla fine del giro.
8. giro: lavorare le maglie a diritto.

Ripetere dal 5° al 8° giro, con 1 maglia in più dopo il gettato = aumentare ogni 4° giri = 12 aumenti per giro di aumenti.

Aumentare fino ad avere 28 (30) 32 maglie tra gli aumenti= 336 (360) 384 maglie.

Metti 66 (71) 76 maglie in attesa per una manica, lavora il davanti, metti 66 (71) 76 maglie in attesa per l'altra manica, lavorare il dietro.

## Corpo

### Cambia con il Twister. Inizia con la fine del gomito dello stesso colore Twister Solid.

Avvia 5 (5) 6 maglie sotto ogni manica = 214 (228) 244 maglie.

Lavora a maglia rasata fino quando il lavoro misura circa 30 (32) 32 cm) dal foro del braccio o fino alla lunghezza desiderata.

Lavora 3 giri (diritto).

Intreccia.

## **Maniche**

### **Usa Twister Solid**

Riposizionare le maglie delle maniche sul ferro. Lavorare 5 (5) 6 maglie nella nuove maglie avviate del corpo = 71 (76) 82 maglie della manica.

Posizionare un segnamaglie al centro sotto le maniche:

**Taglie S (M):** posizionare il segnamaglie attorno alla 3° maglia sotto la manica.

**Taglia L:** posizionare il segnamaglie dopo la 3° maglia.

Diminuire fino a 3 (3) 2 maglie prima del segnamaglie.

**Taglie S (M):** lavorare 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 1 dir, 2 maglie ins a dir.

**Taglia L:** lavorare 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 maglie ins a dir.

Lavorare in tondo a maglia rasata. Diminuire circa. Ogni 30 giri per un totale di 5 volte= 61 (66) 72 maglie sul ferro, lavorare fino a quando le maniche misurano (42 (43) 44 cm).

Lavora 3 giri (diritto).

Intreccia

Buon sferruzzamento!

#hobbiidesign #angelablouse