



Top Estivo Ada

No. 2003-192-3461

Materiale

2 (2) 3 (3) gomitoli da 100 g Twister Solid, Hobbii col. 110
Ferro circolare da 80 cm - 3 mm
Ferri a doppia punta da 3 mm per il cordoncino tubolare lavorato a maglia

Taglie

S (M) L (XL)

Misure

Larghezza del bordo a coste: 45 (47) 49 (51) cm
Lunghezza: 54 (55) 56 (57) cm

Tensione maglia

26 maglie x 10 cm
30 ferri x 10 cm

Compra il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/top-estivo-ada>

Informazioni utili

Il maglione si lavora dal basso verso l'alto, su ferro circolare a maglia rasata. Si aumenta creando una forma ad A rovesciata. Dallo scolfo si lavora la parte frontale e il retro separatamente.

M.viv = maglia vivagno.

Sul lato diritto si solleva la 1^a m senza lavorarla tenendo il filo sul retro del lavoro. Sul ferro a rov si solleva la 1^a m senza lavorarla tenendo il filo sulla parte anteriore del lavoro. Le spalle verranno assemblate alla fine tramite una cucitura invisibile.

Lungo la scollatura è lavorato un bordo con la tecnica del cordoncino tubolare.

Tecniche

Qui puoi trovare video tutorial su come eseguire le tecniche usate in questo lavoro:

Icord - Cordoncino tubolare lavorato a maglia

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljY>

Corpo

Avvia 232 (244) 252 (264) maglie. Raccogli le maglie sul ferro circolare e lavora a coste: *2 dir, 2 rov* - lavora fino a quando il lavoro misura 5 cm.

Applica un segnamaglie su ogni lato, ad indicare dove andranno eseguite le cuciture laterali: 1 segnamaglie all'inizio del f e 1 dopo la 116^a (122^a) 126^a (132^a) m.

Aumenti

Aumentare da ogni lato del segnamaglie, fino allo scallo. Quindi aumenta il bordo delle maniche. Lavora i gettati a dir per formare un bordo traforato.

1° f: 1 dir, gettato, lavora fino a lasciare 1 m prima del segnamaglie, gettato, 2 dir, gettato, lavora fino alla penultima m prima del prossimo segnamaglie, gettato, 1 dir

2° f: lavora a dir tutte le m

3° f: lavora a dir tutte le m

4° f: lavora a dir tutte le m

5° f: lavora a dir tutte le m

6° f: lavora a dir tutte le m

Ripeti i f dal 1° al 6° fino a quando il lavoro misurerà 30 cm

Davanti

Continua a lavorare sui ferri circolari. Si aumenta su ogni 6° f, ma lavorando a m vivagno su ogni f.

1° f: 1 M.viv, 1 dir, gettato, lavora a dir fino a quando ci sono solo 2 m sul ferro, gettato, 2 dir.

2° f: 1 M.viv, lavora a rov tutte le m

3° f: 1 M.viv, lavora a dir tutte le m

4° f: 1 M.viv, lavora a rov tutte le m

5° f: 1 M.viv, lavora a dir tutte le m

6° f: 1 M.viv, lavora a rov tutte le m

Ripeti i ferri dal 1° al 6° fino ad avere 166 (172) 176 (182) m sul ferro e il lavoro misura 50 cm.

Sospendi le prime 52 (54) 57 (59) m, sospendi 62 (64) 62 (64) m del collo separatamente, e sospendi anche le ultime 52 (54) 57 (59) m.

Dietro

Si lavora come il davanti.

Spalle

Unisci le spalle con una cucitura invisibile.

Cordoncino tubolare lavorato a maglia

Riprendi le maglie del collo che avevi sospeso e lavora il bordo a cordoncino tubolare.

Avviano 4 m all'inizio del f con la tecnica a doppio ferro.

Lavora *3 diritti, 2 diritti ritorti insieme – spingi le maglie indietro sul ferro sinistro* - ripeti *-*

fino alla fine del ferro.

Unisci il cordoncino tubolare alla maglia con una cucitura invisibile.

Buon sferruzzamento.

#hobbiidesign #hobbiada

