



# Calzini con Trecce

No. 2004-193-9102

## Materiale

1 (1) 2 gomitoli da 100 g di  
Dolce Sock Wool Dots colore 03

Ferri a doppia punta 3 mm  
Ferro ausiliario  
Segnamaglie

## Taglie

Misure scarpe: (EU taglie: 36-37 (38-39)  
40-41)  
Lunghezza del piede: circa. 24 (26) 28 cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/calzini-con-trecce>

## Tensione della maglia

28 maglie 10 cm a maglia rasata

## Informazioni del modello

I calzini vengono lavorati in tondo su ferri a doppia punta o circolari con la tecnica dell'anello magico.

Le trecce vengono lavorate ogni 8 giri.

**Modello** (divisibile in 7 m)

1. - 7. giri: \*1 rov, 6 dir\*, ripetere da \* a \* per tutto il giro.
8. giro: \*1 rov, 6 m incrociate\*, ripetere da \* a \* per tutto il giro.

**Incrocia 6 m:** Posizionare 3 m sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 3 m a dir, lavorare le 3 m sul ferro ausiliario a dir.

**Gamba**

Avviare 70 (77) 84 m e dividile sui 4 ferri a doppia punta.  
Lavorare in tondo con il modello. Inizia dal 4 giro del modello. Lavora la gamba fino a quando misura circa (12 (13) 14 cm). Termina con il 3o giro del motivo. Intrecciare.

**Dividi per il tallone e collo del piede**

Il 1 e 4 ferro sono raccolti su 1 ferro a doppia punta = 34 (34) 41 m per il tallone, il 2 e 3 ferro sono posizionati su 2 ferri a doppia punta = 36 (43) 43 m per il collo del piede (la prima e l'ultima m è a rovescio).

**Tallone**

Lavorare a maglia rasata avanti e indietro, sulle 34 (34) 41 m del tallone mentre si lavorano 2 maglie insieme a diritto in ogni treccia sul 1 ° giro.

Lavorare 18 (20) 22 giri a maglia rasata. Finisci con un giro a rovescio.

**Nota:** posizionare un segnamaglie al centro del tallone dopo 14 (14) 17 m. Da qui si misura il piede prima di diminuire per la punta.

**Lavorare le diminuzioni del tallone in questo modo:**

1. giro (diritto del lavoro): lavorare fino a quando rimangono 8 (8) 9 m, lavorare 2 m ch ins a dir attraverso le asole posteriori, 1 dir, gira.
2. giro (rovescio del lavoro): lavorare fino a quando rimangono 8 (8) 9 m, lavorare 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.
3. giro (diritto del lavoro): lavorare fino a quando rimangono 7 (7) 8 m, lavorare 2 m ch ins a dir attraverso le asole posteriori, 1 dir, gira.
4. giro (rovescio del lavoro): lavorare fino a quando rimangono 7 (7) 8 m, lavorare 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.

Continuare a lavorare 1 m in meno prima della diminuzione fino a quando tutte le m sul ferro sono state lavorate.

Al giro successivo riprendere / lavorare 14 (13) 14 m da ciascun lato del tallone.

Dividere le m del tallone su 2 ferri a doppia punta.

## Tassello

Lavorare in tondo a maglia rasata sotto il piede e lavorare il motivo sul collo del piede (parte superiore del piede).

Posiziona un segnamaglie su ciascun lato nella transizione tra il tallone e il collo del piede (parte superiore del piede).

Diminuzione per il tassello in questo modo:

Lavorare fino a raggiungere 2 m prima del segnamaglie, lavorare 2 m ins a dir, lavorare le m del collo del piede seguendo il motivo fino a raggiungere l'altro segnamaglie, lavorare 2 m ins attraverso le asole posteriori, lavorare il resto del giro a dir.

Lavorare 1 giro a diritto.

Diminuisci ogni 2 giri fino a quando hai

29 (31) 33 m a maglia rasata

## Piede

Lavorare fino a quando il lavoro misura circa. (19 (20,5) 22 cm) dal segnamaglie sul tallone = (5 (5,5) 6 cm) alla punta. Termina con il 3° giro del motivo.

## Dita del piede

Lavorare a maglia rasata.

1. giro: lavorare 2 m ins a dir sulle trecce = 31 (37) 37 m sul collo del piede e 29 (31) 33 m sopra il piede = 60 (68) 70 m.

Per le taglie 36-37 e 40-41 fare 1 diminuzione a ogni lato del collo del piede = 56 (68) 68 m.

Posizionare un segnamaglie su ciascun lato con 28 (34) 34 m su ciascun lato del piede e del collo del piede.

Dividi su 4 ferri: 14 (17) 17 m su ogni ferro.

## Inizia le diminuzioni in questo modo:

### 1. giro:

1. ferro doppia punta: lavorare fino a quando rimangono 3 m, lavorare 2 m ch ins a dir, 1 dir.

2. ferro doppia punta: 1 dir, lavorare 2 m ch ins a dir attraverso le asole posteriori, lavora a dir fino alla fine del giro.

3. ferro doppia punta: lavorare fino a quando rimangono 3 m, lavorare 2 m ch ins a dir, 1 dir.

4. ferro doppia punta: knit 1, lavorare 2 m ch ins a dir attraverso le asole posteriori, lavora a dir fino alla fine del giro.

**2. giro:**

A dir le m.

Ripetere le diminuzioni da ciascun lato ogni 2 giri fino a quando non rimangono 20 (20) 22 m in totale.

**Fine**

Intrecciare le m

Cuci il foro usando il punto guarda grafting.

Lavora un'altro calzino.



Buon sferruzzamento!

#hobbibesign #hobbiisockswithcables

Vedere le istruzioni nella pagina successiva.

## Istruzioni – Lavorare in tondo su 4 ferri



1. Fai attenzione a non girare il lavoro. Dovresti essere in grado di vedere il bordo di avvio tutto intorno.



2. Continuare a lavorare usando i ferri a doppia punta, in modo che metà delle m siano posizionate su 1 ferro.

## Istruzioni - tallone



3. Lavorare a maglia rasata avanti e indietro.



4. Lavorare i ferri accorciati alla Tedesca per formare il tallone.



5. Dividi le m su 4 ferri. Il tallone visto da dietro.



6. Il tallone visto di lato. Diminuire per il tassello su ciascun lato del segnamaglie.

### Istruzioni - piede



7. Posiziona un segnamaglie al centro del tallone. Da qui, misuri il piede prima di diminuire per la punta.

### Istruzioni - la punta



8. Posiziona un segnamaglie su ciascun lato. Dovrebbe essere proprio sopra i segnamaglie posizionati nel tassello.



9. Diminuire ogni 2 m fino a quando rimangono 20 m.



10. Cuci il buco usando il punto materasso.

