



Top estivo Sus

No. 2004-193-6390

Materiale

4 (5) 5 (6) gomitoli da 50 g di
Friends Cotton 8/4 col. 75

Ferro circolare 3 mm, 80 cm
Segnamaglie

Taglie

S (M) L (XL)

Misure

Larghezza ca. (40 (45) 51 (56) cm), la larghezza della parte superiore si espanderà, ma dovrebbe avere una vestibilità aderente.

Lunghezza ca. (55 (57) 59 (61) cm)

Tensione della maglia

Misurato leggermente allungato
30 maglie 10 cm
40 giri 10 cm

Informazioni del modello

Se lo desideri, puoi lavorare la parte superiore del top con il ferro 3.5 mm. La parte superiore è lavorata dal basso verso l'alto.

Il corpo è lavorato sul ferro circolare fino a quando si raggiunge lo scalfo e il dietro e il davanti vengono lavorati avanti e indietro sul ferro circolare. Le trecce sono lavorate senza ferro ausiliario.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/top-estivo-sus>

Modello, in tondo con il ferro circolare (divisibile con 8)

1. , 2. & 3. giri: (2 rov, 2 dir) fino alla fine del giro.

4. giro: (2 rov, 2 dir, 2 rov, inc 2 m a dir) fino alla fine del giro.

5. , 6. & 7. giri: (2 rov, 2 dir) fino alla fine del giro.

8. giro: (2 rov, inc 2 m a dir, 2 rov, 2 dir) fino alla fine del giro.

Ripetere questi 8 giri.

Modello, avanti e indietro sul ferro circolare

Dir: 2., 4., 6. & 8. giri

Rov: 1., 3., 5. & 7. giri

Inc 2 m a dir = Incrociare 2 maglie a diritto: lavorare la maglia a dir da dietro nella 2a maglia e poi dal davanti nella 1a maglia, lasciare che entrambe le maglie scivolino sul ferro contemporaneamente.

Modello

Corpo

Avviare 240 (272) 304 (336) maglie e lavorare fino a quando il lavoro misura (37 (38) 39 (40) cm).

Termina con un giro a rov. Posizionare un segnamaglie in ogni cucitura laterale.

Scalfo

Intrecciare 10 maglie senza stringere troppo in ogni cucitura laterale in questo modo:

intrecciare 2 maglie a rov, *intrecciare 2 maglie a dir e intrecciare 2 maglie a rov*, ripetere 1 ancora una volta (= 2 maglie a rov sono intrecciate su ciascun lato) = 110 (126) 142 (158) maglie.

Dietro

Lavorare il motivo, avanti e indietro sul ferro circolare, sopra le maglie della schiena. Il primo giro è sul rovescio del lavoro (giro a rovescio).

Diminuire con 1 maglia su ogni lato sui giri del diritto del lavoro (maglia a vivagno) 4 volte in totale = 102 (118) 134 (150) maglie.

Lavorare fino a quando il lavoro misura (49 (50) 51 (52) cm). Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Collo

Dritto del lavoro

Lavorare 30 (34) 38 (42) maglie, girare e lavorare il motivo su queste maglie, mentre di diminuisce 1 maglia sul collo sul dritto del lavoro (1 maglia a vivagno) fino ad avere 22 (26) 30 (34) maglie.

Lavorare fino a quando il lavoro misura (55 (57) 59 (61) cm).

Posizionare un le maglie su un fermamaglie.

Intrecciare 42 (50) 58 (66) maglie centrali e lavorare il resto del giro

Lato sinistro

Lavorare come il dritto del lavoro. Posizionare un le maglie su un fermamaglie.

Pezzo frontale

Lavorare come il dietro fino a quando il lavoro misura (44 (46) 48 (49) cm).

Scollatura

Lato sinistro

Lavorare 40 (44) 48 (52) maglie, gira e lavora il motivo queste maglie, mentre di diminuisce 1 maglia sul collo sul dritto del lavoro (1 maglia a vivagno) fino ad avere 22 (22) 30 (34) maglie.

Lavorare fino a quando il lavoro misura (55 (57) 59 (61) cm).

Posizionare un le maglie su un fermamaglie.

Intrecciare 22 (30) 38 (46) maglie centrali e lavorare il resto del giro.

Dritto del lavoro

Lavora come il lato sinistro.

Posizionare un le maglie su un fermamaglie.

Assemblaggio:

Posizionare le maglie delle spalle insieme sul dritto del lavoro, e lavora 1 maglia da ogni lato insieme a dritto intrecciando allo stesso tempo con un altro ferro. (tecnica intreccio con 3 ferri).



Buon sferruzzamento!

#hobbiidesign #sussummertop