



# Festuca - Cardigan corto

No. 2003-193-4505

## Materiale

Ferri circolari da 3.5 mm, di 80 cm  
Possibilmente ferri a doppia punta da 3,5 mm

5 (6) 7 (8) gomitoli di 50 gr  
Baby Wool, Happy Sheep

7 bottoni

## Taglie

S (M) L (XL)

## Misure

Larghezza: 48 (50) 52 (54) cm  
Lunghezza 55 cm

## Acquista qui il filato

<http://shop.hobbii.it/festuca-cardigan-corto>

## Campione di tensione

23 maglie su 10 cm,  
32 giri su 10 cm

## Informazioni sul modello

Il cardigan è lavorato in tondo con i ferri circolari. L'apertura frontale è creata tagliando la parte anteriore, infine si lavorano i bordi davanti.

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiifestucacardigan



*Scollo*



*Bordi a coste*



*Spalla*

## **Corpo**

Avvia 235 (245) 255 (265) m. Le prime 5 m su ogni giro sono le maglie da tagliare. Inserisci un segnamaglie su ogni lato delle 5 m.

Lavora in tondo a punto coste: \*lavora 1 dritto, 1 rovescio\* finché il lavoro misura 5 cm.

Lavora in tondo a maglia rasata finché il lavoro misura 30 cm

Il lavoro si divide nella parte anteriore e posteriore, lavora avanti indietro a maglia rasata sui ferri circolari 120 (125) 130 (135) m per la parte davanti e 115 (120) 125 (130) m per la parte dietro.

## **Parte davanti**

Lavora a dritto per 13 cm mentre lavori avanti indietro sui ferri circolari.

## **Collo**

Chiudi 27 m nella parte anteriore centrale (le 5 m centrali sono le m da tagliare).

Lavora il resto delle spalle separatamente.

## **Spalla destra**

Lavora a dritto i giri di diminuzioni per il collo:

1. giro: 1 dritto, lavora a dritto 2 m insieme a ritorto, lavora a dir fino alla fine del giro.
2. giro: rovescio.

Ripeti questi 2 giri finché avrai lavorato 28 giri e avrai realizzato 14 diminuzioni.

Lavora a dritto finché il lavoro misura 55 cm.

Metti le m su un ferro ausiliario.

## **Parte sinistra davanti**

### **Spalla sinistra**

Sui giri rovesci diminuisce per creare il collo:

1. giro: 1 rovescio, lavora a rovescio 2 m insieme a ritorto, lavora a rovescio fino alla fine del giro.
2. giro: lavora a dritto

Ripeti questi 2 giri finché avrai lavorato 28 giri e avrai realizzato 14 diminuzioni.

Lavora a dritto finché il lavoro misura 55 cm.

Metti le maglie su un ferro ausiliario.

## **Parte dietro**

Lavora a dritto per 21 cm. Chiudi le 44 m centrali.

Diminuisce per il collo come hai fatto per la parte anteriore ma solo 3 volte su ogni lato.

Metti le maglie su un ferro ausiliario.

Cuci insieme le spalle a punto maglia.

### **Maniche**

Lavora a dritto circa 80 (84) 88 (92) m lungo lo scalfo manica. Inserisci un segnamaglia all'inizio del giro sotto lo scalfo.

Al primo giro, lavora tutte le m a dritto ritorto. Continua in tondo a maglia rasata mentre diminuisci su ogni lato del segnamaglia: lavora a dir fino a 2 m prima del segnamaglia, lav 2 m ins a dir rit, lav 2 m ins a dir. Ripeti le diminuzioni ogni 6° giro, per un totale di 18 volte.

Lavora a dir finché la manica misura 42 cm. Lavora 5 cm di punto coste \* 1 dritto, 1 rovescio\*.

### **Assemblaggio**

Cuci e taglia al centro davanti, trovi la guida fotografica (come procedere) alla fine del modello.

### **Scollo**

Riprendi le m lungo lo scollo e lavora a dritto per 8 cm \* 1 dritto, 1 rovescio\*. Piega il bordo all'interno del lavoro e cucilo.

### **Fascia anteriore**

Cuci a zigzag su ogni lato delle maglie da tagliare = nella 1° e 5° m.  
Taglia dentro le cuciture delle maglie centrali.

### **Bordo sinistro a coste**

Dal lato dritto, riprendi le m lungo il bordo. Salta circa ogni 3° m, in modo che il bordo davanti non diventi troppo largo rispetto al cardigan stesso.

Al primo giro, lavora a dir in questo modo: \*lav 1 m a dir rit, lav 1 m a rov rit \* per chiudere i fori dove sono state riprese le maglie lungo il bordo.

Lavora a p.coste \* 1 dir, 1 rov\* finché il bordo misura 3 cm.

Chiudi a p. coste.

Cuci i 7 bottoni sul cardigan, divisi in modo uniforme sul bordo a coste.

### **Bordo destro a coste**

Dal lato dritto, riprendi le m lungo il bordo.

Al primo giro, lavora le m in questo modo:

\*lav 1 m a dir rit, lav 1 m a rov rit \* per chiudere i fori dove sono state riprese le maglie lungo il bordo.

Lavora a punto coste \* 1 dritto, 1 rovescio\* finché il lavoro misura 1.5 cm.

### **Asole**

Inserisci 7 segnamaglie sulla fascia anteriore sinistra opposta a dove sono posizionati i bottoni. Lavora a dir le asole dove i segnamaglie sono posizionati, in questo modo: \*2 m ins a dir, gettato\*.

Continua a p. coste finché il lavoro misura 3 cm, chiudi a p. coste.

Felice lavoro a maglia!



**1-** Segna il punto dove intendi tagliare. Imbastisci con un filo a contrasto lungo il bordo.



**2-** Fai un zigzag con la macchina da cucire su ogni lato del filo a contrasto.



**3-** Il filo dello zigzag tiene le maglie in posizione. Attenzione a non farlo troppo stretto.



**4-** Togli il filo a contrasto e taglia lungo le maglie centrali.



**5-** Ora, il bordo assomiglia a questo.



**6-** Dal lato dritto, lavora le m lungo il bordo.



**7-** Segna il punto in cui devono essere posizionati i bottoni.



**8-** Fatto!