



# Gilet Svend

No. 2003-193-3134

### Materiale:

5 (5) 6 (7) gomitoli da 50 g Highland Wool  
col. 12

Ferri circolari 3,5 mm e 4 mm, 80 cm.

### Taglie:

S (M) L (XL)

### Misure:

Larghezza circa.: (50 (55) 60 (65) cm)

Lunghezza circa.: (58 (60) 62 (64) cm)

### Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/gilet-svend>

### Abbreviazioni:

Dir: diritto

Rov: rovescio

M: maglia/e

M ch ins: maglie chiuse insieme  
(diminuzione)

### Tensione della maglia:

22 m 10 cm

34 giri 10 cm

### Informazioni del modello:

Il gilet è lavorato in tondo, verso il basso fino a raggiungere lo scallo, dove il lavoro è diviso e il resto viene lavorato avanti e indietro. Infine, il collo e il braccio vengono lavorate a punto coste.

### Hashtags per i social media:

#hobbiidesign

#hobbiisvend

### Tecniche:

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate nel modello nei link sottostanti:

### Ferri accorciati alla tedesca (FA)

[https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list=PL\\_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCcQ6PD&index=10](https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCcQ6PD&index=10)



### Modello

#### Bordo coste

Avvia 220 (240) 264 (284) m sul ferro circolare 3,5 mm.

Lavora 4 cm in tondo a punto coste, \*2 dir , 2 rov\*.

## **Corpo**

Passare ai ferri 4 mm e lavorare in tondo a maglia rasata fino a quando il lavoro misura (34 (35) 36 (37) cm).

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro e al centro del giro = 110 (120) 132 (142) m su ogni metà.

Da qui, si lavora avanti e indietro sul davanti mentre le maglie sul dietro vengono messe in attesa.

## **Frontale**

### **Diminuzioni per lo scalfio:**

Diminuisci all'inizio del giro:

1. giro, diritto del lavoro : 1 dir, 2 m ch ins a dir, a diritto fino alla fine del giro.
2. giro, rovescio del lavoro: 1 rov, 2 m ch ins a rov, a rov fino alla fine del giro.
3. - 6. giro: lavora a maglia rasata.

Ripeti i giri da 1 a 6 fino a quando non sono state fatte 6 diminuzioni su ciascun lato = 98 (108) 120 (130) m.

Lavorare a maglia rasata fino a quando il foro del braccio misura (11 (12) 13 (14) cm).

Termina con un giro a diritto.

Diminuire per lo scollo a V, e il davanti sinistro destro sono lavorati separatamente.

## **Parte anteriore destra**

Dal rovescio, lavora 49 (54) 60 (65) m. Lavorare avanti e indietro a maglia rasata.

### **Diminuzione per lo scollo a V dal lato diritto:**

1. giro, diritto del lavoro: 1 dir, 2 m ch ins a dir, a diritto per tutto il giro.
2. giro, rovescio del lavoro: a rovescio per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri per 19 volte in totale per ogni misura, fino a quando rimangono 30 (35) 41 (46) m sul giro.

Lavora fino a quando il gilet misura (60 (62) 64 (66) cm).

Mettere le m in attesa.

## **Parte frontale sinistra**

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata.

### **Diminuzione per lo scollo a V dal lato rovescio:**

1. giro, rovescio del lavoro: 1 rov, 2 m ch ins a rov, a rovescio per tutto il giro.
2. giro, diritto del lavoro: lavora le m a diritto.

Ripeti questi 2 giri per 19 volte in totale per ogni misura, fino a quando rimangono 30 (35) 41 (46) m sul giro.

Lavorare fino a quando il gilet misura (58 (60) 62 (64) cm) = spalla.

Lavora 2 cm verso l'altro = (60 (62) 64 (66) cm).

Mettere le m in attesa.

### **Dietro**

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata.

### **Diminuire per lo scalfio su ciascun lato:**

1. giro, diritto del lavoro 1 dir, 2 m ch ins a dir, a diritto per tutto il giro.
2. giro, rovescio del lavoro: 1 rov, 2 m ch ins a rov a rovescio per tutto il giro.
3. - 6. giro: lavora a maglia rasata.

Ripeti i giri da 1 a 6 fino a quando non sono state fatte 6 diminuzioni su ciascun lato = 98 (108) 120 (130) m.

Lavora fino a quando il tuo lavoro misura (56 (58) 60 (62) cm).

Le cuciture sulle spalle sono posizionate 2 cm verso il basso sul dietro.

### **Spalla**

Cuci insieme le m delle spalle usando il punto maglia.

### **Fascia della manica a coste**

Usa il ferro circolare 3,5 mm lavora circa 98 (104) 112 (120) m lungo lo scalfio.

Lavorare in tondo a coste, usando la tecnica dell'anello magico, \*1 dir, 1 rov\* fino a quando le coste misurano 3 cm.

Intreccia a coste.

### **Fascia del collo a coste**

Lavorare lungo il collo. Segna la maglia centrale al centro dello scollo a V, questo è lavorato a diritto su ogni giro.

Lavorare in tondo a coste, usando la tecnica dell'anello magico, \*1 dir, 1 rov\*

### **Diminuisce ogni 2 giri al centro del davanti, in questo:**

Lavorare fino a 1 m prima del segnamaglie. Passa 2 m a dir, 1 dir, passare le 2 m passate in precedenza.

Lavora fino a quando le coste misurano 3 cm.

Intrecciare a coste, in modo che il collo sia ben modellato sul collo.

Buon sferruzzamento!