



Giacca bambino – Akeleje

No. 2004-194-8550

Materiale

2 (3, 4) gomitoli di Highland Wool col. 14

Ferri da maglia 4 mm
Ferri circolari 4 mm, 80 cm

5 bottoni

Filato

Highland Wool, Hobbii
100% Lana/ 50 g = 175 metri

Tensione della maglia

21 maglie x 27 giri = 10 x 10 cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/giacca-bambino-akeleje>

Taglie

1 (2, 4) anni

Misure

Larghezza: 30 (33, 36) cm
Lunghezza: 30 (32, 35) cm

Informazioni del modello

Il corpo è lavorato dal basso verso l'alto in un unico pezzo. Le maniche vengono lavorate successivamente insieme allo sprone in un unico pezzo con diminuzioni raglan. Il bordo del collo e le fasce frontali sono lavorate alla fine.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiicolumbine



Divertiti a realizzare questa giacca!

Corpo; dietro e i pezzi anteriori

Coste con asola

Avviare 133 (145, 157) maglie con i ferri circolari e lavora avanti e indietro.

Giro 1, RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov *, ripetere da *a* per tutto il giro.

Giro 2, DL: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da *a* per tutto il giro.

Giro 3, RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da *a* per tutto il giro.

Giro 4, DL con asola: lavorare fino a quando rimangono 5 maglie, intrecciare 1 m, termina il giro.

Giro 5, RL: Continua a lavorare a coste e avviare 1 nuova maglia sopra l'asola.

Corpo

NB! Devi prima far scivolare le maglie per le fasce anteriori su un fermamaglia o un filo di scarto. Lavori il resto del corpo tra le fasce a maglia rasata.

DL: Passare le prime 7 maglie su un fermamaglia piccolo, lavorare fino a quando rimangono 7 maglie e passare queste maglie su un fermamaglia piccolo. Queste maglie saranno le fasce anteriori.

RL: Rovescio 119 (131, 143) maglie.

Continuare in questo modo fino quando il pezzo misura 16 (19, 22) cm. Termina con un giro sul diritto del lavoro.

Inserire un segnamaglie su ciascun lato = 30 (33, 36) maglie su ciascun davanti e 59 (65, 71) maglie sul dietro.

Scalfo

RL: Intrecciare 8 maglie sopra i segnamaglie= 26 (29, 32) maglie su ciascun davanti e 51 (57, 63) maglie sul dietro. Mettere il pezzo da parte e lavorare le maniche.

Maniche

Coste

Avviare 39 (41, 43) maglie con i ferri a punta singola e lavora avanti e indietro.

Lavora 5 giri a coste, come sul corpo.

Manica

Continuare a maglia rasata.

Inizia ad aumentare:

DL: 1 m dir, raccogliere il filo tra le maglie e lavorare 1 aum, lavorare fino a quando rimane 1 m, 1 aum, 1 dir= 2 maglie aumentate.

Aumentare in questo modo ogni 8 giri fino quando non hai in totale 47 (51, 55) maglie.

Continuare fino a quando il lavoro misura 20 (24, 30) cm e termina con un giro sul diritto del lavoro.

Scalfo

RL: Intrecciare 4 maglie e lavora fino quando rimangono 4 maglie intrecciare queste ultime 4 maglie= 39 (43, 47) maglie. Metti il lavoro da parte e lavorare l'altra manica allo stesso modo.

NB! Ora lavori le maniche insieme al corpo.

Sprone

DL: Lavorare il davanti, continua con le maglie della manica, lavora il dietro e in seguito lavora le maglie della seconda manica. Termina con il secondo davanti= 181 (201, 221) maglie sul giro.

RL: A rovescio le maglie.

Inserire un segnamaglie i ogni transizione= 4 segnamaglie.

Inizia a diminuire per il raglan

Lavorare fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir a rit, ripeti da *a * per un totale di 4 volte e lavorare il resto del giro= 8 maglie diminuite.

Continuare a diminuire in questo modo ogni 2 giri fino a quando hai 18 (20, 22) maglie su ciascun davanti. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

NB Ora intrecciare le maglie per formare la scollatura e allo stesso tempo continuare con il raglan diminuendo come prima.

Scollatura

DL: intrecciare 5 maglie, lavora il resto del giro.

RL: intrecciare 5 maglie, lavora il resto del giro.

DL: intrecciare 4 maglie, lavora il resto del giro.

RL: intrecciare 4 maglie, lavora il resto del giro.

DL: intrecciare 2 maglie, lavora il resto del giro.

RL: intrecciare 2 maglie, lavora il resto del giro.

Di seguito intrecciare 1 maglia su ciascun lato fino a quando rimane 1 m su ciascun pezzo davanti.

Lascia in sospenso le maglie.

Fasce frontali

Fascia senza asole

Riposizionare le 7 maglie sul ferro e lavorare a coste fino a quando la fascia ha la stessa altezza del maglione, il maglione si allunga leggermente durante la misurazione. Passare le maglie sul fermamaglie.

Cuci la fascia sulla giacca. Cucire i 4 bottoni sulla fascia, distribuiti uniformemente. L'ultimo bottone sarà sul bordo del collo.

Fascia con asole

Riposizionare le 7 maglie sul ferro. Contrassegnare l'altezza delle asole, assicurandosi che siano alla stessa altezza dei bottoni. Non dimenticare di allungare leggermente il pezzo durante la misurazione.

*Lavorare fino al segnamaglia. Lavorare le prime 2 maglie, intrecciare 1 maglia e lavorare il resto del giro. Avviare 1 nuova maglia sul giro successivo sopra alla maglia intrecciata *, ripeti da *a* fino a quando sono state eseguite tutte le 4 asole. Continua a lavorare la fascia fino a quando hai la stessa altezza della fascia anteriore.

Passare le maglie sul fermamaglia fascia la fascia sulla giacca.

Scollatura

DL: Riposizionare le 7 maglie- fascia sul ferro e raccogliere le maglie sulla scollatura, lavorare le maglie per la manica, dietro e manica, raccogliere le maglie lungo la scollatura e lavorare le ultime 7 maglie-fascia= circa 99 (105, 111) maglie.

lavorare 5 giri a coste e non dimenticare di fare l'ultima asola.

Intrecciare liberamente o con la tecnica della chiusura elastica.

Cuci l'ultimo bottone sopra la giacca.

Fine

Cucire le maniche sul bordo esterno o sui bordi. Cuci i fori sotto le maniche.