



# Maglione Ronja

No. 2004-194-5923

## Materiale

Per tutte le taglie:  
2 gomitoli di Sultan Deluxe colore 10

Ferri a doppia punta 3.5 mm  
Ferri circolari 3.5 mm (80 cm)  
Segnamaglie  
Spilla fermamaglie

## Qualità del filato

**Sultan Deluxe:** 100% cotone (250 g) =  
(1000 metri)

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiironja

## Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-ronja>

## Tensione della maglia

27 maglie 10 cm  
31 giri 10 cm

## Taglie

XS (S, M, L, XL, XXL)

## Misure

Larghezza: (40 (42, 48, 54, 60, 66) cm)  
Lunghezza: (52 (53, 54, 55, 56, 57) cm)

## Abbreviazioni

**1 aumento:** (raccogli il filo tra  
le 2 maglie e lavora 1 maglia nel filo  
posteriore)

## Informazioni del modello

Il maglione è lavorato in due pezzi simili  
dalla manica al centro davanti/ dietro dove  
sono cucite insieme. Le due parti sono  
lavorate con ogni gomitolo per rendere le  
due parti uguali.



Buon sferruzzamneto!

## Manica destra

Inizia a lavorare dalla parte esterna del gomito #1.

Avviare 56 (58, 60, 62, 64, 66) maglie sui ferri a doppia punta e lavorare in tondo.

Lavorare 6 giri a maglia legaccio (= 1 giro a diritto e 1 giro a rovescio) = 3 creste.

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

### Continuare a maglia rasata con aumenti:

Lavorare 1 maglia prima del segnamaglie, lavorare 1 aumento, 2 dir, 1 aumento, lavora il resto del giro.

Aumentare ogni 8 (8, 8, 6, 6, 5) giri fino a quando hai 84 (90, 94, 100, 106, 110) maglie.

Lavorare fino a quando la manica misura (48 (48, 48, 46, 45, 45) cm.)

**NOTA** Taglia il filo assicurandoti di lasciare il filo sufficientemente lungo, in modo da poter cucire le parti tra loro in un secondo momento.

### Cuciture laterali

Passare al ferro circolare.

Avviare 94 maglie (tutte le taglie) su ciascun lato per le cuciture laterali = 272 (278, 282, 288, 294, 298) maglie.

**NOTA** Ora, lavora avanti e indietro su un ferro circolare su ogni maglia (davanti, manica destra, dietro).

### Spalla

Lavora fino a quando il tuo lavoro misura (10 (11, 13, 15, 18, 20) cm) dal cuciture laterali.

Termina con un giro a rovescio.

Il lavoro dovrebbe misurare (58 (59, 61, 61, 63, 65) cm) dal bordo.

### Parte anteriore

#### Scollatura

1. giro, diritto del lavoro: lavora 128 (131, 132, 135, 137, 139) maglie a diritto. Metti il resto delle maglie in attesa = 144 (147, 150, 153, 157, 159) maglie.

2. Giro, rovescio del lavoro: a rovescio.

3. Giro, diritto del lavoro: lavorare fino a quando rimangono 3 maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir. Ripetere il giro 2 e 3 fino a quando hai 122 (125, 126, 129, 131, 133) maglie.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura (20 (22, 24, 27, 30, 33) cm) dal cuciture laterali.

Posizionare le maglie su un fermamaglie.

Il lavoro dovrebbe misurare (68 (70, 72, 73, 75, 78) cm) dal bordo.

Intrecciare, lasciare una lunga coda, in modo che le cuciture laterali vengono cucite insieme nello stesso colore in seguito.

**NOTA** Su uno dei pezzi anteriore, tutte le maglie sono rilegate e, dall'altro, tutte le maglie sono posizionate su un fermamaglie. Successivamente, le parti vengono cucite insieme usando il punto maglia.

### **Parte posteriore**

Dal diritto del lavoro, intrecciare 16 (16, 18, 18, 20, 20) maglie sopra la spalla e lavorare il resto del giro= 128 (131, 132, 135, 137, 139) maglie.

1. giro, rovescio del lavoro: a rovescio.
2. giro, diritto del lavoro: 1 dir, lavorare 2 maglie chiuse insieme attraverso il passante posteriore, lavora il resto del giro.

Diminuire ogni 4 giri finchè hai 125 (128, 129, 132, 134, 136) maglie.

Lavorare fino a quando il lavoro misura (20 (22, 24, 27, 30, 33) cm) dal foro del braccio. Posizionare le maglie sul fermamaglie.

Il lavoro dovrebbe misurare (68 (70, 72, 73, 73, 73) cm) dal bordo.

Intrecciare.

**NOTA** Una parte della parte posteriore è intrecciata, e l'altra parte non è intrecciata ma cucita insieme usando il punto maglia oppure metti le maglie in attesa e cuci entrambe le parti insieme alla fine.

### **Manica sinistra**

Iniziare a lavorare con il gomito #2. È lavorata come la manica destra, ma invertita, quindi la parte anteriore e quella posteriore si adatteranno.

### **Assemblaggio**

Cuci insieme i pezzi posteriori usando il punto maglia o unisci le parti insieme. Cuci insieme i pezzi anteriori usando il punto maglia o unisci le parti insieme. Cuci insieme le cuciture laterali.

### **Scollatura**

Lavorare le maglie sul collo e lavorare 6 giri a maglia legaccio = 3 creste. Inizia con un giro a rovescio.

Intrecciare senza stringere. Intrecciare con un elastico o con un ferro più grande.

### **Il bordo della camicetta**

Lavorare le maglie sul bordo e 3 giri a legaccio = 3 creste. Inizia con un giro a rovescio.  
Intrecciare liberamente. Intrecciare con un elastico o con un ferro più grande.