



# Isla - Cardigan

No. 2004-194-7445

## Materiale

1 (2, 2, 2,) gomitoli di Winter Glow col. 09  
4 (4, 5, 5) gomitoli di Diablo col. 08

Ferri circolari 6 mm e 8 mm (80 cm)  
Cerniera 50 cm

## Qualità del filato

**Winter Glow**, Hobbii

51% Lana, 49% Acrilico/ 200 g = 700 m

**Diablo**, Hobbii

30% Mohair, 30% Poliammide, 40% Acrilico  
/ 25 g = 225 m

## Tensione della maglia

13 maglie e 16 giri= 10 cm sul ferro  
circolare 8 mm e 2 fili

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiisla

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/isla-cardigan>

## Taglie

S (M, L, XL)

## Misure

Circonferenza del busto: (47 (50, 53, 56)  
cm)

Lunghezza: (70 (76, 82, 88) cm)

## Informazioni del modello

Il cardigan è lavorato con 2 fili: 1 filo di Winter Glow e 1 filo di Diablo= 2 fili in totale.

Il cardigan è lavorato in un unico pezzo dallo scafco. Il davanti e il dietro sono lavorati separatamente.

Le maniche sono lavorate dall'alto al basso. La cerniera viene cucita alla fine. La lunghezza del cardigan si allungherà poiché è lavorato non stringendo troppo.

## Tecniche

Puoi trovare i video delle tecniche usate nel modello qui:

**Cordoncino tubolare** -

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljjY&t=>

**Intreccio con 3 ferri**

<https://www.youtube.com/watch?v=PrfMXuXkXBQ&t=>

**Anello magico-**

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLallfMHMg&t=>



Buon sferruzzamento!

### **Bordo maglia sul davanti**

Le prime 3 maglie sul davanti sono le maglie per il bordo.

Passare 3 maglie con il filo davanti al lavoro sul rovescio del lavoro e con il filo dietro il lavoro sul diritto del lavoro.

## **Corpo**

### **Davanti e dietro**

#### **Bordo coste**

Avviare 148 (156, 164, 172) maglie sul ferro circolare 6 mm e lavora 8 cm a coste \* dir1, 1 rov\*, avanti e indietro sul ferro circolare. Prendi i ferri da 8 mm e lavora a maglia rasata.

Lavora 18 cm a maglia rasata.

Posizionare un segnamaglie in ogni cucitura laterale= 37 (39, 41, 43) maglie per il davanti, 74 (78, 82, 86) maglie per il dietro.

#### **Inizio diminuzioni nelle cuciture laterali.**

**Diritto del lavoro:** Lavorare fino a quando rimangono 5 maglie, 2 m ch ins a dir, 6 dir, 2 m ch ins a dir attraverso i passanti posteriori, lavora fino a 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir attraverso i passanti posteriori, 6 dir, 2 m ch in s adir, lavora il resto del ferro = 4 diminuzioni.

Diminuire ogni 8 giri fino ad avere 31 (32, 33, 34) maglie sul davanti e 62 (64, 66, 68) sul dietro= 124 (128, 132, 136) maglie.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura (48 (53, 58, 63) cm). Termina con un giro sul lato diritto.

#### **Dividere il davanti e dietro**

Dal rovescio del lavoro lavorare 29 (30, 31, 32) maglie, intrecciare 6 maglie, lavora fino a quando hai 54 (56, 58, 60) maglie per il dietro, intrecciare 6 maglie, lavora il resto del giro = 29 (30, 31, 32) maglie.

#### **Parte anteriore destra**

##### **Sprone**

**1. giro, diritto del lavoro (DL):** lavora fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir.

**2. giro, rovescio del lavoro (RL):** rov.

**3. giro:** lavora fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir.

**4. giro:** rov.

Ora, dovresti avere 27 (28, 29, 30) maglie.

#### **Scollatura**

**1. giro, diritto del lavoro:** passare 3 m, 2 m ch ins a dir, lavora il resto del ferro.

## **2. giro, rovescio del lavoro:** rov.

Ripetere questi 2 giri fino a quando rimangono 18 (19) 20 (21) maglie sul ferro.

Lavorare fino a quando lo scalfo misura circa (22 (23, 24, 25) cm). Metti le maglie in attesa.

### **Parte anteriore sinistra**

#### **Sprone**

**1. giro, diritto del lavoro:** 1 dir ,2 m ch ins a dir, lavora il resto del ferro.

**2. giro, rovescio del lavoro:** rov.

**3. giro:** 1 dir, 2 m ch ins a dir, lavora il resto del ferro.

**4. giro:** rov.

Ora, dovresti avere 27 (28, 29, 30) maglie. Metti le maglie in attesa.

#### **Scollatura**

**1. giro, diritto del lavoro:** dir.

**2. giro, rovescio del lavoro:** passare 3 m, 2 m ch ins a rov, lavora il resto del ferro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando rimangono 18 (19) 20 (21) maglie sul ferro.

Lavorare fino a quando lo scalfo misura circa (22 (23, 24, 25) cm). Metti le maglie in attesa.

#### **Dietro**

Diminuire per lo scalfo su entrambi i lati sul dietro, in questo modo:

**1. giro, diritto del lavoro:** 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir il resto del ferro.

**2. giro:** 1 rov, 2 m ch ins a rov, a rov il resto del ferro.

**3. giro:** 1 dir, 2 m ch ins a dir, a diritto il resto del ferro

**4. giro:** 1 rov, 2 m ch ins a rov, a rov il resto del ferro.

Ora, dovresti avere 50 (52, 54, 56) maglie.

Lavora fino a quando lo scalfo misura circa (18 (19, 20, 21) cm). Metti le maglie in attesa.

**NOTA:** La cucitura della spalla è posizionata 2 cm lungo il dietro.

#### **Spalla**

**Lavora la spalla destra insieme alla schiena in questo modo:**

Mettere insieme il lavoro, il lato diritto rivolto verso il lato diritto, intrecciare usando la tecnica dei 3 ferri.

Lavorare la spalla sinistra insieme al dietro allo stesso modo

Posizionare le maglie rimaste per il collo in attesa.

#### **Collo**

Intrecciare le maglie con la tecnica del cordoncino tubolare.

Posizionare le maglie del collo sul ferro, avviare 3 maglie usando la tecnica di avvio, sul lato diritto del lavoro dal lato diritto del lavoro (DL).

Posizionare le 3 nuove maglie sul ferro, \*2 dir, 2 m ch ins a dir attraverso i passanti posteriori, posizionare 3 m sul ferro\*, ripetere da \* - \* fino a quando tutte le maglie sono state intrecciate.

**NOTA:** Cucire il bordo del collo insieme al bordo del davanti con il punto maglia.

### **Manica** (Dall'alto in basso)

Lavora 58 (60, 62, 64) maglie nello scalfo su un ferro circolare. Inizia dalla parte inferiore dello scalfo.

Lavorare a maglia rasata usando la tecnica dell'anello magico sul ferro circolare.

Posizionare un segnamaglie al centro del sotto la manica

Lavora 4 giri a maglia rasata.

### **Inizio delle diminuzioni :**

Diminuire su ogni lato del segnamaglie, in questo modo: lavorare fino a 2 maglie del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 m ch ins a dir attraverso i passanti posteriori.

Diminuire ogni 6 giri, 10 volte in totale, fino a quando hai 38 (40) 42 (44) maglie. Lavorare fino a quando la manica misura circa 45 cm. Al giro successivo diminuire 4 maglie in modo uniforme = 34 (36) 38 (40) maglie.

### **Bordo a coste**

Passare al ferro circolare 6 mm e lavora 4 cm a coste, 1 dir, 1 roc. Intrecciare a coste.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

### **Cerniera**

Fissare la cerniera con degli spilli lungo i bordi anteriori, dal bordo a coste in basso alle diminuzioni per il collo a V.

Cucire con una macchina da cucire usando punti lunghi.