



# Naomi - Maglione

No. 2004-201-6475

## Materiale

9 (10, 11) gomitoli di Highland Wool col 02  
4 (4, 5) gomitoli di Friends Kid Silk col 02

Ferro circolare 8 mm (80 cm)  
Ferri a doppia punta 8 mm

## Tensione della maglia

- usando 2 fili di Highland e 1 filo di Kid Silk sul  
ferro 8 mm:  
10 m e 26 giri 10 cm

## Taglie

S (M, L)

## Misure

Larghezza: 55 (59, 63) cm  
Lunghezza: 45 (47, 49) cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/naomi-maglione>

## Informazioni del modello

Lavori usando 2 fili di Highland e 1  
filo di Kid Silk = 3 fili.

Il maglione è lavorato dal basso con  
il dietro, davanti e maniche  
separatamente.

La cucitura della spalla è cucita  
insieme e le maglie sono cucite dal  
collo per il colletto.

Le maniche sono lavorate dall'alto  
verso il basso.

## Video delle tecniche:

**Chiusura morbida-**

<https://www.youtube.com/watch?v=qzSYcnP6XzI>

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiinaomi



Buon sferruzzamento!

**Punto Brioche**, punto irregolare

**Giro di base:** passare 1 m a dir, 1 dir, \*gettato, passare 1 m a rov, 1 dir\*, ripetere da \*a\* fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

**1 giro, diritto del lavoro:** passare 1 m a dir, gettato, passare 1 m a rov, \*lavorare le m e il gettato a dir, gettato, passare 1 m a rov\*, ripetere dare da \*a\* fino a quando rimane 1 m, 1 rov.

**2 giro, rovescio del lavoro:** passare 1 m a dir, lavorare le m e il gettato a dir, \*gettato, passare 1 m a rov, lavorare le m e il gettato a dir\*, ripetere dare da \*a\* fino a quando rimane 1 m, 1 rov.

Ripetere il 1 e 2 giro per tutto il lavoro.

### **Bordo maglia**

Su tutti i giri la prima maglia viene passata a diritto e l'ultima maglia viene passata a rovescio.

### **Dietro**

Avviare 55 (59, 63) m e lavorare avanti e indietro.

Inizia con il giro di base e continua con il **giro 1 e giro 2**.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 45 (47, 49) cm. Termina con giro sul rovescio del lavoro.

### **Spalla destra**

**Modella la spalla usando i ferri accorciati alla Tedesca:**

**NB** girare sempre il lavoro dopo "gettato, passare 1 m a rov", in modo da iniziare il giro successivo con la maglia a dir e il gettato insieme a dir.

**Diritto del lavoro:** a dir 16 (18, 20) m, posizionare un segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** a dir 6 m a sinistra della spalla, gira,

**Diritto del lavoro:** a dir brioche fino al segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** a dir 10 (12, 12) m a sinistra della spalla, gira,

**Diritto del lavoro:** a dir brioche fino al segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** dir brioche 16 (18, 20) m sopra la spalla, mentre le m vengono lavorate insieme alla seguente m.

**Diritto del lavoro:** intrecciare a coste.

## Collo

**Dritto del lavoro:** Attaccare il filo e lavora a brioche = 23 m per il collo e 16 (18, 20) m per la spalla.

## Spalla sinistra

**Modella la spalla usando i ferri accorciati alla Tedesca:**

**NB** girare sempre il lavoro dopo “a dir le m e gettato ch ins a dir”, quindi al giro successivo iniziare con gettato e passare 1 m a rov.

**Rovescio del lavoro:** dir 16 (18, 20) m, posizionare un segnamaglie, gira, posizionare le 23 m rimaste su un fermamaglie.

**Dritto del lavoro:** a dir 6 m a sinistra della spalla, gira,

**Rovescio del lavoro:** a dir brioche fino al segnamaglie, gira,

**Dritto del lavoro:** dir 10 (12, 12) m a sinistra della spalla, gira,

**Rovescio del lavoro:** a dir brioche poiché i gettati sono lavorati insieme alla seguente m.

**Dritto del lavoro:** Intrecciare a coste.

## Davanti

Lavora come il dietro fino a quando il tuo lavoro misura 38 (40, 42) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

## Scollo, lato sinistro

**NB** ricorda di girare sempre il lavoro dopo “gettato, passare 1 m a rov”.

**Modella la scollatura in questo modo:**

**Dritto del lavoro:** a dir 22 (24, 26) m, posizionare un segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Dritto del lavoro:** a dir brioche fino a 2 m prima del segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Dritto del lavoro:** a dir brioche fino a 4 m prima del segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Dritto del lavoro:** a dir brioche fino a 6 m prima del segnamaglie, gira,

**Rovescio del lavoro:** gettato, dir brioche.

**NB** Ora hai 6 m per la scollatura e 16 (18, 20) m per la spalla.

Lavorare sopra le m della spalla fino a quando il lavoro misura 45 (47, 49) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Intrecciare le m della spalla a coste e posizionare 6 m e gettati della scollatura su un fermamaglie.

**Dritto del lavoro:** Attaccare il filo e lavora a brioche = 11 m per il collo, 22 (24, 26) m per la scollatura/spalla = 33 (35, 37) m.

#### **Scollatura, dritto del lavoro**

**NB** ricorda di girare sempre il lavoro dopo "gettato, passare 1 m a rov".

#### **Diminuire per il collo in questo modo:**

**Rovescio del lavoro:** dir 22 (24, 26) m, posizionare un segnamaglie, gira, posizionare le 11 m rimaste su un fermamaglie.

**Dritto del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Rovescio del lavoro:** a dir brioche fino a 2 m prima del segnamaglie, gira,

**Dritto del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Rovescio del lavoro:** a dir brioche fino a 4 m prima del segnamaglie, gira,

**Dritto del lavoro:** gettato, dir brioche.

**Rovescio del lavoro:** a dir brioche fino a 6 m prima del segnamaglie, gira,

**Dritto del lavoro:** gettato, dir brioche.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 45 (47, 49) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Intrecciare 16 (18, 20) m della spalla a coste e posizionare 6 m e gettati del collo su un fermamaglie.

#### **Spalla, dritto del lavoro**

Cucire le cuciture della spalla destra.

#### **Colletto**

Sul dritto del lavoro, riprendere le m attorno alla scollatura, i gettato sono lavorati insieme alle seguenti m in modo da evitare i buchi.

Dir brioche, avanti e indietro fino a quando il colletto misura 10 cm. Intrecciare a coste in modo da non stringere troppo o usa la tecnica della chiusura morbida.

#### **Spalla, lato sinistro**

Cucire le cuciture della spalla sinistra. Cucire il colletto.

## **Maniche** (lavora dall'alto in basso)

Misura 18 (19, 20) cm in basso su ciascun lato della spalla.

Dal lato diritto del lavoro, riprendere 39 (41, 43) m dal foro del braccio.

**Cappuccio manica**, tutte le taglie

**Rovescio del lavoro:** a dir 24 m a brioche, gira, mettere da parte le m rimaste.

**Diritto del lavoro:** gettato, a dir 8 m a brioche, gira, mettere da parte le m rimaste.

**Rovescio del lavoro:** gettato, a dir 12 m a brioche, gira,

**Diritto del lavoro:** gettato, a dir 16 m a brioche, gira,

**Rovescio del lavoro:** gettato, a dir tutte le m a brioche.

**Diritto del lavoro:** a dir tutte le m a brioche.

Dir per 4 cm.

### **Inizio diminuzioni**

Diminuire ogni 6 giri, ma a lati alterni: Alternativamente all'inizio e alla fine del giro. Questo è per uniformare il lato.

**1m diminuita:** 1 bordo m, 2 m ch ins a dir, lavorare a punto brioche.

Lavora 5 giri.

**2 diminuzione:** 1 bordo m, lavorare a punto brioche fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 rov.

Lavora 5 giri.

Ripetere questi 12 giri fino a quando hai 25 (25, 27) m. Lavorare fino a quando la manica misura 40-42 cm misurata dalla spalla. Intrecciare a coste.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Cucire le maniche e le cuciture laterali.