



Ulla - Maglione con Treccia

No. 2004-201-5536

Materiale

7 (8, 8, 9, 9, 10) gomitoli di Woolpower Big col 02

Ferri da maglia 9 mm

Ferri circolari 9 mm (40 cm) filo per il colletto

Ferro ausiliario e Fermamaglie

Segnamaglie

Qualità del filato

Woolpower Big, Happy Sheep

100% lana, 100 g = 75 metri

Tensione della maglia

11 m e 15 giri = 10 cm a maglia rasata

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/ulla-maglione-con-treccia>

Taglie

XS (S, M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: 42 (44, 48, 52, 56, 60)
cm

Lunghezza: 51 (51, 52, 53, 53, 54)
cm

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato con un ferro 9 mm.

Il dietro, il davanti e le maniche sono lavorati separatamente, avanti e indietro sul ferro.

Viene creata una treccia sul davanti.

Le parti sono cucite insieme e viene lavorato un collo alto con il ferro circolare alla fine.

Hashtags per i social media

#hobbiiidesign #hobbiiulla



Buon sferruzzamento!

Maglione

Dietro

Coste

Avviare 45 (47, 51, 57, 61, 65) m e lavorare e coste in questo modo:

1 giro, rovescio del lavoro: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * - * per tutto il giro.

2 giro, diritto del lavoro: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * - * per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando le coste misurano circa 5 cm. Termina con il rovescio del lavoro.

Corpo

Continuare a maglia rasata e aumenti. 1a m, in questo modo: 1 dir, raccogliere l'asola tra le m e lavorare l'asola attraverso il dietro (1 aum) = 46 (48, 52, 58, 62, 66) m.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa. 50 (51,52, 53, 53, 55) cm. Termina con il rovescio del lavoro.

Intrecciare tutte le maglie.

Davanti

Avviare 45 (47, 51, 57, 61, 65) m e lavorare e coste in questo modo:

1 giro, rovescio del lavoro: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * - * per tutto il giro.

2 giro, diritto del lavoro: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * - * per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando le coste misurano circa 5 cm. Termina con il rovescio del lavoro.

NB Una treccia è lavorata al centro del davanti. La treccia è lavorata su 9 maglie con 2 maglie rovesce su ciascun alto.

Corpo

Continuare a maglia rasata e separare per la treccia e aumentare 4 m, in questo modo:

Diritto del lavoro: 1 dir, aum 1 m, 19 (20, 22, 25, 27, 29) dir, 1 aum, 5 dir, 1 aum, 19 (20, 22, 25, 27, 29) dir, 1 aum, 1 dir = 49 (51, 55, 61, 65, 69) m.

Rovescio del lavoro: rov

DL: 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir, 2 rov, 9 dir, 2 rov, 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir.

RL: Lavora come le maglie si presentano

Ripetere gli ultimi 2 giri.

Da qui lavora la treccia

1 giro, diritto del lavoro: 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir, 2 rov, posizionare 3 m su un fermamaglie davanti al lavoro, 3 dir, lavorare le 3 m sul fermamaglie, 3 dir, 2 rov, 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir.

Lavora 5 giri come le maglie si presentano.

7o giro, diritto del lavoro: 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir, 2 rov, 3 dir, posizionare 3 m su un fermamaglie dietro al lavoro, 3 dir, lavorare le 3 m sul fermamaglie, 2 rov, 18 (19, 21, 24, 26, 28) dir.

Lavora 5 giri come le maglie si presentano.

Ripetere questi 12 giri fino a quando il lavoro misura circa 42-44 cm. Termina con 3 giri dopo la treccia.

Scollo, lato sinistro:

Dritto del lavoro: 18 (19, 21, 23, 26, 28) dir, gira e metti in attesa il resto delle maglie

Rovescio del lavoro: Rov.

Dritto del lavoro: Lavorare fino a quando rimangono 2 m, 2 m ch ins a dir rit.

Rovescio del lavoro: Rov.

Ripetere gli ultimi 2 giri fino a quando rimangono 16 (17, 19, 21, 23, 24) m.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa. 52 (52, 53, 53, 54, 54) cm.

Scollo, lato diritto

Posizionare 13 m sul fermamaglie (le maglie centrali su tutto il davanti).

Dritto del lavoro: Dir.

Rovescio del lavoro: Rov.

Dritto del lavoro: 2 m ch ins a dir, a dir le maglie rimaste.

Rovescio del lavoro: Rov.

Ripetere gli ultimi 2 giri fino a quando rimangono 16 (17, 19, 21, 23, 24) m.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa. 52 (52, 53, 53, 54, 54) cm.

Maniche

Coste

Avviare 23 (23, 25, 25, 27, 27) m e lavorare a coste, in questo modo:

1 giro, rovescio del lavoro: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * - * per tutto il giro.

2 giro, diritto del lavoro: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * - * per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando le coste misurano circa 5 cm. Termina con il rovescio del lavoro.

Maniche

NB Le maniche sono lavorate a maglia rasata con aumenti su ogni lato.

Inizio aumenti

Dritto del lavoro: 1 dir, aum 1 m (raccogliere l'asola tra le m e lavorare l'asola attraverso il dietro), lavora fino a quando rimane 1 m, aum 1 m, 1 dir = 2 m aumentate.

Aumentare ogni 6 giri fino a quando hai 41 (43, 45, 45, 47, 49) m.

Lavora fino a quando il tuo lavoro misura circa 47 cm. Termina con il rovescio del lavoro.

Spalla

Chiudi 4 m all'inizio dei prossimi 6 giri = 17 (19, 21, 21, 23, 35) m.

Chiudi tutte le m.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.

Assemblaggio

Cucire le cuciture delle spalle.

Cucire le maniche sul maglione. Cuci le cuciture delle maniche- e dei lati.

Collo alto

Raccogliere le m attorno alla scollatura con il ferro circolare sul lato dritto.

Inizia dalla spalla sinistra.

Lavorare in tondo sul ferro circolare.

Il collo è lavorato a coste: 1 dir, 1 rov.

NB Al primo giro lavori le maglie chiuse insieme 2 x 2 m sulla treccia su 9 m.

1 giro: lavorare a coste, mentre lavori le maglie chiuse insieme a coste sulla treccia, lavorare a coste = 46 m.

Lavorare fino a quando il collo misura circa 14 cm.

Intrecciare senza stringere oppure usare un elastico.