



Uma - Giacca

No. 2004-201-3673

Materiale

5 (6, 6) gomitoli di Woolpower Big colore 25
4 (5, 5) gomitoli di Woolpower Big colore 21

Ferri da maglia 9 mm e 10 mm
Ferri circolari 9 mm e 10 mm (80 cm)
Segnamaglie
Chiusura lampo divisibile 50 (50)60 cm

Qualità del filato

Woolpower Big, Happy Sheep
100% lana, 100 g = 75 m

Tensione della maglia

9 m e 18 giri = 10 cm a Coste Fisherman's sui ferri 10 mm

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiiuma

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/uma-jiacca>

Taglie

S (M, L)

Misure

Larghezza: 44 (50, 56) cm
Lunghezza: 54 (56, 58) cm

Informazioni del modello

La giacca è lavorata a **Coste Inglesi** con un colore per il corpo e un colore a contrasto su entrambe le maniche.

Il corpo è lavorato a maglia in un unico pezzo per lo scalfo. Poi i davanti e il dietro vengono lavorati separatamente con le diminuzioni del raglan.

Lavorare le maniche fino allo scalfo e diminuire per il raglan come per la giacca.

Le maniche vengono cucite e poi il collo viene lavorato a maglia.

La cerniera è cucita come ultima cosa.

Modello, Coste Inglesi

Rovescio del lavoro: Diritto.

Diritto del lavoro: In alternativa 1 rov e 1 dir nel m del giro precedente. Con questo la maglia è allungata.

Aumenti e diminuzioni sono fatti sui giri laterali del rovescio del lavoro.



Buon sferruzzamento!

Davanti e dietro

Coste

Avviare 79 (91, 103) m con il colore 25 e i ferri 9 mm e lavora a coste in questo modo:

1 giro, RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * - * per tutto il giro.

2 giro, DL: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * - * per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando le coste misurano circa 8 cm. Termina con un giro sul diritto del lavoro.

Corpo

Passare ai ferri 10 mm.

Continuare a lavorare a Coste Inglesi con 3 m a coste su ogni fascia davanti.

NB Ogni 8 giri, non lavorare la fascia su entrambi i lati – in questo modo:

Lavorare a diritto fino a 3 m, girare usando i ferri accorciati alla Tedesca, lavorare a diritto fino a 3 m, girare usando i ferri accorciati alla Tedesca. Sul ferro successivo la m girata è lavorata come 1 m.

1 giro, RL: 1 rov, 1 dir, 1 rov, lavorare fino a quando rimangono 3 m, 1 rov, 1 dir, 1 rov

NB È importante che tu abbia dir su dir / rov su rov (su tutte le righe pari).

2 giro, DL: 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, *1 dir nella m del giro prec, 1 rov*, ripetere da * - * fino a 3 m rimaste, 1 dir, 1 rov, 1 dir.

Ripetere questi 2 giri fino a quando il lavoro misura 34 cm. Termina con il diritto del lavoro.

Mettere un segnamaglie in ogni cucitura laterale: 20 (23, 26) m sul davanti, 39 (45, 51) m sul dietro, 20 (23, 26) m sul davanti.

Scalfo

Lavora 18 (21, 24) m sul davanti, Intrecciare 4 m dello scalfo, dir 35 (41, 47) m sul dietro, intrecciare 4 m dello scalfo, a dir per tutto il giro = 18 (21, 24) m sul davanti.

Diminuzioni raglan

Parte anteriore destra

Lavora le prime 18 (21, 24) m. Inserisci le rimanenti m su un ferro ausiliario.

LD: 1 Dir, 1rov, 1 dir, 1 rov, lavora mezza costa inglese fino allo scalfo manica.

LR: 1 Rov, 2 dir ins a rit, lav a dir finché restano 3 m, 1 rov, 1 dir,
1 rov.

Ripeti questi due giri, finché non saranno state fatte un totale di 5 diminuzioni = 13 (16, 19) m per la parte anteriore.

Ora diminuisci solo su ogni 4° giro un totale di 4 volte = 9 (12, 15) m.

Taglie M e L: Ora solo diminuzioni ogni altro giro un totale di - (3, 6) volte = - (9, 9) m.

Scollo:

Inserisci le 3 m di vivagno su un ferro ausiliario e lavora le rimanenti 6 m.

Continua a fare le diminuzioni raglan, su ogni altro giro e chiudi 1 m sul lato dello scollo ogni altro giro, finché restano 3 m. 3 dir ins = 1 m.

Inserisci le m su un ferro ausiliario.

Parte posteriore

Lavora le 35 (41, 47) m della parte posteriore.

LD: 1 Dir lavora mezza costa inglese finché resta 1 m prima dello scalfo manica, 1 dir

LR: 1 Rov, 2 dir ins a rit, lav a dir finché restano 3 m, 2 dir ins, 1 rov.

Ripeti questi due giri, finché non saranno state fatte un totale di 5 diminuzioni = 25 (31, 37) m.

Ora diminuisci solo su ogni 4° giro un totale di 4 (5, 6) volte = 17 (21, 25) m.

Poi diminuisci su ogni altro giro un totale di 2 (3, 4) volte = 13 (15, 17) m.

Lavora 1 giro LD.

Inserisci le m su un ferro ausiliario.

Parte anteriore sinistra

LD: 1 Dir lavora mezza costa inglese finché restano 3 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir

LR: 1 Rov, 1 dir, 1 rov, lav a dir finché restano 3 m. 2 dir ins, 1 rov.

Ripeti questi due giri, finché non saranno state fatte un totale di 5 diminuzioni = 13 (16, 19) m.

Ora diminuisci solo su ogni 4* giro un totale di 4 volte = 9 (12, 15) m.

Taglie M e L: Ora diminuisci solo su ogni altro giro un totale di - (3, 6) volte = - (9, 9) m.

Maniche

Coste

Avviare 25 (27, 29) m in colore 21 e con il ferro 9 mm e lavora a coste, in questo modo:

1 giro, rovescio del lavoro: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, rip da * - * per tutto il giro.

2 giro, diritto del lavoro: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, rip da * - * per tutto il giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando le coste misurano circa 8 cm. Termina con un giro sul diritto del lavoro.

Manica

Passare al ferro 10 mm e lavora a Coste Inglesi.

NB Assicurati di lavorare a diritto su diritto e a rovescio su rovescio.

Rovescio del lavoro: 1 rov, a dir fino a quando rimane 1 m, 1 rov.

Diritto del lavoro: 1 dir, lavora a Coste Inglesi fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Inizio aumenti

Rovescio del lavoro: 1 rov, gettato, a dir fino a quando rimane 1 m, gettato, 1 rov.

Diritto del lavoro: 1 dir, a dir rit i gettati (a dir o rov in base a come mostrano le m), lavorare a Coste Inglesi i gettati, a dir rit i gettati (a dir o rov in base a come mostrano le m), 1 dir = aum 2 m = 27 (29, 31) m.

Aumentare ogni 16 giri, in tutto 4 volte = 33 (35, 37) m.

Lavorare fino a quando il lavoro misura circa 46 cm. Termina con il diritto del lavoro.

Scalfo

Intrecciare 2 m all'inizio dei 2 giri succ = 29 (31, 33) m.

Diminuzione raglan

Diminuire per il raglan come sul dietro (sul rovescio del lavoro).

Diminuire 3 (3, 3) volte a giri alterni,
Poi 4 (6, 8) volte ogni 4 giri e infine a giri alterni fino a quando rimangono 7 m.
Mettere le m su un fermamaglie.
Lavora allo stesso modo l'altra manica.

Assemblaggio

Cuci le cuciture raglan.
Cuci le maniche.
Cuci lo sprone.

Collare

Impostare le 3 m dal davanti sui ferri 9 mm, lavorare circa. 4 m per lo scollo, lavorare le maniche e il dietro, lavorare circa 4 m nello scollo e lavorare le 3 m sul davanti = 43 (45, 47) m.

Lavora a p. coste in questo modo: *1 dir 1 rov*, finché il lavora misura ca.10-8 cm. Chiudi senza stringere a p. coste.

Assemblaggio.

Cucire una fila di catenelle lungo il bordo esterno sul davanti in modo da ottenere un bordo più robusto su cui cucire la cerniera.

Cuci la cerniera in modo che aderisca al bordo di avvio.