



Yrsa - Maglione

No. 2004-201-4521

Materiali

9 (10) 11 gomitoli di Friends Kid Silk
colore 13, Ochre

Ferri circolari da 80 cm di 9 mm
Ferri a punta doppia e singola da 9 mm
2 ferri ausiliari

Filato

Kid Silk, Hobbii

70 % kid mohair, 30 % seta / 25 gr = 195
m

Campione di tensione

con 4 capi su ferri da 9 mm
12 m x 16 giri = 10 cm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/yrsa-maglione>

Taglie

S (M) L

Dimensioni finali

Larghezza: 55 (60) 65 cm
Lunghezza: 49 (50) 51 cm

Informazioni sul modello

Il maglione è lavorato con 4 fili di Kid Silk.

Lavorato contemporaneamente da ambedue le
estremità del gomito.

Il lavoro è lavorato dal basso verso l'alto. Scalfo
maniche e scollo sono chiusi a maglia. Le spalle
sono lavorate insieme e le maglie sono riprese
dallo scalfo manica. Le maniche sono lavorate
dall'alto verso basso.

Aumenti invisibili 1 m (1 aum inv): Prendi la
barra tra le m e lavorala a dir rit

Maglia per girare (FA): Con la tecnica dei ferri
accorciati alla tedesca:

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Hashtag per i social media

#hobbii design #hobbii yrsa



Buon sferruzzamento!

Corpo

Avvia 121 (132) 143 m su ferri circolari da 9 mm / 80 cm e lavora 1 giro a maglia rasata in tondo.

Giro di aumenti

11 dir, 1 aum, ripeti fino alla fine del giro = 132 (144) 156 m.

Lavora a maglia rasata in tondo finché il lavoro misurerà 30 cm.

Posiziona un segnamaglie su ogni lato = lato cuciture = 66 (72) 78 m rispettivamente per il fronte e il retro.

A questo punto il lavoro viene suddiviso per creare gli scalfi manica. Sospendi le m davanti sui ferri circolari e lavora il retro sui ferri a punta singola.

Retro

Lavora a maglia rasata avanti e indietro su ferri a punta singola.

Lavora a dir finché gli scalfi manica misurano 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul rov lav.

Spalla destra (quando indossi il maglione)

Modella la spalla con i ferri accorciati alla tedesca:

Dir 27 (30) 33 m, gira, 1 FA,

*rov finché non rimarranno 7 m sulla spalla, gira,

1 FA, dir finché non rimarranno 3 m sullo scollo, gira,

1 FA, rov finché non rimarranno 15 m sulla spalla, gira,

1 FA, dir finché non rimarranno 6 m sullo scollo, gira,

1 FA, rov per tutto il giro. Lavora a dir i FA come 1 m. gira.

Chiudi queste 27 (30) 33 m. Lavora a dir i FA come 1 m.*

Metti un segnamaglie a 21 (24) 27 m su ogni lato. Queste m sono per le spalle. Le 6 m sono per lo scollo.

Scollo

Sospendi 12 m con un ferro ausiliario e termina il giro.

Spalla sinistra

Segui la stessa procedura che hai utilizzato per la spalla destra da * a *.

Metti un segnamaglie a 21 (24) 27 m su ogni lato. Queste m sono per le spalle. Le 6 m sono per lo scollo.

Fronte

Lavora a maglia rasata finché lo scalfio manica misurerà 10 cm. Termina con un giro a rov lav.

Dir 25 (28) 31 m, sospendi 16 m con un ferro ausiliario per lo scollo, dir per tutto il giro.

Il lato destro e sinistro della parte davanti sono ora lavorate separatamente.

Parte anteriore dx (come quando il maglione è indossato)

Dim sullo scollo in questo modo:

Riga 1: rov per tutto il giro, gira

Riga 2: 2 dir ins rit, dir per tutto il giro.

Ripeti questi due giri finché non hai fatto 4 dim = 21 (24) 27 m rimaste per la spalla.

Lavora a dir finché lo scalfio manica misurerà 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul lato rov del lavoro.

Chiudi le m.

Parte anteriore sx (come quando il maglione è indossato)

Dim sullo scollo in questo modo:

Riga 1: rov per tutto il giro

Riga 2: dir finché rimangono 2 m, 2 dir ins.

Ripeti questi due giri finché non hai fatto 4 dim = 21 (24) 27 m rimaste.

Lavora a dir finché lo scalfio manica misurerà 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul lato rov del lav.

Chiudi le m.

Cuci le spalle assieme lungo i bordi.

Maniche (lavorate dall'alto verso il basso)

Riprendi ca. 46 (48) 50 m sullo scalfio manica su ferri a doppia punta. Lavora il primo giro a dir rit. Posiziona un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora a maglia rasata e 2 dir ins su ogni lato del segnamaglie con un margine di 2 m.

Dim ogni 5 cm. Lavora finché misurerà 40 cm.

Distribuisce uniformemente sul giro succ, 6 m dim.

Chiudi le m.

Segui la stessa procedura per la seconda manica.

Scollo

Utilizzando i ferri circolari, riprendi le m dello scollo e lavora a dir le m che erano sospese sul ferro ausiliario.

Chiudi le m sul lato dritto del lav.