



Merle - Maglione

No. 2004-201-4411

Materiale

7 (8, 8) gomitoli di Diablo col. 38
2 (3, 3) gomitoli di Rainbow Lace col. 87

Ferro circolare: 4.5mm e 5,5 mm, (80 cm)
Segnamaglie
Spilla fermamaglia

Qualità del filato

Diablo, Hobbii

30 % Mohair, 30 % Poliammide, 40 %
Acrilico= 225 m

Rainbow Lace, Hobbii

100 % cotone mercerizzato (50 g) = 280 m

Tensione della maglia

14 maglie e 20 giri= 10 cm con 2 fili di
Diablo e 1 filo di Rainbow Lace

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/merle-maglione>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiimerle

Taglie

S (M, L)

Misure

Larghezza: (52 (58, 64) cm)

Lunghezza: (48 (49, 50) cm)

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato con 3 fili = 2 fili di
Diablo e 1 filo di Lace.

Il maglione è lavorato a coste sul fondo, sui
polsini e sulla scollatura.

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto
in tondo su un ferro circolare fino allo
scalfo. I pezzi posteriori e frontali vengono
lavorati separatamente. Le maniche sono
lavorate su un ferro circolare con la tecnica
dell'anello magico.

Tecniche

Puoi trovare i video delle tecniche usate nel
modello qui:

Anello magico -

https://www.youtube.com/watch?v=FtLallfMHMg&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCcQ6PD&index=2&t=0s

Ferri accorciati alla Tedesca -

https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhixuA8&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCcQ6PD&index=10&t=0s



Buon sferruzzamento!

Corpo

Avviare 140 (160, 180) maglie sul ferro circolare 4.5 mm con 3 fili.

Lavora a coste: *1 dir, 1 rov*, ripetere fino alla fine del giro.

Lavorare fino a quando il bordo delle coste misurano 16 cm.

Passare al ferro circolare 5.5 mm e lavora a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 30 cm.

Qui dividi il tuo lavoro in parti posteriori e frontali= 70 (80, 90) maglie per ogni pezzo.

Parte Posteriore

Lavorare sopra le 70 (80, 90) maglie fino a quando lo scalfio misura 18 (19, 20) cm) = (48 (49, 50) cm) in totale per la lunghezza. Termina con un giro a rovescio.

Sul pezzo posteriore, posizionare un segnamaglie su ogni lato delle 12 (12, 14) maglie centrali.

Lavora le spalle e il collo in questo modo:

Diritto del lavoro

Diritto del lavoro (DL): Lavora 29 (34, 38) maglie, gira e mettere in attesa il resto delle maglie.

Rovescio del lavoro (RL): lavora fino a quando rimangono 4 (6, 7) maglie sulla spalla, gira.

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 3 (3, 3) maglie sul collo, gira.

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 9 (12, 14) maglie sulla spalla, gira

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 6 (6, 6) maglie sul collo, gira.

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 14 (18, 21) maglie sulla spalla, gira.

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 6 (6, 6) maglie sul collo, gira.

RL: Intrecciare 23 (28, 32) maglie della spalla a rovescio.

DL: Aggiungi il filo e intrecciare 6 maglie del collo a diritto, intrecciare altre 12 (12, 14) maglie (le maglie tra i segnamaglie).

Non tagliare il filo, ma lavora l'altro alto:

Lato sinistro

DL: lavora fino a quando rimangono 4 (6, 7) maglie sulla spalla, gira.

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 3 (3, 3) maglie sul collo, gira

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 9 (12, 14) maglie sulla spalla, gira

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 6 (6, 6) maglie sul collo, gira

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora fino a quando rimangono 14 (18, 21) maglie sulla spalla, gira

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del ferro = 29 (34, 38) maglie, gira

DL: Intrecciare 6 maglie del collo (posizionare un segnamaglie), intrecciare 23 (28, 32) maglie della spalla.

Parte Frontale

Lavorare sopra le 70 (80, 90) maglie fino a quando il lavoro misura (22 (22, 22) cm) dal bordo a coste. Termina con un giro a rovescio.

Scollatura

Lato sinistro

DL: Lavora 27 (32, 36) maglie, gira e mettere in attesa il resto delle maglie.

RL: rov.

DL: lavora fino a quando rimangono 3 maglie sul collo, lavora 2 m ch ins a dir rit, 1 dir.

RL: rov.

Ripetere gli ultimi 2 giri fino a quando hai diminuito 4 volte in totale e hai 23 (28, 32) maglie per la spalla.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura (48 (49, 50) cm) in tutta la lunghezza. Termina con un giro a rov.

Intrecciare.

Lato diritto

Posizionare le successive 16 (16, 18) maglie sulla spilla fermamaglie.

DL: lavora 27 (32, 36) maglie, gira e mettere in attesa il resto delle maglie.

RL: rov.

DL: 1 dir, 2 m ch ins a dir, lavora il resto delle maglie.

RL: rov.

Ripetere gli ultimi 2 giri fino a quando hai diminuito 4 volte in totale e hai 23 (28, 32) maglie per la spalla.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura (48 (49, 50) cm) in tutta la lunghezza. Termina con un giro a rov.

Intrecciare.

Maniche

Avviare 40 (40, 42) maglie sul ferro circolare 4.5 mm con 3 fili.

Lavora in tondo a coste: *1 dir, 1 rov*, ripetere fino alla fine del giro.

Lavora fino a quando il bordo a coste misura 2 cm.

Passare al ferro circolare 5.5 mm e continuare a lavorare a maglia rasata. Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Inizia gli aumenti

Lavorare fino a 2 maglie prima del segnamaglie, aumentare 1 maglia (raccogliendo l'asola e lavorarla attraverso l'asola posteriore), 2 dir, 1 aumento = 2 aumenti in totale.

Aumentare ogni 14 (14, 12) giri fino a quando hai 52 (54, 56) maglie. Lavora fino a quando il tuo lavoro misura 45 cm. Intrecciare.

Lavora un'altra manica allo stesso modo.

Assemblaggio

Cucire le cuciture delle spalle insieme.

Lavorare le maglie del collo con il ferro 4.5 mm e lavora 2 cm a coste: 1 dir, 1 rov. Intrecciare a coste.

Cucire le maniche al maglione.