



Sofie - Gilet

No. 2004-201-8722

Materiale

4 (5, 5, 6, 6) gomitoli di Soft Alpaca col. 21

Ferri circolari 3.5 mm, (80 cm)

Segnamaglie

Spilla fermamaglie

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: (44 (48, 52, 56, 60) cm)

Lunghezza: (52 (53, 54, 55, 56) cm)

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/sofie-gilet>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiisofie

Tensione della maglia

25 maglie e 34 giri 10 cm a maglia rasata

Informazioni del modello

Il gilet è lavorato dal basso.

Gli scalfi sono creati lavorando in giri. Da qui in poi, il dietro e il davanti sono lavorati separatamente.

Nella parte anteriore, il collo e le spalle sono creati lavorando i ferri accorciati alla Tedesca per ottenere una migliore vestibilità.

Nei casi in cui è menzionato solo un numero o una misura, sarà lo stesso per tutte le taglie.

Tecniche

Puoi trovare i video delle tecniche usate nel modello qui:

Ferri accorciati alla Tedesca -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Anello magico -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>



Buon sferruzzamento!

Corpo

Bordo a coste

Avviare 220 (240, 260, 280, 300) maglie sul ferro circolare e lavorare in tondo.
Lavora 4 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Corpo

Continua a lavorare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 34 cm.
Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro e un segnamaglie al centro del giro= cuciture laterali = 110 (120, 130, 140, 150) maglie su ciascun lato.

Scalfo

Intrecciare 6 (6, 8, 8, 10) maglie sopra ogni cucitura laterale = 104 (114, 122, 132, 140) maglie su ciascun lato.

NOTA: Posizionare le maglie del davanti in attesa e lavorare il dietro.

Dietro

Lavorare avanti e indietro sul ferro circolare a maglia rasata.
diminuire per gli scalfi su entrambi i lati:

Dritto del lavoro(DL): 1 dir, lavorare 2 m ch ins attraverso il dietro, lavora fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir,
1 punto maglia = 2 diminuzioni.

Rovescio del lavoro (RL): Rov.

Diminuisce su ogni giro finché hai 90 (92, 96, 100, 104) maglie.
Lavorare fino a quando il lavoro misura (50 (51, 52, 53, 54) cm).
Intrecciare.

Davanti

Il davanti è lavorato come il dietro finché hai 90 (92, 96, 100, 104) maglie.
Lavorare fino a quando il lavoro misura (46 (47, 47, 48, 48) cm). Termina con un giro a dritto.

Linea del collo

Dritto del lavoro

1. giro, rovescio del lavoro (RL): Lavora 37 (38, 39, 41, 42) maglie, metti in attesa il resto delle maglie.
2. giro, dritto del lavoro (DL): intrecciare 6 m, lavora il resto del giro.
3. giro, RL: rov.
4. giro, DL: intrecciare 5 m, lavora il resto del giro.
5. giro, RL: rov.
6. giro, DL: intrecciare 3 m, lavora il resto del giro.
7. giro, RL: rov.
8. giro, DL: intrecciare 2 m, lavora il resto del giro.
9. giro, RL: rov.

10. giro, DL: intrecciare 1 m, lavora il resto del giro= 20 (21, 22, 24, 25) maglie per la spalla.
Lavorare fino a quando il lavoro misura (52 (53, 54, 55, 56) cm).
Termina con un giro a diritto.

NOTA: Il lavoro aumenta sul collo verso le scollatura per ottenere una buona vestibilità.

Collo

RL: lavorare fino a quando rimane 1 m, gettato, 1 rov.

DL: a dir e lavorare i gettati attraverso il dietro.

Ripetere questi 2 giri 3 volte in totale = 23 (24, 25, 27, 28) maglie.

Lavora 1 giro a rov.

NOTA: lavorare con le spalle inclinate su queste maglie

DL: lavorare fino a quando rimangono 8 m, gira,

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del giro.

DL: lavora fino a quando hai 6 (8, 10, 11, 12) maglie, gira,

RL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del giro.

Intrecciare le maglie e intrecciare i ferri accorciati alla Tedesca come se fossero una maglia.

Scollatura

Posizionare le maglie centrali 16 (16, 18, 18, 20) maglie sulla spilla fermamaglie.

NOTA: aggiungere un nuovo filo e lavorare la spalla sinistra.

Spalla sinistra

1. giro, rovescio del lavoro: lavora 37 (38, 39, 41, 42) maglie.

2. giro, DL: diritto

3. giro, RL: intrecciare 6 m, lavora il resto del giro.

4. giro, DL: diritto.

5. giro, RL: intrecciare 5 m, lavora il resto del giro.

6. giro, DL: diritto

7. giro, RL: intrecciare 3 m, lavora il resto del giro.

8. giro, DL: diritto.

9. giro, RL: intrecciare 2 m, lavora il resto del giro.

10. giro, DL: diritto.

11. giro, RL: intrecciare 1 m, lavora il resto del giro. = 20 (21, 22, 24, 25) maglie per la spalla.

Lavorare fino a quando il lavoro misura (52 (53, 54, 55, 56) cm). Termina con un giro a rov.

NOTA: Il lavoro aumenta sul collo verso le scollatura per ottenere una buona vestibilità.

Collo

DL: lavorare fino a quando rimane 1 m, gettato, 1 dir.

RL: a rov e lavorare i gettati attraverso il dietro.

Ripetere questi 2 giri 3 volte in totale = 23 (24, 25, 27, 28) maglie. Lavora 1 giro a dir.

NOTA: lavorare con le spalle inclinate su queste maglie.

RL: lavorare fino a quando rimangono 8 m, gira,

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del giro.

RL: lavora fino a quando hai 6 (8, 10, 11, 12) maglie, gira,

DL: lavora i ferri accorciati alla Tedesca, lavora il resto del giro.

Intrecciare le maglie e intrecciare i ferri accorciati alla Tedesca come se fossero una maglia.

Spalle

Cucire insieme il dietro e il davanti usando il punto maglia.

Bordo

Lavorare le maglie della scollatura con il ferro circolare. Inizia dal collo a sinistra.

Lavorare il bordo usando la tecnica ad anello magico.

Scollatura

Lavora 6 cm a coste, 1 dir, 1 rov.

Non intrecciare, ma piega il bordo e cucilo sul rovescio, assicurati che le cuciture non siano troppo strette.

Lavorare le maglie della scollatura con il ferro circolare. Inizia dalla cucitura laterale.

Lavorare il bordo usando la tecnica ad anello magico.

Scalfo

Lavora 6 cm a coste, 1 dir, 1 rov.

Non intrecciare, ma piega il bordo e cucilo sul rovescio, assicurati che le cuciture non siano troppo strette.

Lavorare e cucire l'altro giromanica e allo stesso modo.