



Viking - Maglione

No. 2004-201-7346

Materiale

5 (5, 6, 7) gomitoli di Alpaca Bris col. 327

Ferro circolare 4 mm e 5 mm (80 cm)

Segnamaglie

Spilla fermamaglie

Ferro ausiliario: ferro circolare 80 cm

Qualità del filato

Alpaca Bris, Viking Garn

60% Alpaca, 11% Lana Merino, 29%

Nylon/(50 g) = 150 metri

Tensione della maglia

17 maglie e 29 giri/ferri= (10 cm)

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/viking-maglione>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiiviking

Taglie

S (M, L, XL)

Misure

Larghezza: (44 (48, 52, 56) cm)

Lunghezza: (53 (53, 53, 53) cm)

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto con un motivo a grana di riso.

Dividi gli scalfi e la parte posteriore e anteriore sono lavorate separatamente.

Le maniche sono lavorate separatamente e poi cucite al maglione.

Tecniche:

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate nel modello qui:

Ferri accorciati alla Tedesca -

https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRI NnCfQ6PD&index=10&t=15s

Anello magico -

https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfM HMg&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRI NnCfQ6PD&index=2&t=0s



Buon sferruzzamento!

Corpo

Bordo a coste

Avviare 148 (164, 176, 188) maglie sul ferro 4 mm e lavora in tondo.

2 dir, 2 rov, ripetere da * a * per tutto il giro fino a quando il tuo lavoro misura 5 cm.

Posizionare un segnamaglia all'inizio del giro.

Corpo con motivo

Passare al ferro 5 mm e lavorare 3 giri a maglia rasata aumentando 1 maglia al 1o giro= 149 (165, 177, 189) maglie.

Motivo

1. giro: * 1 dir, 1 rov*, ripetere per tutto il giro.

2. giro 3. giro: a rovescio le maglie a diritto e a diritto le maglie a rovescio.

Nota: avendo un numero dispari di maglie, lavora semplicemente 3 giri: 1 dir, 1 rov.

4. - 12. giri: maglia rasata.

Ripetere questi 12 giri.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura (38 (37, 36, 35) cm). Diminuire 1 maglia all'ultimo giro= 148 (164, 176, 188) maglie.

Qui, dividi il tuo lavoro = 74 (82, 88, 94) maglie per il davanti e il dietro.

Il dietro

Lavorare sopra le 74 (82, 88, 94) maglie del dietro fino a quando lo scalfio misura (15 (16, 17, 18) cm). Termina con 4 giri a maglia rasata. Il tuo lavoro dovrebbe misurare: 53 cm.

Posizionare le maglie in attesa su un cavo (il ferro circolare extra).

Il davanti

Lavora come il dietro fino a quando il tuo lavoro misura (42 (42, 43, 43) cm). Termina con un giro a rovescio dopo 3-4 giri a maglia rasata.

Scollatura:

Lato sinistro

Continua con il motivo.

1. giro, diritto del lavoro (DL): lavora 30 (33, 35, 37) maglie, gira mettere le maglie in attesa.

2. giro, rovescio del lavoro (RL): intrecciare 3 maglie e lavorare il resto del giro.

3. giro, DL: motivo

4. giro, RL: intrecciare 2 maglie e lavorare il resto del giro.

5. giro, DL: motivo

6. giro, RL: intrecciare 2 maglie e lavorare il resto del giro.

7. giro, DL: motivo

8. v, DL: intrecciare 2 maglia e lavorare il resto del giro.

9. giro, RL: motivo

10. giro, DL: intrecciare 1 maglia e lavorare il resto del giro. = 21 (24, 26, 28) maglie rimanenti per la spalla sinistra.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 53 cm. Questa è la spalla, posizionare un segnamaglia nelle cuciture laterali.

Lavorare 2 cm verso l'alto aumentando 1 maglia nel collo 3 volte su ogni 2 giri = 24 (27, 29, 31) maglie. Termina con un giro a RL.

Lato destro

Posizionare le successive 14 (16, 18, 20) maglie su un fermamaglie e lavora le restanti 30 (33, 35, 37) maglie.

Continua con il motivo.

1. giro, DL: intrecciare 2 maglie e lavorare il resto del giro.

3. giro, RL: motivo.

4. giro, RS: intrecciare 2 maglie e lavorare il resto del giro.

5. giro, RL: motivo.

6. giro, DL: intrecciare 2 maglie e lavorare il resto del giro.

7. giro, RL: motivo.

8. giro, DL: intrecciare 1 maglia e lavorare il resto del giro.

9. giro, RL: motivo

10. giro, DL: intrecciare 1 maglia e lavorare il resto del giro = 21 (24, 26, 28) maglie rimanenti per la spalla destra.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 53 cm (tutte le taglie).

Questa è la spalla, posizionare un segnamaglie nelle cuciture laterali.

Lavorare 2 cm verso l'alto aumentando 1 maglia nel collo 3 volte su ogni 2 giri = 24 (27, 29, 31) maglie. Termina con un giro a DL.

Intreccio con 3 ferri sulle spalle

Mettere insieme il dietro e il davanti (DL contro DL).

Dalla cucitura laterale (usando il ferro extra) lavorare 1 maglia da ogni lato insieme a diritto, lavorare 1 maglia in più da ogni lato insieme a diritto e intrecciare. Ripetere l'intreccio fino a quando tutte le maglie sulla spalla sono state intrecciate. Tirare il filo attraverso le maglie.

Nota: l'intreccio con 3 ferri è posizionato a 2 cm sul dietro.

Collo

Posizionare le ultime 26 (28, 30, 32) maglie al centro del dietro su un fermamaglie.

Maniche

Bordo a coste

Avviare 40 (40, 44, 44) maglie sul ferro 4 mm e lavorare in tondo.

* 2 dir, 2 rov*, ripetere da * a * per tutto il giro fino a quando il bordo misura 5 cm.

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Maniche con motivo

Passare al ferro circolare 5 mme e lavora in tondo con la tecnica dell'anello magico.

Al primo giro aumentare 1 maglia = 41 (41, 45, 45) maglie. Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora 2 giri a maglia rasata.

Da qui in poi, fai il motivo e aumenti

Lavorare fino a 1 maglia prima dell'inizio del giro, aumentare 1 maglia (raccogliendo l'occhiello e lavorarlo attraverso il dietro), 2 dir, 1 aumento.

Da qui in poi, aumentare ogni 8 giri fino a quando hai 57 (61, 65, 69) maglie.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 45 cm.

Modella le maniche in questo modo:

Lavorare avanti e indietro usando i ferri accorciati alla Tedesca.

Lavorare a diritto fino a 8 maglie prima del segnamaglie dell'inizio del giro, gira con i Ferri accorciati alla Tedesca (FA)

Lavorare a rovescio fino a 8 maglie prima del segnamaglie dell'inizio del giro, gira usando FA,

Lavorare a diritto fino a 16 maglie prima del segnamaglie dell'inizio del giro, gira usando FA,

Lavora a rovescio fino a 16 maglie prima del segnamaglie dell'inizio del giro, gira usando FA,

Lavorare fino all'inizio del giro, (le maglie FA sono lavorate come una maglia), non girare, ma intrecciare a diritto (le maglie FA sono lavorate come una maglia) lavora fino a quando tutte le maglie sono state intrecciate.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Assemblaggio

Cucire le maniche sul maglione con il punto maglia. Il centro della manica e il segnamaglie sulla spalla devono essere posizionati l'uno contro l'altro.

Colletto

Lavorare le maglie del DL e lavorare le maglie del fermamaglie. = circa. 84 - 92 maglie.

Lavora a coste: 2 dir, 2 rov.

Lavora 1-2 cm. Intrecciare.