



Thea - Maglione

No. 2004-201-6138

Materiali

7 (8, 9) gomitoli di Amigo col. 7, lavora con 2 capi

Ferri circolati da 80 cm

Ferri a punta singola da 9 mm

Size

S (M) L

Dimensioni

Larghezza 55 (60) 65 cm

Lunghezza 49 (50) 51 cm

Acquista qui i tuoi filati

<http://shop.hobbii.it/thea-maglione>

Tecniche

Puoi trovare qui i video delle tecniche utilizzate in questo modello:

Ferri accorciati -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Campione di tensione

- con 2 capi su ferri da 9 mm
10 maglie e 15 giri in 10 cm

Informazioni modello

Lavora con 2 capi di filato.

This sweater is worked bottom up.

Chiudi le maglie for the armhole and neckline. Sew the shoulders together and pick up stitches

around the armhole. The sleeves are worked top down.

FA, ferri accorciati e gira:

Lavora i ferri accorciati alla tedesca.

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiithea



Buon sferruzzamento!

Spiegazione

Aum 1 m: Crea una maglia portando sul ferro il filo tra due maglie e lavorandolo a dritto ritorto

Corpo

Avvia 110 (121, 132) m su ferri circolari da 80 cm e lavora il 1° giro in tondo a maglia rasata.

Giro con aumenti

Lavora *11 dir, aum 1 m*, ripeti da * a * per l'intero giro = 120 (132, 144) m.

Lavora a maglia rasata in tondo fino a che il pezzo misurerà 30 cm.

Inserisci un segnamaglie per lato = bordi dei lati = 60 (66, 72) m per la parte posteriore ed anteriore.

Ora separa la porzione dove vanno creati i fori per le maniche. Sospendi le m per la parte anteriore su un ferro ausiliare o lasciali sul ferro circolare e lavora la parte posteriore su un ferro a punta singola.

Parte posteriore

Lavora a maglia rasata avanti e indietro su un ferro a punta singola o su un ferro circolare. Continua fino a che il foro per le maniche misurerà 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Spalla destra (dal verso in cui verrà indossato)

Sagoma la spalla con i ferri accorciati:

Lavora 27 (30) 33 m, avvolgi e gira (FA),

*lavora finché non saranno rimaste 7 m rimaste sulla spalla, gira,
lavora 1 SR, lavora finché non saranno rimaste 3 m sul collo, gira,
lavora 1 SR, lavora finché non saranno rimaste 15 m sulla spalla, gira,
lavora 1 SR, lavora finché non saranno rimaste 6 m sul collo, gira,
lavora 1 SR, lavora l'intero giro e lavora le m avvolte come 1 m, gira,

Chiudi 21 (24) 27 m sulle spalle e lavora le m avvolte come 1 m*.

Sospendi 6 m su un ferro ausiliare per fare il girocollo. Taglia il filato.

Collo

Sospendi 6 m con un ferro ausiliare. Applica il filato e lavora il resto del giro a dir = 27 (30) 33 m.

Spalla sinistra

Lavora la spalla sinistra allo stesso modo della destra, da * a *.

Chiudi 21 (24) 27 m sulla spalla.

Sospendi 6 m su un ferro ausiliare per fare il girocollo.

Parte anteriore

Continua lavorando il pezzo frontale a maglia rasata, fino a che il foro per la manica misurerà 10 cm. Termina con un giro lavorato con il lavoro a rovescio.

Lavora 25 (28) 31 m a maglia rasata, chiudi 10 m sul collo, e lavora il resto del giro a maglia rasata.

La porzione sinistra e destra della parte anteriore sono lavorati separatamente.

Parte anteriore destra (come quando il maglione è indossato)

Diminuisci sul collo come spiegato di seguito:

1° giro: rov

2° giro: 2 dir ins, lavora il resto del giro.

Ripeti questi 2 giri fino a che non avrai diminuito 4 m = 21 (24) 27 m rimaste per le spalle

Continua fino a che il foro per la manica misurerà 19 (20) 21 cm. Termina con un giro lavorato con il lavoro a rovescio.

Chiudi le maglie.

Parte anteriore sinistra (come quando il maglione è indossato)

Diminuisci sul collo come spiegato di seguito:

1° giro: rov

2° giro: lavora finché non saranno rimaste 2 m, 2 dir ins.

Ripeti questi 2 giri fino a che non avrai diminuito 4 m = 21 (24) 27 m.

Continua fino a che il foro per la manica misurerà 19 (20) 21 cm. Termina con un giro lavorato con il lavoro a rovescio.

Chiudi le maglie.

Assemblaggio

Assembla le spalle cucendo lungo i bordi.

Maniche

 (lavorate dall'alto verso il basso)

Riprendi circa 46 (48) 50 m (strette) attorno al foro della manica, utilizzando un ferro a doppia punta. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora a maglia rasata e diminuisci 1 m su ogni lato del segnamaglie, con 2 m in mezzo.

Diminuisci ogni 5 cm. Continue fino a che il pezzo misurerà 40 cm.

Nel prossimo giro diminuisci 6 m in modo uniforme.

Chiudi le maglie.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.

Bordo del collo

Riprendi le m (strette) dai FA attorno al girocollo.

Chiudi le maglie a dir.