



Maglione Panda

No. 2002-201-8233

Materiale

2 (3) 3 (3) 4 gomitoli Highland Wool stone (col. 7)
1 (1) 1 (1) 1 gomitolo Highland Wool off-white (col. 2)
1 (1) 1 (1) 1 gomitolo Highland Wool black (col. 10)

Ferri circolari e ferri a doppia punta 3 mm e 4 mm
Segnamaglie

Filato

100% lana
50 g = 176 metri

Taglie

Taglie: 6 mesi (1 anni) 2 anni (4 anni) 6 anni
Larghezza del torace: 54 (59) 64 (68) 73 cm
Lunghezza: 31 (34) 37 (41) 45 cm

Tensione della maglia

22 m x 34 giri a maglia rasata con ferro 4
mm = 10 x 10 cm

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto.
Col. 1: stone
Col. 2: off-white
Col. 3: black



Buon sferruzzamento

Corpo

Avviare 120 (130) 140 (150) 160 m sui ferri circolari 3 mm e con col. 3. Lavora a coste: 1 dir, 1 rov. Lavora 2 giri con il col. 3 e passare al col. 1. Continuare a coste per 3 (4) 4 (5) 5 cm. Passare ai ferri circolari 4 mm. Inserire un segnamaglie all'inizio del giro e al centro del giro (= lati). Continuare a maglia rasata e lavorare fino a quando il lavoro misura 18 (20) 23 (25) 28 cm. Sul giro successivo intrecciare per gli scalfi 3 (3) 4 (4) 4 m a ogni lato di entrambi i segnamaglie. Metti da parte il pezzo.

Manica

Avviare 40 (40) 42 (44) 46 m sui ferri a doppia punta 3 mm e con il col. 3. Lavora a coste: 1 dir, 1 rov. Lavora 2 giri con il col. 3 e passare al col. 1. Continuare a coste per 3 (4) 4 (5) 5 cm. Passare ai ferri a doppia punta/circolari 4 mm e continuare a maglia rasata. Aumentare 1 maglia nel 4° giro all'inizio e alla fine del giro come segue: 1 dir, A1S; riprendere il filo tra le m, portando il ferro da davanti a dietro e lavorare a diritto rit della m (= aumento), continuare fino a quando rimane 1 m sul giro, A1D; riprendere il filo tra le m, portando il ferro da dietro in avanti e lavorare a diritto davanti alla m (= aumento) e 1 m dir. Ripetere gli aumenti ogni 4 (4°) 5° (5°) 6° giro fino ad avere 52 (54) 56 (58) 60 m. Continuare in tondo fino a quando il lavoro misura 16 (18) 22 (25) 28 cm. Sul giro successivo intrecciare la prima e le ultime 3 (3) 4 (4) 4 m sul giro per lo scalfio. Mettere il lavoro da parte e lavorare l'altra manica nello stesso modo.

Sprone

Passare tutti i pezzi sullo stesso ferro circolare come segue: lavorare con il col. 1 prima manica, davanti, 2 manica e dietro = 200 (214) 220 (234) 248 m.
Lavorare un altro giro con il col 1, e allo stesso tempo diminuire 10 (4) 0 (10) 8 m in modo uniforme, in modo da avere 190 (210) 220 (230) 240 m.
Lavorare 4 (6) 8 (11) 14 giri.
Diminuire nel giro successivo come segue: *8 dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * fino alla fine del giro = 171 (189) 198 (207) 216 m.
Lavora 4 (5) 6 (7) 8 giri.
Diminuire nel giro successivo come segue: *7 dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * fino alla fine del giro = 152 (169) 177 (185) 192 m.
Passare al col. 3 (black). Lavora 2 giri, e diminuire 17 (19) 12 (5) 12 m uniformemente nel 2° giro, così hai 135 (150) 165 (180) 180 m.
Lavorare secondo il diagramma, sul penultimo giro, finire 1 m prima della fine del giro.
Sull'ultimo giro del diagramma, lavorare a diritto l'ultima m del giro precedente insieme alla 1° m dell'ultimo giro. Alla fine del giro ci sono un totale di 126 (140) 154 (168) 168 m sul giro.
Lavora 2 giri con il col. 3 (black).
Continuare con in col. 1.
Lavorare 1 giro + 1° m sul 2° giro. Il nuovo giro inizia qui!
Diminuire sul 2° giro come segue: *5 m dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * per tutto il giro = 108 (120) 132 (144) 144 m.
Lavora 1 (2) 2 (3) 3 giro(i).
Diminuire al giro successivo come segue *4 dir, 2 m ch ins a dir, ripetere da * a * per tutto il giro = 90 (100) 110 (120) 120 m.
Lavora 1 (2) 2 (3) 3 giro(i).
Diminuisce in modo uniforme nel giro successivo, in modo da avere un totale di 84 (94) 104 (114) 114 m.
Lavora 1 (1) 1 (1) 2 giro(i).

Bordo del collo

Passare ai ferri a doppia punta/ferri circolari 3 mm.

Lavora a coste: 1 dir, 1 rov. Lavora 4 (4) 5 (5) 6 giri con il col. 1. Passare al col. 3 e lavora altri 2 giri. Intrecciare a coste.

Assemblaggio

Intrecciare tutte le estremità. Cucire insieme le aperture sotto le maniche.

Lavare delicatamente con un programma per lana e stenderlo ad asciugare.

NB! Prima del lavaggio si consiglia di mettere il maglione a bagno in acqua tiepida, con l'aggiunta di un po' di aceto, in modo da legare il colore al filato.

