



Ballerina - Infeltrita

No. 2004-202-7397

Materiale

2 (2, 2, 2) gomitoli da 100 g Woolpower col. 12

Ferri da maglia 7 mm
Segnamaglie

Filato

Woolpower, Happy Sheep
100% lana, 100 g = 160 m

Tensione della maglia

Prima dell'infeltrimento:
14 maglie e 28 ferri=10 cm
Dopo l'infeltrimento:
22 maglie e 42 ferri=10 cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/ballerina-infeltrita>

Taglie

Taglia delle scarpe: 35/36 (37/38, 39/40, 41/42)

Lunghezza del piede: circa. 20 (22, 24, 26) cm

Misure

Lunghezza: Misurata al centro del giro di avvio al giro di chiusura.

Prima dell'infeltrimento: 31 (34, 37, 40) cm

Dopo l'infeltrimento: circa. 22 (24, 26, 28) cm

Informazioni del modello

Le ballerine sono lavorate a punto legaccio. La riga di avvio è il tallone. Il progetto è lavorato insieme nel tallone e sulla punta/ sulla parte superiore del piede.

Successivamente si lavano le ballerine in lavatrice a 40 gradi. Tirare e modellare le ballerine quando sono bagnate.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiiballerina



Buon sferruzzamento!

Bordo

Lavorare le maglie del bordo su tutti i ferri, lungo il piede e il collo del piede, in questo modo: Passa la prima maglia come per lavorarla a dritto e lavorare l'ultima m a rovescio.

Piede

Avviare 28 (30, 32, 34) maglie e lavorare 1 giro a dir.

Lavorare a punto legaccio e aumentare per il tallone in questo modo:

A dir 14 (15, 15, 17) maglie, A1 (aumento) e lavora il resto del giro.

Ripetere questo giro fino a quando hai 34 (36, 38, 40) maglie.

Continuare fino a quando il pezzo misura 19 (21, 24, 26) cm.

Collo del piede

Avviare 6 (6, 6, 6) maglie su ogni lato del pezzo = 46 (48, 50, 52) maglie.

Continuare a lavorare a punto legaccio su tutte le maglie fino a quando il pezzo misura 28 (31, 34, 37) cm.

Dita del piede

Inizia a diminuire per la punta

1ª diminuzione: A dir 9 (10, 10, 11) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 14 (15, 15, 16) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite.

2ª diminuzione: A dir 8 (9, 9, 10) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 13 (14, 14, 15) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite.

3ª diminuzione: A dir 7 (8, 8, 9) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 12 (13, 13, 14) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite.

4ª diminuzione: A dir 6 (7, 7, 8) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 11 (12, 12, 13) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite.

5ª diminuzione: A dir 5 (6, 6, 7) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 10 (11, 11, 12) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite.

6ª diminuzione: A dir 4 (5, 5, 6) maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir, a dir fino a quando hai 9 (10, 10, 11) maglie rimaste sul giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavora il resto del giro = 4 maglie diminuite = 22 (24, 26, 28) maglie.

Intrecciare tutte le maglie.

Assemblaggio

Cucire insieme il tallone (bordo di avvio). Cucire insieme le scarpe iniziando dalle maglie di avvio sul collo del piede fino al bordo di chiusura delle maglie.

Cucire insieme le dita (bordo di chiusura).

Lavora un'altra ballerina nello stesso modo.

Come infeltrire

Lavare le scarpe in lavatrice con un normale programma a 40 gradi (non con un programma delicato o lana) insieme a un asciugamano e un po 'di sapone. Quando è bagnato, puoi modellare le scarpe o indossarle per ottenere la forma giusta.