



Gilet - Ebba

No. 2004-202-9326

Materiale

2 (3, 3, 3, 3) gomitoli di Rainbow Bamboo col 11

Ferro circolare 4 mm, (80 cm)
Segnamaglie

Filato

Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Cotone, 40% Bamboo/
100 g = 250 metri

Tensione della maglia:

25 m e 32 giri per 10 cm
a maglia rasata.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/gilet-ebba>

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: 40 (44, 48, 52, 56) cm

NB il filo può allungarsi in larghezza
dopo il lavaggio.

Lunghezza: 46 (48, 50, 52, 55) cm

Informazioni del modello

Il gilet è lavorato dal basso verso
l'alto.

Il motivo è lavorato sullo sprone.

Lo scalfo e la scollatura sono rifiniti
con un bordo a coste.

Hashtags per i social media posts

#hobbiidesign #hobbiiebba



Buon sferruzzamento!

Motivo

Piega: 4 dir, gira il lavoro, 4 rov, gira, 4 dir,

Modello ripetizioni:

Dritto del lavoro: *4 dir, fare la piega come descritto*, ripetere da * a * 9 (10, 10, 11, 12) volte, 4 dir = 76 (84, 84, 92, 100) m.

Lavora 5 giri a maglia rasata.

Ripetere questi 6 giri.

Abbreviazioni

Passa 2 m a dir: passare 2 m come per lavorarle a dir, inserire il ferro sinistro attraverso le m dalla parte anteriore, dritto.

A1: 1 aumento = riprendere la barra tra le m dal davanti con il ferro sinistro e lavorare attraverso il dietro.

Modello istruzioni

Corpo

Bordo coste

Avviare 200 (220, 240, 260, 280) m e lavorare in tondo. Lavora 2cm a coste: 1 dir, 1 rov. Posizionare un segnamaglie all'inizio e al centro del giro = 100 (110, 120, 130, 140) m.

Corpo

Continuare a maglia rasata fino a quando il tuo lavoro misura 6 cm. Termina con il segnamaglie al centro del giro.

Inizio diminuzioni per la vita

2 dir, passa 2 m a dir, a dir fino a quando rimangono 4 maglie, 2 m ch ins a dir, 4 dir, passa 2 m a dir, a dir fino a 4 maglie prima dal segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 dir = 4 m diminuite.

Diminuire in questo modo ogni 6 gir, 6 volte in totale = 176 (196, 216, 236, 256) m.

Continua a lavorare a maglia rasata fino a quando il tuo lavoro misura 16 (17, 17, 18, 18) cm
Termina all'inizio del giro.

Inizio aumenti per il busto

2 dir, a1, a dir fino a 2 m prima del segnamaglie, a1, 4 dir, a1, a dir fino a 2 m prima del segnamaglie, a1, 2 dir = 4 m aumentate.

Aumentare in questo modo ogni 8 giri, 6 volte in totale = 200 (220, 240, 260, 280) m.

Continua a lavorare a maglia rasata fino a quando il tuo lavoro misura 29 (30, 31, 32, 34) cm. Fermare a 6 m prima del segnamaglie all'inizio del giro.

Scalfo

Intrecciare 12 m, a dir fino a 6 m prima del segnamaglie, Intrecciare 12 m, a dir fino al primo intreccio= 88 (98, 108, 118, 128) m per ogni parte.

Sprone

Dietro

Lavorare le prime 88 (98, 108, 118, 128) m, lasciando in attesa la seconda parte.
Il motivo è lavorato sul diritto del lavoro delle 76 (84, 84, 92, 100) m. Posizionare un segnamaglie su ciascun lato di queste m.

NB L'intreccio dello scalfio viene lavorato contemporaneamente al motivo.

Esempio:

Diritto del lavoro: Intrecciare, a dir fino al segnamaglie, lavora il motivo, a dir fino alla fine del giro.

Rovescio del lavoro: Intrecciare, a rovescio fino alla fine del giro.

Sprone

Intrecciare 2 (2, 3, 3, 4) m all'inizio dei 2 giri successivi = 84 (94, 102, 112, 120) m.
Intrecciare 1 (2, 2, 2, 3) m all'inizio dei 2 giri successivi = 82 (90, 98, 108, 114) m.
Intrecciare 1 (1, 1, 2, 2) m all'inizio dei 2 giri successivi = 80 (88, 96, 104, 110) m.
Intrecciare 0 (1, 1, 2, 2) m all'inizio dei 2 giri successivi = 80 (86, 94, 100, 106) m.
Intrecciare 1 m all'inizio del giro successivo fino a quando rimangono 80 (86, 90, 96, 102) m.
Continuare il motivo fino a quando lo sprone misura 15 (16, 17, 18, 19) cm.
Termina 3-5 giri dopo il un giro del motivo. Intrecciare tutte le m.

NB Il dietro è più corto di 2 cm del davanti. Il davanti è lavorato in modo corrispondente ma più lungo, quindi la cucitura è a 2 cm sul dietro.

Davanti

Lavora le rimanenti 88 (98, 108, 118, 128) m.
Il motivo è lavorato sulle 76 (84, 84, 92, 100) m centrali. Posizionare un segnamaglie su ciascun lato di queste m.

NB L'intreccio dello scalfio viene lavorato contemporaneamente al motivo.

Esempio:

Diritto del lavoro: Intrecciare, a dir fino al segnamaglie, lavora il motivo, a dir fino alla fine del giro.

Rovescio del lavoro: Intrecciare, a rovescio fino alla fine del giro

Sprone

Intrecciare 2 (2, 3, 3, 4) m all'inizio dei 2 giri successivi = 84 (94, 102, 112, 120) m.
Intrecciare 1 (2, 2, 2, 3) m all'inizio dei 2 giri successivi = 82 (90, 98, 108, 114) m.
Intrecciare 1 (1, 1, 2, 2) m all'inizio dei 2 giri successivi = 80 (88, 96, 104, 110) m.
Intrecciare 1 m all'inizio del giro successivo fino a quando rimangono 80 (86, 90, 96, 102) m.
Continuare il motivo fino a quando lo sprone misura 10 (10, 11, 12, 12) cm.
Termina 3-5 giri dopo il un giro del motivo.

Scollatura

Spalla sinistra

23 (23, 24, 26, 28) dir, lasciando in attesa le m restanti.

Rovescio del lavoro: rov.

Dritto del lavoro: lavorare il motivo fino alle ultime 2 m, 2 m ch ins a dir.

Ripetere questi 2 giri fino a quando rimangono 19 (19, 20, 22, 24) m sul ferro.

NB Saltare l'ultima piega sul lato lungo del collo.

Lavorare il motivo fino a quando lo sprone misura 17 (18, 19, 20, 21) cm.

Posizionare un segnamaglie sul bordo dello scalfo = spalla.

Lavora altri 2 cm.

Termina con 3-5 giri dopo un giro del motivo.

Intrecciare o cucire dietro con il punto maglia.

Spalla destra

Posizionare 34 (40, 42, 44, 46) m sul fermamaglie, a dir le ultime 23 (23, 24, 26, 28) m del motivo.

Rovescio del lavoro: Rov.

Dritto del lavoro: Passa 2 m a dir, lavorare il motivo fino alla fine del giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando rimangono 19 (19, 20, 22, 24) m sul ferro.

NB l'ultima piega sul lato lungo del collo.

Lavorare il motivo fino a quando lo sprone misura 17 (18, 19, 20, 21) cm.

Posizionare un segnamaglie sul bordo dello scalfo = spalla.

Lavora altri 2 cm.

Termina con 3-5 giri dopo un giro del motivo.

Intrecciare o cucire come prima.

NB Se viene intrecciato, cucire insieme le spalle.

Bordo sprone

Riprendere circa 80 (84, 88, 92, 96) m lungo il bordo dello sprone e lavorare 4 giri a coste = 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste.

Scollatura

Riprendere circa 120 (128, 136, 144, 152) m lungo il bordo della scollatura e lavorare 4 giri a coste = 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste.