



Cannotta - Ida

No. 2004-202-7491

Materiale

3 (3, 3, 4) gomitoli di Rainbow Bamboo col 13
1 spoletta di filo metallico Metallic Madeira col 333

Ferro circolare 4 mm/60 (80, 80, 80) cm
Ferri da maglia 4 mm
Segnamaglie
Fermamaglie

Filato

Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Cotone, 40% Viscosa di Bamboo
/ 100 g = 250 metri
Metallic, Madeira
45% poliammide, 55% poliestere
metallizzato/
1 spoletta = 1000 metri

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/cannotta-ida>

Tensione della maglia, con un filo di ciascun gomitolo

1 motivo ripetuto (larghezza) 7 cm = 18 m.
25 m e 32 giri = 10 cm a maglia rasata.

Taglie

S (M, L, XL)

Misure

Larghezza: 40 (44, 48, 52) cm

Lunghezza: 45 (47, 49, 51) cm

Informazioni del modello

Lavorare con un filo di Rainbow Bamboo e un filo di Madeira tenuti come un solo filato. La parte superiore è lavorata con un motivo sulle maglie centrali sul davanti e sul dietro. I fianchi e le spalle vengono lavorati a maglia legaccio.

Il corpo viene lavorato in tondo fino allo scallo, e il resto viene lavorato con i classici ferri da maglia.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiida



Buon sferruzzamento!

Modello motivo, lavorare in tondo.

1 giro: diritto

2 giro: diritto

3 giro: 2 m ch ins a dir 3 volte, * (gettato, 1 dir) 6 volte, 2 m ch ins a dir 6 volte *, ripetere da * a * fino a quando rimangono 12 m, (gettato, 1 dir) 6 volte, 2 m ch ins a dir 3 volte.

4 giro: rovescio

Modello motivo, lavorare con i classici ferri da maglia.

1 giro: diritto.

2 giro: rovescio.

3 giro: 2 m ch ins a dir 3 volte, * (gettato, 1 dir) 6 volte, 2 m ch ins a dir 6 volte *, ripetere da * a * fino a quando rimangono 6 m, 2 m ch ins a dir 3 volte.

4 giro: diritto.

Modello istruzioni

Corpo

Avviare 200 (220, 240, 260) m e lavora in tondo.

1 giro a rovescio.

Segna i bordi laterali e le ripetizioni del motivo

Posizionare un segnamaglie su ogni cucitura laterale = 100 (110, 120, 130) m su ciascun lato. Posizionare un segnamaglie intorno alle 90 (108, 108, 126) m centrali sul dietro e sul davanti.

1 giro: Dall'inizio del giro, rov 5 (1, 6, 2), lavorare il motivo fino al segnamaglie successivo, rov 10 (2, 12, 4), lavorare il motivo fino al segnamaglie succ, rov 5 (1, 6, 2).

2 giro: diritto 5 (1, 6, 2), lavorare il motivo fino al segnamaglie succ, dir 10 (2, 12, 4), lavorare il motivo fino al segnamaglie succ, dir 5 (1, 6, 2).

Continuare in questo modo con il motivo e il punto a legaccio sui lati fino a quando il lavoro misura 29 (30, 31, 32) cm. Termina con il 4o giro del motivo.

Davanti

Sprone

Intrecciare 10 (12, 14, 16) m all'inizio del giro. Lavorare il motivo e il punto legaccio fino al segnamaglie della cucitura laterale, quindi girare il lavoro e intrecciare 10 (12, 14, 16) m = 80 (86, 92, 98) m.

Passare ai classici ferri da maglia, lasciando in sospeso il dietro.

NB! Assicurarsi che il motivo corrisponda alla tensione specificata.

Dir 13 (7, 10, 4) per il lato, lavora 54 (72, 72, 90) m con il motivo, dir 13 (7, 10, 4) er il lato. Continuare in questo modo fino a quando il lavoro misura 38 (39, 40, 41) cm. Termina con il 4o giro del motivo.

Fai un 1 cm a punto legaccio su tutto il davanti.

Scollatura

Dir 17 (19, 21, 23), intrecciare 46 (48, 50, 52) m, a diritto fino alla fine del giro.

Spalla

Lavorare a punto legaccio fino a quando il lavoro misura 45 (47, 49, 51) cm.

Intrecciare.

Fai l'altra spalla nello stesso modo.

Dietro

NB Assicurarsi che il motivo corrisponda alla tensione specificata.

Lavorare come il davanti, ma continuare fino a quando il lavoro misura 42 (43, 44, 45) cm.

Termina con il 4o giro del motivo.

Fai un 1 cm a punto legaccio su tutto il dietro.

Scollatura

Dir 17 (19, 21, 23), intrecciare 46 (48, 50, 52) m, a diritto fino alla fine del giro.

Spalla

Lavorare a punto legaccio fino a quando il lavoro misura 45 (47, 49, 51) cm.

Intrecciare.

Fai l'altra spalla nello stesso modo.

Finitura

Cucire le spalle e intrecciare alle estremità.