



Vega – Giacca a punto Brioche

No. 2004-202-3446



Materiale

7 (8, 9, 10) gomitoli di Woolpower Big colore 02

Ferri circolari da 13 (9 mm) e 15 (10 mm) Segnamaglie Uncinetto per le asole, da 8 mm 9 alamari "Duffel" Da 35 mm

Composizione dei filati Woolpower Big, Happy Sheep 100% lana, 100 gr = 75 metri

Campione

A punto brioche con i ferri da 10 mm: 9 m e 18 giri = 10 cm

Hashtag per i social media #hobbiidesign #hobbiivega

Compra qui i tuoi filati

http://shop.hobbii.it/vega-giacca-a-punto-brioche

Taglie XS (S, M, L)

Misure

larghezza: 44 (48, 52, 56) cm Lunghezza: 52 (53, 54, 55) cm

Informazioni sul modello

La giacca e lavorata a punto brioche in un unico pezzo fino allo scalfo maniche. Le maniche sono lavorate sui ferri circolari usando la tecnica del Magic Loop. Tutte le parti sono assemblate e le diminuzioni della raglan sono fatte. I bottoni sono cuciti sul bordo anteriore e le asole per i bottoni sono lavorati all'uncinetto.







Felice lavoro a maglia!



Punto brioche, avanti e indietro sui ferri

Lato rovescio: Lavora a dritto.

Lato dritto: Alterna 1 rov,1 dir nella m del giro precedente. Questo "allunga" il lavoro sul lato

Punto brioche, sui ferri circolari usando il Magic Loop

1° giro (lato rovescio): Lav a rov.

2° giro (lato dritto): Alterna 1 rov, 1 dir nella m del giro precedente. Questo "allunga" il lavoro a dritto.

Aumenti e diminuzioni sono fatti sul lato rovescio dei giri.

Modello

Parte davanti e dietro

Punto coste

Avvia 83 (91, 99, 107) m sui ferri da 13 (9 mm) e lavora a p. coste in questo modo:

1° giro, lato rovescio: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti da* - * per tutto il giro.

2° giro, lato dritto: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti da* - * per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri finché il p. coste misura circa 8 cm. Termina con un giro sul lato dritto.

Corpo

Cambia con i ferri da 10 mm.

Continua con il p. brioche con 3 m a punto coste sui bordi davanti,

MA affinché i bordi non siano troppo laschi, gira il lavoro prima delle m di vivagno a ogni lato ogni 6°giro. Gira usando i ferri accorciati alla Tedesca. In questo modo, i bordi diventano leggermente più corti della giacca.

1° giro, lato rovescio: 1 rov, 1 dir, 1 rov, lav a dir le 3 m rimaste, 1 rov, 1 dir, 1 rov.

2° giro, lato dritto: 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, *1 dir nella m del giro precedente, 1 rov*, ripeti da* - * finché restano 3 m,1 dir,1 rov,1 dir.

Note E' importante che tu abbia lavorato a dritto sopra il dritto e a rovescio sopra il rovescio (su tutti i giri dal lato dritto).

Ripeti questi 2 giri finché il lavoro misura 30 cm. Finisci con un giro sul lato dritto.

Inserisci un segnamaglie in ogni lato del bordo: 22 (24, 26, 28) m per la parte davanti, 39 (43, 47, 51) m per la parte dietro, 22 (24, 26, 28) m per la parte davanti.

Scalfo maniche

Lav a dir 20 (22, 24, 26) m sul davanti, chiudi 4 m per lo scalfo manica, lavora a dir finché avrai 35 (39, 43, 47) m sulla parte dietro, chiudi 4 m per lo scalfo manica, lavora per tutto il giro= 20 (22, 24, 26) m sul davanti. Sospendi il lavoro e continua con entrambe le maniche.



Maniche

Punto coste

Avvia 24 (26, 28, 30) m sui ferri circolari da 13 (9 mm) e lavora a p.coste, 1 dir, 1 rov. Lavora finché il p.coste misura circa 8 cm.

Manica

Cambia con i ferri circolari da 10 mm e lavora a punto brioche = 24 (26, 28, 30) m. **Note** Fai attenzione ad aver lavorato a dritto sopra il dritto/rovescio sopra rovescio. Lavora a dir 10 giri. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Inizio aumenti

Lato rovescio: 1 rov, gettato, lav a dir finché resta 1 m, gett, 1 rov.

Lato dritto: 1 dir, lav dir rit il gett (lav a dir oppure a rov a seconda di cosa mostrano le m) lav a p. brioche fino al gett, lav dir rit il gett (lav a dir oppure a rov a seconda di cosa mostrano le m),1 dir = 2 m aum = 26 (28, 30, 32) m.

Aumenta su ogni 16° giro in tutto 4 volte = 34 (36, 38, 40) m.

Lavora finché il lavoro misura circa 44 cm. Finisci con un giro sul lato dritto.

Scalfo manica

Chiudi 2 m all'inizio dei succ 2 giri= 30 (32, 34, 36) m.

Sprone

Lavora a dir le maniche della giacca. Ricordati p. coste e ferri accorciati alla Tedesca sui bordi davanti.

Note ogni parte inizia e finisce con una maglia rov sul lato dritto.

Lato dritto: lav a dir sul davant, 2 dir ins, lav a dir le 2 m rimaste sulla manica, 2 dir ins, lav a dir la parte dietro, 2 dir ins, lav a dir le 2 m rimaste sulla manica, 2 dir ins, lav a dir la parte davanti = 4 m dim = 131 (147, 155, 167) m.

Inserisci un segnamaglie sulla m in ogni giuntura = 4 segnamaglie.

Lato rovescio: Continua a p. brioche mentre lavori a rovescio le m segnate, finché non hai 20 (22, 24, 26) m su ogni parte frontale, 28 (30, 32, 34) m su ogni manica, 35 (39, 43, 47) m sul retro e 4 m segnate tra le parti.

Note Le 4 m segnate sono lavorate a dritto sul lato dritto e lav a rovescio sul lato rovescio e marca le diminuzioni alla raglan.

Lato dritto: lav a p. coste, p. brioche e lav a dir nelle m marcate della lavorazione alla raglan.

Lato rovescio: Lav a p. coste, *lav a dir fino a 2 m prima del segnamaglie, 2 dir ins,1 rov, 2 dir ins*, ripeti da* a * in tutto 4 volte, lav a dir per tutto il giro = 8 m dim = 123 (135, 147, 159) m.

Ripeti questi 2 giri finché avrai diminuito 4 volte in tutto = 99 (111, 123, 135) m in tutto.

Da qui in poi, diminuisci ogni 4° giro in tutto 4 volte = 75 (87, 99, 111) m.

Ci sono 12 (14, 16, 18) m sui davanti.

Continua le diminuzioni ogni altro giro 0 (1, 2, 3) volte = 12 (13, 14, 15) m sul davanti.



Scollo

Continua a fare le diminuzioni della raglan ogni altro giro.

Inserisci 3 m su un ferro ausiliario, prese da ogni lato, per realizzare il bordi davanti = 9 (10, 11, 12) m sul davanti.

Dopo questo chiudi m in ogni lato in questo modo:

Taglia XS: Chiudi 2 m poi 1 m finché resta 1 m sul davanti.

Taglia S: Chiudi 3 m, poi 1 m finché resta 1 m sul davanti.

Taglia M: Chiudi 2 x 2 m, poi 1 m finché resta 1 m sul davanti.

Taglia L: Chiudi 1 x 3 m, poi 1 x 2 m, poi 1 m finché resta 1 m sul davanti.

Collo

Cambia con i ferri da 9 mm.

Inserisci 3 m sui ferri prese dai bordi davanti, lav a dir 7 (7, 8, 8) m lungo lo scollo, lav a dir la manica, dietro e le m della manica, lav a dir 7 (7, 8, 8) m lungo lo scollo e lav a dir le 3 m del bordo davanti = circa 45 (47, 49, 51) m.

Lavora a p. coste: 1 dir, 1 rov finché il collo misura 8-10 cm.

Chiudi senza stringere a p. coste.

Assemblaggio

Bottoni

Parte davanti destra: Cuci i 9 alamari sul bordo davanti.

Asole

Bordo davanti sinistro: Inserisci i segnamaglie di fronte ai bottoni in cui verranno realizzate le asole.

Inizia dall'avvio del bordo. Dal lato dritto, lavora maglie bassissime nelle m tra il bordo davanti e la giacca.

Lavora a m bassissime fino al segnamaglie, lavora 4 catenelle, salta 1 m, ripeti da* a * finché tutte le 9 asole sono fatte, rifinisci a m bassissime il colletto.