



# Anya Top estivo

No. 2004-202-7203

**Materiale:**

4 (4, 4, 5) gomitoli (50 g) Baby Cotton  
Colore 10

Ferri circolari 2,5 mm  
Ferri circolari 3,0 mm  
(80 cm)

Fermamaglie  
Segnamaglie

**Taglie:**

S (M, L, XL)

**Misure:**

Questo è un modello slim.  
Larghezza extra: (84 (88, 94, 100) cm)  
Lunghezza giromanica: 31 cm

**Acquista il filato qui:**

<http://shop.hobbii.it/anya-top-estivo>

**Tensione della maglia:**

25 m e 34 giri= 10 cm a  
maglia rasata

**Informazioni del  
modello:**

La parte superiore è lavorata dall'alto verso il basso, in tondo usando i ferri circolari fino a raggiungere lo scalfio. Gli aumenti e le diminuzioni segnano il punto vita. Il davanti e il dietro vengono lavorati separatamente. I bordi sono bordi a coste con un punto di vivagno su ciascun lato.

**Hashtags per i social  
media**

#hobbii design #hobbii anya



Buon sferruzzamento!

## Modello

### **Bordo/Cimosa**

Avviare 216 (232, 248, 264) maglie con il ferro circolare 3 mm e lavorare in tondo.  
Lavora 2 cm a coste: dir 1, rov 1.

### **Corpo**

Passare ai ferri circolari 3.5 mm.  
E lavorare 5 cm a maglia rasata.

### **Inizio diminuzioni per la vita**

Posizionare un segnamaglie su ogni lato = cuciture laterali = 108 (116, 124, 132) m.

\*Lavorare a dir fino a 8 m prima del segnamaglie, 2 maglie chiuse insieme a diritto, dir 2 m, 2 maglie chiuse insieme a diritto a ritorto\*, ripetere ancora una volta = 4 diminuzioni.  
Diminuire ogni 8 giri per un totale di 3 volte = 102 (110, 118, 128) m.

Lavorare fino a quando il pezzo misura 17 cm.

### **Inizio aumenti:**

\*Lavorare a dir fino a 6 m prima del segnamaglie, aumentare 1 maglia, dir 12 m, aumentare 1 maglia\*, ripetere un'altra volta = 4 aumento.  
Aumentare ogni 12 giri per un totale di 3 volte = 108 (116, 124, 132) m.

Lavorare fino a quando il pezzo misura 31 cm. Termina all'inizio del giro/ cucitura laterale.

### **Dividere i bordi a coste nello scalfo e nel collo**

Lavorare fino a 6 m prima della cucitura laterale,

\*rov 1, dir 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

\*dir 1, rov 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

dir le 96 (104, 100, 108) m del dietro,

\*rov 1, dir 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

\*dir 1, rov 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

Dir le 42 (46, 50, 54) m del davanti,

\*rov 1, dir 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

dir 1, rov 1\*, ripetere per un totale di 3 volte,

dir le 42 (46, 50, 54) m del davanti.

Ora, dovresti avere 2 x 6 m a coste in ogni scalfo e al centro del davanti e 2 m diritte al centro.

Lavorare 2 cm verso l'alto proprio come mostrano le m.

### **Qui dividi il tuo lavoro in dietro e davanti.**

**Termina sulla cucitura laterale dopo la schiena. Lavorare avanti e indietro sui ferri.**

**NOTA:** Quindi lavorare le m vivagno/ la cimosa negli scalfi e nello scollo, in questo modo:

Passare la prima maglia a diritto, a rov l'ultima m di ogni giro.

### **Dietro**

Lavorare le 108 (116, 124, 132) m del dietro.

**1. giro, rovescio del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m rov ch ins, rov fino a quando rimangono 8 m, 2 m ch ins a rov rit, 5 m a coste, rov 1 = 2 diminuzioni.

**2. giro, diritto del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m ch ins a dir rit, dir fino a quando rimangono 8 m, 2 m ch ins a dir, 5 m a coste, rov 1 = 2 diminuzioni.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai 72 (76, 80, 84) m.

In seguito, lavorare le m a coste su ogni maglia, diminuendo in modo uniforme 5 (7, 7, 9) m sopra la maglia rasata = 67 (69, 73, 75) m.

Lavora 2 cm a coste. Intrecciare a coste.

### **Parte anteriore sinistra**

Posizionare un segnamaglie al centro del davanti, tra le 2 maglie a diritto.

**1. giro, diritto del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m dir ch ins, dir fino a quando rimangono 8 m, 2 m ch ins a dir rit, 5 m a coste, rov 1.

**2. giro, rovescio del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m rov ch ins, rov fino a quando rimangono 8 m, 2 m ch ins a rov rit, 5 m a coste, rov 1.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai 18 m.

### **Inizia a diminuire per le spalline**

**Giro 1, diritto del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m ch ins a dir rit, dir 2, 2 m ch ins a dir, 5 m a coste, rov 1 = 2 maglie diminuite.

**Giro 2, rovescio del lavoro:** passa 1 m a diritto, 5 m a coste, 2 m ch ins a rov, 2 m ch ins a rov rit, 5 m a coste, rov 1 = 2 maglie diminuite = 14 maglie in totale.

**Giro 3:** Lavorare 2 maglie centrali insieme a diritto attraverso il filo dietro\*) = 13 maglie a coste

**Giro 4:** passa 1 m a dir, 11 m a coste, rov 1.

**Giro 5:** passa 1 m a dir, 4 m a coste, passa 2 maglie a dir, rov 1, accavallare le maglie passate, 4 m a coste 4, rov 1 = 11 maglie.

### **Spallina**

Continuare a lavorare le m vivagno. Lavorare a coste fino a quando la spallina misura circa 25 cm. Mettere le m su un fermamaglie.

### **Parte anteriore destra e spallina**

Lavora come la parte anteriore e la spallina sinistra, ma a specchio, prendendo le 2 maglie rasate sul 3° ferro\*) lavorandole assieme a dritto

### **Assemblaggio**

Il cinturino segue lo scalfio ed è cucito sul dietro sulle 11 m esterne.

Cuci usando i punti guarda grafting.