



Tisvilde - Asciugamano

No. 2016-202-4624

Materiale

1 gomitolo Rainbow Bamboo col. 02 **A**
1 gomitolo Rainbow Bamboo col. 05 **B**
1 gomitolo Rainbow Bamboo col. 12 **C**

Cordino in cuoio 2 mm - Naturale scuro

Ferri da maglia 3,5 mm e opzionale 1 ferro a doppia punta come ferro ausiliario

Filato

Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Viscosa bamboo, 40% Cotone/50 g =
125 metri

Tensione della maglia

22 maglie x 22 giri on 10 x 10 cm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/tisvilde-asciugamano>

Misure

Larghezza: 28 cm
Lunghezza: 38 cm

Informazioni del modello

Questo asciugamano è lavorato a punto legaccio con 4 maglie a rovescio a ogni lato. Aumentare/diminuire alla fine del ferro prima delle maglie del bordo.

Punto legaccio

Lavorare tutti i giri a dritto per formare le creste. La prima m a dritto dopo le 4 maglie del bordo viene lavorata attraverso il dietro.

Bordo

Le maglie del bordo sono lavorate a rovescio su tutti i ferri. Ricorda di stringere le prime 2 maglie.

Aumenti, alla fine del giro:

Prima di lavorare le 4 maglie del bordo, riprendere il filo, l'ultima maglia prima delle maglie del bordo e lavorare a dritto attraverso il dietro.

Diminuzione, alla fine del giro:

2 m ch ins a dir appena prima delle 4 maglie del bordo.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiitisvilde



Buon sferruzzamento!

Modello

Avviare 4 maglie con il col. **A**.

Fare il 1o angolo.

8 giri a rov.

Tenere le maglie sul ferro sinistro. Usando il ferro destro (o un ferro a doppia punta), riprendere 4 maglie sul bordo di avvio (queste 4 maglie sono le maglie del bordo) e riprendere 3 maglie lungo il lato lavorato.

1 giro: 3 rov, 2 m ch ins a rov, 1 dir, 2 m ch ins a rov e 3 rov.

2 giro: 4 rov, 1 dir, A1 (aumento), 4 rov.

3 giro: 4 rov, 1 dir ritorto, lavorare a dir fino a quando rimangono 4 maglie, A1 (aumento) e 4 rov.

Ripetere il 3o giro fino a quando hai 21 creste.

Passare al col. **B** e continuare ad aumentare su ogni ferro subito prima delle 4 maglie del bordo.

Lavora 4 giri con il col. **B**.

Lavora 4 giri con il col. **A**.

Lavora 4 giri con il col. **B**.

Lavora 4 giri con il col. **A**.

Lavora 4 giri con il col. **B**.

Lavora 4 giri con il col. **A**.

Lavora 4 giri con il col. **B**.

Fare il 2o angolo.

Passare al col. **C**. Il resto del lavoro è lavorato con questo colore.

Lavora 6 giri, dove aumenti solo sul lato sinistro.

Continua con le diminuzioni sul lato diritto e aumentando sul lato sinistro. Fallo per un totale di volte = 15 creste.

Fare il 3o angolo.

Lavora 6 giri, dove diminuisce solo sul lato diritto.

4o giro: 4 rov, 1 dir rit, lavorare a dir fino a quando rimangono 6 maglie, 2 m ch ins a dir, 4 rov.

Ripetere il 4o giro fino a quando rimangono 11 m.

Fare il 4o angolo

Lavorare 4 maglie del bordo, avvolgere e giarre. (Ferri accorciati alla Tedesca).

Lavora 3 maglie del bordo.

Lavorare 4 maglie del bordo, 1 dir, 2 m ch ins a dir e Lavorare 4 maglie del bordo.

Lavorare 4 maglie del bordo, wrap and turn. (Ferri accorciati alla Tedesca).

Lavorare 3 maglie del bordo.

Lavorare 4 maglie del bordo, 2 m ch ins a dir, 4 maglie del bordo.

Lavorare 3 maglie del bordo, 2 m ch ins a dir, gira.

Passare 1 maglie come per lavorarla a rov e lavora 3 maglie del bordo.

Cucire le maglie del bordo sul lato sinistro insieme alle maglie del bordo sul diritto del lavoro, lavorare dall'esterno verso l'interno.