



Gilet - Vivi

No. 2004-202-6078

Materiale

5 (6, 7, 8) gomitoli Snowstorm col. 18

Ferro circolare 80 cm/ 6 mm e 8 mm

Qualità del filato

Snowstorm, Hobbii

100% Lana/ 50 g = 50 m

Tensione della maglia

12 m e 17 giri = 10 cm sul ferro 8 mm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/gilet-vivi>

Taglie

S (M, L, XL)

Misure

Larghezza sul petto: 42 (46, 50, 54) cm

Lunghezza: 49 (50, 52, 53) cm

Informazioni del modello

Questo è un modello corto e aderente. Il gilet viene lavorato in tondo fino agli scalfi, poi lavorato avanti e indietro. I bordi dello scalfo e dello scollo sono lavorati a maglia rasata inversa.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiivivi



Buon sferruzzamento!

Bordo a coste

Avviare 84 (94, 104, 114) m sul ferro 6 mm.
Lavora 8 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Corpo

Passare al ferro 8 mm e lavora a maglia rasata.
Lavora 4 giri.

Posizionare un segnamaglie su ogni lato = 42 (47, 52, 57) m per ogni parte = cuciture laterali.

Aumenti

*dir fino a 2 m prima del segnamaglie, gettato, 4 m dir, gettato *. Ripetere tra ** ancora una volta = 4 aumenti.

Fare 7 giri a maglia rasata, lavorando i gettati a rit sul primo giro.

Ripetere questi 8 giri 4 volte in totale = 100 (110, 120, 130) m.

Continuare a maglia rasata fino a quando il corpo misura 29 (29, 30, 30) cm.

Ci sono 50 (55, 60, 65) m su ogni parte, davanti e dietro.

Scalfo

Nel prossimo giro chiudi le m dello scalfo manica come segue:

* lavorare a dir fino a 3 (4, 5, 6) m prima del segno della cucitura laterale, mettere 6 (7, 8, 9) m su un fermamaglie *. Ripetere tra ** ancora una volta, poi lavorare a dir fino alla fine del giro = 44 (48, 52, 56) m per ogni parte.

Dietro

Lavorare il dietro sulle 44 (48, 52, 56) m, lasciare riposare le altre m.

Giro 1 (RL): rov.

Giro 2 (DL): passa 2 m a dir, a dir fino a quando rimangono 2 m, 2 m ch ins a dir = 42 (46, 50, 54) m.

Ripetere questi 2 giri 1 (2, 3, 4) volte = 40 (42, 44, 46) m.

Continuare a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 18 (19, 20, 21) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

NB Intrecciare le m della spalla e posizionare le m della scollatura su un fermamaglie, in questo modo:

Spalla

10 (11, 12, 13) m.

DL: Intrecciare 10 (11, 12, 13) m, a dir per il resto del giro.

RL: Intrecciare 10 (11, 12, 13) m.

Scollatura: Mettere le restanti 20 (20, 20, 20) m su un fermamaglie per il collo.

Davanti

Metti il filo sul lavoro e inizia dal rovescio del lavoro.

Giro 1 (RL): rov.

Giro 2 (DL): passa 2 m a dir, a dir fino a quando rimangono 2 m, 2 m ch ins a dir = 42 (46, 50, 54) m.

Ripetere questi 2 giri 1 (2, 3, 4) volte = 40 (42, 44, 46) m.

Continuare a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 35 (36, 38, 39) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Scollatura

DL: a dir 15 (16, 17, 18) m e gira, lasciare riposare le altre m.

Spalla sinistra

RL: rov.

Dritto del lavoro: a dir fino a quando rimangono 2 m sul ferro, 2 m ch ins a dir.

Ripetere questi due ferri finché non rimangono 10 (11, 12, 13) m.

Continuare a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 20 (21, 22, 23) cm.

Mettere un segnamaglie sul bordo dello scalfo = spalla.

Lavorare altri 2 cm a maglia rasata. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Intrecciare.

Posizionare 10 (10, 10, 10) m sul fermamaglie.

Spalla destra

DL: a dir 15 (16, 17, 18) m.

RL: rov.

DL: passa 2 m, a dir il resto delle m.

Ripeti gli ultimi 2 giri finché rimangono 10 (11, 12, 13) m.

Continuare a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 20 (21, 22, 23) cm.

Mettere un segnamaglie sul bordo dello scalfo = spalla.

Lavorare altri 2 cm a maglia rasata. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Intrecciare.

Finitura e bordi

Cuci le cuciture delle spalle.

Bordi del giromanica

Posizionare le 6 (7, 8, 9) m dello scalfo su un ferro da 6 mm, quindi, lavorando sul dritto del lavoro, riprendere circa 50 (52, 54, 56) m lungo il bordo dello scalfo.

A rov sul dritto del lavoro (= maglia rasata a rovescio) in tondo (usando la tecnica dell'anello magico).

Lavora 4 giri in totale.

Intrecciare a rov.

Bordo della scollatura

Posizionare le 20 m del collo su un ferro da 6 mm, riprendere le m lungo il bordo dello scollo della spalla, a dir le 10 m dello scollo davanti, riprendere le m lungo l'altro bordo dello scollo della spalla, in modo da avere 66-70 m in totale per il bordo della scollatura.

A rov sul dritto del lavoro (= maglia rasata a rovescio) in tondo (usando la tecnica dell'anello magico).

Lavora 4 giri in totale.

Intrecciare a rov.