



Anette - Maglione a grana di riso

No. 2004-202-5353

Materiale

4 (5) 6 gomitoli Woolpower print colore 109

Ferri circolari 6 mm & 7 mm (40 cm & 80 cm)

Ferri doppia punta 6 mm & 7 mm

Ferri circolari di ricambio

Segnamaglie

Filato

Woolpower print, Happy Sheep

100% lana, 100 g = 160 m

Tensione della maglia

14 maglie & 25 giri = 10 x 10 cm

A grana di riso con i ferri 7 mm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/anette-maglione-print>

Taglie

S (M) L

Misure

Larghezza: 48 (51) 55 cm

Lunghezza: 48 (50) 52 cm

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto. Il corpo e le maniche sono lavorati separatamente e uniti nello sprone. Le spalle hanno una modellatura raglan.

Un bel dettaglio nelle strisce è che variano a causa del diverso numero di punti nel corpo e nelle maniche.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiianette



Buon sferruzzamento!

Modello

Coste

Avviare 134 (144) 154 maglie sui ferri circolari 6 mm e unire per lavorare in tondo.
Lavora 5 cm a coste ritorte: *1 dir rit, 1 rov*.

Corpo

Passare ai ferri circolari 7 mm.

Lavora a grana di riso

1 giro: *1 dir, 1 rov*. Ripetere da * a * fino alla fine del giro.

Da qui in poi fai delle maglie a rovescio sopra le maglie a diritto e lavora a diritto sopra le maglie a rovescio.

Sul 1 ° ferro aumentare 1 maglia = 135 (145) 155 maglie.

NB Quando il numero totale di maglie è dispari, puoi lavorare a diritto e rovescio continuamente in tondo.

Continua fino a quando il corpo misura 32 (33) 34 cm.

Posiziona un segnamaglie all'inizio del giro.

Scalfo

Lavorare fino a 4 (5) 5 maglie prima dell'inizio del ferro, intrecciare 8 (9) 10 maglie, lavorare fino a quando ci sono 60 (64) 68 maglie sul ferro dopo la chiusura, quindi intrecciare 7 (8) 9 maglie = 60 (64) 68 maglie.

Metti da parte il corpo e lavora le maniche.

Maniche

Coste

Avviare 34 (36) 40 maglie sui ferri a doppia punta e lavorare in tondo.
Lavora 5 cm a coste ritorte: *1 dir rit, 1 rov*.

Manica

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Passare ai ferri a doppia punta 7 mm.

Lavorare 1 maglia diritto a ogni lato del segnamaglie= cucitura della manica.

Lavora a grana di riso

1 giro: *1 dir, 1 rov*. Ripetere da * a * fino alla fine del giro.

Da qui in poi fai delle maglie a rovescio sopra le maglie a diritto e lavora a diritto sopra le maglie a rovescio.

Lavorare 4 cm di a grana di riso, terminando al segnamaglie.

Inizio aumenti

1 maglia diritto, 1 aumento (riprendere la barra tra due maglie e lavorarla a diritto attraverso il filo dietro), lavorare a diritto fino a 1 maglia prima del segnamaglie, aumentare 1, 1 maglia diritto = 2 aumenti.

Aumentare il motivo ogni 8 ferri fino a quando ci sono 52 (54) 56 maglie.

Lavorare fino a quando la manica misura 47 (47) 47 cm.

Lavorare fino a 4 (5) 5 maglie prima del segnamaglie, intrecciare 8 (9) 10 maglie = 44 (45) 46 maglie.

Metti da parte la manica e lavora la seconda manica in modo che corrisponda.

Sprone

Lavorare sopra le maniche del maglione: dietro, manica, davanti, manica = 208 (218) 228 maglie in totale.

Posiziona un segnamaglie ad ogni giunzione (4 cuciture raglan)

Lavorare 1 maglia dritto su ogni lato del segnamaglie.

Si prega di leggere quanto segue

Sul retro e sul davanti diminuire ogni 2 file.

Sulle maniche diminuire ogni 2 o ogni 4 ferri.

Diminuire il motivo a ogni lato delle due maglie dritto in ogni cucitura del raglan = 8 o 4 maglie diminuite di seguito.

Modellatura raglan

Lavorare 1 giro a grana di riso e 4 cuciture raglan.

Diminuzione: 1 dir, 2 m ch ins a dir, *lavorare a grana di riso fino a 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * altre due volte, lavorare a grana di riso fino a 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir = 8 maglie diminuite.

Diminuire in questo modo per un totale di 7 (7) 5 volte.

Procedere con le diminuzioni sul davanti e sul dietro ogni 2 ferri, ma solo ogni 4 ferri sulla manica fino a quando ci sono 76 (82) 88 maglie.

Scollatura

Passare ai ferri a doppia punta 6 mm e lavorare a coste in questo modo: la prima riga è lavorata a grana di riso, ma ogni punto dritto viene invece lavorato attraverso il filo dietro.

Lavorare fino a quando le coste misurano 7 cm. Intrecciare senza stringere a coste. Piega il bordo e cucilo sul retro.

Fine

Innesta le finiture sotto le ascelle.