



# Nadia - Maglione

No. 2004-204-2419

## Materiale

2 (2) 3 (3) 4 gomitoli di Twister Solid col 1118  
4 (4) 5 (5) 6 gomitoli di Diablo Glitter col 16

Ferri circolari 3.5 mm e 5 mm (80 cm )  
Segnamaglie  
Ferro ausiliario con filo, 2 pezzi

## Qualità del filato

 **Twister Solid**, Hobbii

55% Cotton, 45 Acrylic/ 100 g = 400 meter

 **Diablo Glitter**, Hobbii

37% Acrylic, 31% Polyamide, 28% mohair,  
4% Polyester/ 25 g = 205 meter

## Tensione della maglia

18 m e 24 giri 10 cm con 2 fili sul ferro 5 mm  
a maglia rasata.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/nadia-maglione>

## Taglie

S (M) L (XL) XXL

## Misure

Larghezza: 46 (48) 51 (54) 57 cm

Lunghezza: 56 (58) 60 (61) 62 cm

## Informazioni del modello

Il maglione è lavorato con 1 filo di Diablo Glitter e  
1 filo di Twister = 2 fili.

Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso con i  
ferri accorciati alla Tedesca sulla scollatura per  
una migliore vestibilità.

Il maglione ha le maniche a raglan sullo sprone.  
Il lavoro viene separato e il corpo e le maniche  
vengono lavorate separatamente.

Dove c'è scritto un solo numero vale per tutte le  
taglie.

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiinadia

## Video delle tecniche

**Ferri accorciati alla Tedesca (FA)-**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

**Magic Loop -**

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg&t>



Buon sferruzzamento!

## Modello

### Bordo

Avviare 112 m sul ferro circolare 3.5 mm per tutte le taglie lavorare in tondo.

1 giro a rovescio.

### Segna l'aumento del raglan

Posizionare un segnamaglie attorno alle m che creerà le cuciture raglan, in questo modo:

Posizionare un segnamaglie attorno alla prima m, ora contare 14 (14) 12 (12) 10 m,

posizionare un segnamaglie attorno alla m succ, contare 40 (40) 42 (42) 44 m, posizionare

un segnamaglie attorno alla m succ, contare 14 (14) 12 (12) 10 m, posizionare un

segnamaglie attorno alla m succ, contare 40 (40) 42 (42) 44 m per il primo segnamaglie.

Ora hai 14 (14) 12 (12) 10 m per le maniche 40 (40) 42 (42) 44 m rispettivamente dietro e davanti e 4 m segnate.

L'inizio del giro è tra il dietro e la a manica sinistra.

### Sprone

Passare al ferro circolare 5 mm.

### La scollatura è modellata con i ferri accorciati alla Tedesca.

Posizionare un segnamaglie al centro della parte anteriore.

Lavora usando i ferri accorciati alla Tedesca e aumentare per il raglan in questo modo:

**1 giro, diritto del lavoro:** a diritto fino a 14 m prima del segnamaglie al centro del davanti, girare usando FA.

**2 giro, rovescio del lavoro:** a rovescio fino a 14 m prima del segnamaglie sul davanti, girare usando FA.

**3 giro, diritto del lavoro:** \*a diritto fino al segnamaglie sulla cucitura raglan, 1 aum, 1 dir, 1 aum \*, ripetere da \*a\* in tutte le 4 le cuciture, lavorare 10 m prima del segnamaglie al centro del davanti, girare usando FA. = 8 m aum

**NB** Le maglie dei ferri accorciati alla Tedesca vengono lavorate come una m.

**4 giro, rovescio del lavoro:** a rovescio a 10 maglie prima del segnamaglie sul davanti, girare usando FA.

**5 giro, diritto del lavoro:** \*a diritto fino al segnamaglie sulla cucitura raglan, 1 aum, 1 dir, 1 aum\*, ripetere da \*a\* in tutte le 4 le cuciture, lavorare fino a 6 m prima del segnamaglie sul davanti, girare usando FA,

**6 giro, rovescio del lavoro:** a rovescio a 6 maglie prima del segnamaglie sul davanti, girare usando FA.

**7 giro, diritto del lavoro:** lavorare a maglia rasata su tutte le m, aum sulle cuciture raglan.

**NB** Dopo alcuni giri, si può vedere 1 m tra gli aumenti di ogni cucitura. Spostare i segnamaglie mentre si procede.

Continuare a maglia rasata e con aumenti a ogni giro fino a quando hai 50 (52) 54 (58) 60 m sulla manica e 76 (78) 84 (88) 94 m rispettivamente dietro e davanti più 4 maglie segnate. Termina all'inizio del giro e 1 giro senza aumenti = in tutto 256 (264) 280 (296) 312 m sul giro.

**NB** Se vuoi che il maglione sia più grande puoi fare più giri con aumenti. Ricorda il filo extra.

### **Qui separa il lavoro per maniche e corpo.**

Le maniche e le maglie segnate sono messe da parte su un ferro ausiliario = 52 (54) 56 (60) 62 m e il corpo è lavorato sulle altre m in questo modo:

Mettere da parte le maniche, avviare 8 m, lavora le maglie davanti, mettere da parte le maniche, avviare 8 m, lavorare il dietro.

### **Corpo**

Lavorare in tondo a maglia rasata sul davanti e sul dietro = 168 (172) 184 (192) 204 m. Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa 40 cm dallo scalfio.

### **Bordo**

Passare ai ferri circolari 3.5 mm.

1 giro a rov.

Intrecciare.

### **Maniche**

Posizionare le m di una delle maniche sul ferro circolare e lavorare 8 m dal foro del braccio = 60 (62) 64 (66) 70 m.

Lavora a maglia rasata usando la tecnica ad anello magico. Posizionare un segnamaglio al centro sotto la manica. Lavora 4 giri.

**Giro di diminuzione:** lavora fino a 3 m prima del segnamaglio, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir rit, lavora il resto del giro.

Diminuire ogni 8 giri fino a quando rimangono 44 (46) 48 (50) 52 m.

Lavorare fino a quando la manica misura circa 47 cm dallo scalfio.

Al giro successivo diminuire 6 m in modo uniforme.

### **Bordo**

Passare ai ferri circolari 3.5 mm.

1 giro a rov.

Intrecciare.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.