



# Maglione - Lene

No. 2004-204-8149

## Materiale

5 (6, 7, 7, 8) gomitoli Mohair Delight, col. 13

Ferri da maglia 4 mm e 5 mm  
Segnamaglie  
Fermamaglie

## Qualità del filato

 **Mohair Delight**, Hobbii  
50% Mohair, 50% Acrilico/ 50 g = 150 m

## Tensione della maglia

15 maglie e 30 giri = 10 cm a grana di riso  
con i ferri 5 mm

## Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/maglione-lene>

## Taglie

S (M, L, XL, XXL)

## Misure

Larghezza: 52 (57, 62, 68, 73) cm  
Lunghezza: 50 (51, 52, 53, 54) cm

## Informazioni del modello

Lavorare il dietro, il davanti e le maniche separatamente.

Questo è un modello corto e largo, quindi prova il maglione per misurare la lunghezza della manica.

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiilene



Buon sferruzzamento ☺

## Grana di riso

**1 giro:** \*1 rov, 1 dir\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

**2 giro:** a rov le maglie a dir e a dir le maglie a rov.

Ripetere il giro 2.

## Dietro

### Bordo coste

Avviare 81 (89, 97, 105, 113) maglie sul ferro 4 mm.

Lavorare le coste in questo modo:

**1 giro, RL:** 1 rov, \*1 dir, 1 rov\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

**2 giro, DL:** 1 dir, \*1 rov, 1 dir\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

Lavora 5 cm a coste.

## Corpo

Passare ai ferri 5 mm e lavorare a grana di riso fino a quando il pezzo misura 50 (51, 52, 53, 54) cm. Intrecciare come le maglie si presentano.

## Davanti

Lavorare come il dietro fino a quando il pezzo misura 42 (43, 44, 45, 46) cm. Termina con un giro sul (RL) rovescio del lavoro.

## Scollatura

### Lato sinistro

**DL:** lavora 34 (38, 41, 44, 48) maglie, e passare le maglie rimaste su un fermamaglie.

**RL:** intrecciare 4 maglie e lavora il resto del giro.

**DL:** grana di riso.

**RL:** intrecciare 3 maglie e lavora il resto del giro.

**DL:** grana di riso.

**RL:** intrecciare 3 maglie e lavora il resto del giro = 24 (28, 31, 34, 38) maglie per la spalla.

Continuare fino a quando il pezzo misura 50 (51, 52, 53, 54) cm.

Intrecciare 24 (28, 31, 34, 38) maglie della spalla.

Intrecciare 13 (13, 15, 17, 17) maglie nella parte centrale.

### Lato destro

**DL:** attaccare il filo e lavora le 34 (38, 41, 44, 48) maglie rimaste.

**RL:** grana di riso.

**DL:** intrecciare 4 maglie e lavora il resto del giro.

**RL:** grana di riso.

**DL:** intrecciare 3 maglie e lavora il resto del giro.

**RL:** grana di riso.

**DL:** intrecciare 3 maglie e lavora il resto del giro.

**RL:** grana di riso.

Continuare fino a quando il pezzo misura 50 (51, 52, 53, 54) cm.

Intrecciare 24 (28, 31, 34, 38) maglie della spalla.

## Maniche

Avviare 41 (41, 43, 45, 45) maglie sul ferro 4 mm.

Lavora a coste in questo modo:

**1 giro, RL:** 1 rov, \*1 dir, 1 rov\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

**2 giro, DL:** 1 dir, \*1 rov, 1 dir\*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro.

Lavora 5 cm a coste.

Aumentare 10 maglie in modo uniforme all'ultimo giro = 51 (51, 53, 55, 55) maglie.

## Aumenti

Passare al ferro 5 mm e lavora a grana di riso.

Lavora 15 giri.

**Giro succ:** Aumentare 1 maglia (riprendere il filo tra le maglie e lavorare a ritorto) a ogni lato = 53 (53, 55, 57, 57) maglie. Lavora le nuove maglie a grana di riso al giro successivo.

Aumentare ogni 16 giri fino ad ottenere un totale di 61 (61, 63, 65, 65) maglie.

Lavorare fino a quando la manica misura circa 42 cm.

**Nota:** poiché il design è piuttosto ampio, è importante provare il maglione e misurare la lunghezza corretta della manica.

Intrecciare tutte le maglie.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

## Assemblaggio e bordo del collo

Cucire insieme la cucitura della spalla sinistra.

Con un ferro 4 mm, riprendi 90-100 maglie dal diritto del lavoro intorno alla scollatura.

Lavorare 5 giri a coste.

Intrecciare a coste senza stringere.

Cuci insieme la spalla sinistra e il bordo del collo.

Cuci le maniche al maglione. Cuci insieme la manica e le cuciture laterali.