



Tender Tallulah

No. 2030-204-3942

Taglie: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

Ferri dritti: da 5 mm e 6 mm ed un extra ferro di 5 mm

Ferri circolari: da 5 mm (60 cm)

Filato:

Colore 1: Mohair Delight (#17): 4 (4) 5 (5) 6 (7) 7 (8) gomitoli

Colore 2: Rainbow Cotone 8/4 (#061): 4 (4) 5 (5) 6 (7) 7 (8) gomitoli

Compra qui i tuoi filati:

<http://shop.hobbii.it/tender-tallulah>

Campione di tensione: approx. 12 m x 19 giri 10 cm a maglia traforata con 2 fili sui ferri da 6 mm.

NB Fai un campione per essere sicura di lavorare con la giusta tensione. Se necessario, cambia con ferri di misura più piccola o più grande. E' inoltre consigliato misurare la tensione man man che lavori il maglione.

Circonferenza (misura del corpo):

approx. 80 (84-88) 92-96 (100-104) 110-116 (122-128) 134-140 (146-152) cm

Circonferenza (misure del maglione): approx. 88 (97) 104 (114) 126 (136) 148 (160) cm

Lunghezza:

Dietro: approx. 54 (56) 58 (60) 62 (64) 65 (67) cm. Davanti: approx. 49 (51) 53 (55) 57 (59) 60 (62) cm

Lunghezza manica: approx. 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45 (44) cm

Lavorazione:

Maglie del bordo (bm) = Lav a dir (lav a dir) la prima e l'ultima m ad ogni giro.

Aumenti (aum) = Riprendi la barra tra le 2 m e lavorala dir rit oppure segui lo schema.

Diminuzioni (dim) = lav a dir le prime 2 m ins rit (2 dir rit ins). Lav le ultime 2 m ins (2 dir ins).

RETRO

Avvia 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m sul ferro da 5 mm con 1 filo di colore 1 ed 1 filo di colore 2. Lav a coste in questo modo: 2 dir / 3 rov incorniciato dalle m del bordo su ogni lato. NB Giro 1 = Lato Rovescio. Inizia a coste in questo modo: 2 rov / 3 dir. Continua per 7 cm e dim da 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m equamente distribuite sull'ultimo giro LR = 59 (63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Cambia con i ferri da 6 mm e lav seguendo il motivo dello schema qui sotto, incorniciato da 1 (3) 2 (4) 4 (3) 3 (3) m su ogni lato (= m per il bordo + 0 (2) 1 (3) 3 (2) 2 (2) m a maglia rasata). Quando il lavoro misura 51 (53) 55 (57) 59 (61) 62 (64) cm, le 17 (17) 19 (19) 21 (21) 23 (23) m in centro sono chiuse per lo scollo, ed ogni lato è ora lav separatamente.

Lato sinistro: Avvia un aggiunta di 2-1 m su ogni 2° giro (LD). Nel giro succ Lato Dritto, metti le m delle spalle su un pezzo di filo di scarto oppure su un ferro ausiliare.

Lato destro: Stessa procedura come il lato sx, ma non chiudere dal LR. Posiziona le m delle spalle su un pezzo di filo di scarto oppure su un ferro ausiliare.

Davanti

Avvia 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m su un ferro di 5 mm con 1 filo di colore 1 ed 1 filo di colore 2. Lav 5 giri a punto coste come il retro. Dim da 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m equamente distribuite su l'ultimo giro LR = 59 (63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Cambia con i ferri da 6 mm e lav seguendo il motivo dello schema qui sotto, incorniciato da 1 (3) 2 (4) 4 (3) 3 (3) m su ogni lato (= m per il bordo + 0 (2) 1 (3) 3 (2) 2 (2) m a maglia rasata). Quando il lavoro misura approx. 40 (42) 44 (46) 48 (50) 51 (53) cm, le 11 (11) 13 (13) 15 (15) 17 (17) m del centro sono chiuse per lo scollo, ed ogni lato è ora lavorato separatamente.

Parte Sinistra: Chiudi un aggiunta di 2-2-2-1 m per lo scollo su ogni 2° giro (LR). A 49 (51) 53 (55) 57 (59) 60 (62) cm sospendi le m.

Parte destra: Stessa procedura della parte destra, ma invertito. Chiudi dal LD.

MANICHE

Avvia 28 (28) 28 (30) 30 (30) 32 (32) m su un ferro 5 mm con 1 filo di colore 1 ed 1 filo di colore 2 e lav 5 giri di punto coste in tondo in questo modo: 1 dir / 1 rov incorniciato dalle m del bordo su ogni lato. Aum di 31 (33) 33 (33) 33 (35) 33 (33) m equamente distribuite sull'ultimo giro = 59 (61) 61 (63) 63 (65) 65 (65) m. Per conseguire tutti gli aum, doppi aum devono essere fatti 3 (5) 5 (3) 3 (5) 1 (1) volte. Cambia i ferri con 6 mm e segui il motivo nello schema qui sotto, incorniciato da 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) m su ogni lato (= m per il bordo + 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (3) m di maglia rasata). quando il lavoro misura approx. 12 cm, dim 1 m su ogni lato incorniciato dalle m del bordo. Ripeti le dim su ogni 7° giro altre 6 (6) 0 (6) 1 (1) 0 (0) volte, poi su ogni 9° giro 0 (0) 3 (0) 4 (4) 4 (3) volte, e per ultimo su ogni 11° giro 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (1) volte.

Ora ci sono 45 (47) 49 (49) 51 (53) 55 (55) m sui ferri.

RICORDA che quando diminuisce le maglie traforate, un gettato deve corrispondere ad una dim. Se questo non è questo il caso quando devi fare le dim, allora lavora a maglia rasata.

Quando la manica misura 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45 (44) cm dall'avvio del bordo, chiudi tutte le m dal Lato Dritto.

CUCITURE

Modella le parti lavorate nelle giuste misure fra qualche asciugamano umido e lasciali asciugare.

Cuci le spalle insieme in questo modo: ti servono 3 ferri da 5 mm. Metti le m del retro e le m davanti su due ferri separati. Tieni ambedue i ferri nella mano sinistra, con il lato Rovescio verso l'esterno.

Tenendo il terzo ferro nella mano destra, lav a dir la prima m su ogni ferro insieme (2 dir ins). Lav a dir le 2 m succ ins nello stesso modo e passa la prima m sopra. Ripeti per tutto il giro.

Scollo: Dal lato dritto, incorniciato dalle m del bordo, riprendi 70 (70) 75 (75) 80 (80) 85 (85) m lungo lo scollo con 1 filo di colore 1 ed 1 filo di colore 2 e lav a coste in tondo in questo modo: 2 dir / 3 rov. Continua per 6 giri e chiudi a coste.

Misura la posizione dello scalfio manica a 17½ (18) 19½ (19½) 20 (20½) 20½ (21) cm sul davanti e dietro. Imbastisci le maniche e cuci insieme i bordi della manica e del maglione passando con l'ago dentro nelle m del bordo.

Schema

Lo schema sotto mostra ogni giro dal lato dritto.

Giro 1 = LD.

Rov su ogni LR.

Inizia dalla freccia "Inizia qui" e ripeti X-X, finisci alla freccia "Finisce qui":

Il giro: Inizia dalla feccia "Inizia qui" e ripeti i giri X-X.

