



Ivolo - Maglione

No. 2004-204-8850


Materiali

4 (5, 5, 6, 6) gomitoli di Mohair Delight, colore 10, **A**

1 (1, 1, 1, 2) gomitoli di Mohair Delight, colore 34, **B**

Ferri da maglia da 4 mm e 5 mm
Segnamaglie

Filato

 **Mohair Delight**, Hobbii
50 % mohair. 50 % acrilico / 50 gr = 150 m

Campione di tensione

18 m x 24 giri = 10 cm
con ferri da 5 mm

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiivolo

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Dimensioni finali

Larghezza: 44 (48, 52, 55, 58) cm

Lunghezza: 52 (53, 54, 55, 56) cm

Informazioni sul modello

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto. Il pezzo davanti è lavorato con un cambio colore fra i colori A e B. Il retro e le maniche sono lavorate con il colore A.

Le spalle inclinate sono lavorate usando la tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca. Le maniche sono lavorate separatamente e cucite sul maglione. Lungo la linea del cambio di colore, è cucita una striscia a punto maglia.

Elaborazione

Dir-2ins: passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir.

Tecniche

Ferri accorciati alla tedesca

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list>



Buon sferruzzamento!

Retro

Avvia 79 (87, 93, 99, 105) m su ferri da 4 mm e lavora a coste singole così:

Giro 1, Rov Lav: 1 rov. *1 dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 2, Dir Lav: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Lavora 5 cm a coste singole.

Prendi i ferri da 5 mm e lavora finché il lavoro misurerà 50 (51, 52, 53, 54) cm. Termina con un giro sul rov lav.

Spalle e collo

Lato destro

Dir Lav: dir 27 (30, 32, 35, 38) m. Sospendi il resto delle m su un ferro ausiliario.

Rov Lav: chiudi 2 m, rov per tutto il giro = 25 (28, 30, 33, 36) m.

Dir Lav: dir per tutto il giro.

Rov Lav: chiudi 2 m, rov per tutto il giro = 23 (26, 29, 31, 34) m rimaste.

Dir Lav: dir per tutto il giro.

Il lavoro ora misura 52 (53, 54, 55, 56) cm.

Spalla inclinata con i ferri accorciati alla tedesca.

Rov Lav: dir 16 (18, 20, 20, 22) m, gira.

Dir Lav: 1 ferr alla ted, dir per tutto il giro.

Rov Lav: Dir 8 (9, 10, 10, 11) m, gira.

Dir Lav: 1 ferr alla ted, dir per tutto il giro.

Rov Lav: rov per tutto il giro. Lavora i ferri acc alla ted come 1 m.

Dir Lav: chiudi 23 (26, 29, 31, 34) m.

Scollo

Dir Lav: chiudi 25 (27, 29, 29, 29) m, dir per tutto il giro = 27 (30, 32, 35, 38) m.

Lato sinistro

Rov Lav: rov per tutto il giro.

Dir Lav: chiudi 2 m, dir per tutto il giro = 25 (28, 30, 33, 36) m.

Rov Lav: rov per tutto il giro.

Dir Lav: chiudi 2 m, dir per tutto il giro = 23 (26, 29, 31, 34) m rimaste.

Rov Lav: rov per tutto il giro.

Spalla inclinata con i ferri accorciati alla tedesca.

Dir Lav: dir 16 (18, 20, 20, 22) m, gira.

Rov Lav: 1 ferr alla ted, rov per tutto il giro.

Dir Lav: dir 8 (9, 10, 10, 11) m, gira.

Rov Lav: 1 ferr alla ted, rov per tutto il giro.

Dir Lav: dir per tutto il giro. lavora i ferri acc alla ted come 1 m.

Rov Lav: chiudi a rov 23 (26, 29, 31, 34) m.

Fronte

Segui la stessa procedura utilizzata per il retro, finché il lavoro misurerà 16 (17, 18, 19, 20) cm. Termina con un giro sul rov lav.

Posiziona un segnamaglie sulla maglia centrale.

Lavora il modello con 2 gomitoli del colore A = **A1** e **A2** e 1 gomitolo del colore **B**.

Giro 1, Dir Lav: dir con il colore **A1** fino al segnamaglie, 1 dir con il colore **B**, dir con il colore **A2** per tutto il giro.

Giro 2, Rov Lav: rov con il colore **A2** fino ad 1 m prima del segnamaglie, 3 rov con il colore **B**, rov con il colore **A1** per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri e aggiungi 2 m al colore B su ogni giro.

Continua finché il lavoro misurerà 34 (34, 34, 34, 34) cm. Termina con un giro sul rov lav.

NB Quando tutte le m sono lavorate con il color **B**, taglia i fili dei colori **A1** e **A2**.

Dividi il lavoro per lo scollo a V così:

Lavora a dir 39 (43, 46, 49, 52) m e sospendi le altre su un ferro ausiliario, chiudi 1 m (la maglia centrale), dir per tutto il giro = 39 (43, 46, 49, 52) m su ogni ferro.

Lato destro

Giro 1, Rov Lav: rov fino alla chiusura.

Giro 2, Dir Lav: dir-2ins (vedi pag 2), dir per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri fino ad avere 23 (26, 29, 31, 34) m rimaste.

Lavora a dir finché il lavoro misurerà 52 (53, 54, 55, 56) cm. Termina con un giro sul rov lav.

Spalla inclinata con i ferri accorciati alla tedesca.

Dir Lav: dir 14 (16, 18, 18, 20) m, gira.

Rov Lav: 1 ferr alla ted, Rov per tutto il giro.

Dir Lav: dir 6 (6, 6, 6, 6) m, gira.

Rov Lav: 1 ferr alla ted, Rov per tutto il giro.

Dir Lav: dir per tutto il giro. lavora i ferri acc alla ted come 1 m.

Rov Lav: chiudi a rov 23 (26, 29, 31, 34) m.

Lato sinistro

Rov Lav: rov per tutto il giro = 39 (43, 46, 49, 52) m.

Dir Lav: dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Ripeti questi 2 giri fino ad avere 23 (26, 29, 31, 34) m rimaste. Termina con un giro sul dir lav.

Spalla inclinata con i ferri accorciati alla tedesca.

Rov Lav: rov 14 (16, 18, 18, 20) m, gira.

Dir Lav: 1 ferr alla ted, dir per tutto il giro.

Rov Lav: rov 6 (6, 6, 6, 6) m, gira.

Dir Lav: 1 ferr alla ted, dir per tutto il giro.

Rov Lav: rov per tutto il giro. lavora i ferri acc alla ted come 1 m.

Dir Lav: chiudi 23 (26, 29, 31, 34) m.

Manica

Avvia 43 (43, 45, 45, 47) m con il colore **A** su ferri da 4 mm e lavora a coste a maglia singola come sul retro.

Aumenti

Prendi i ferri da 5 mm e lavora a maglia rasata.

Dir Lav: 1 dir, 1 aum pendente verso sx (lavora la barra tra le m rit), dir finché rimane 1 m, 1 aum pendente verso sx, 1 dir = 2 inc.

Dir 7 (7, 7, 5, 5) giri a maglia rasata.

Ripeti questi 8 (8, 8, 6, 6) giri fino ad avere 61 (65, 69, 73, 77) m.

Continua finché la manica misurerà ca 46 cm. Chiudi.

Ripetere la procedura per l'altra manica.

Scollo

Cuci la spalla sinistra. Con il colore A sul dir lav, riprendi circa 110-120 m sullo scollo a V con ferri da 4 mm.

Posiziona un segnamaglie nella m in centro allo scollo a V. La m centrale è lavorata a dir sul dir lav e rov sul rov lav.

Lavora a coste a m singola: 1 dir, 1 rov, in questo modo:

Giro 1, Rov Lav: Lavora a coste a m singola per tutto il giro

Giro 2, Dir Lav: Lavora a coste a m singola e 2 dir ins su ogni lato della m centrale, seguendo il motivo a coste.

Giro 3, Rov Lav: Lavora a coste a m singola per tutto il giro

Giro 4, Dir Lav: Lavora a coste a m singola e 2 dir ins su ogni lato della m centrale, seguendo il motivo a coste.

Giro 5, Rov Lav: Lavora a coste a m singola per tutto il giro

Chiudi senza tirare seguendo il motivo a coste singole. Cuci la seconda spalla e lo scollo.

Assemblaggio

Cuci le maniche al maglione in questo modo:

Posiziona un segnamaglie circa a 17 (18, 19, 20, 21) cm dall'alto su ciascun lato della cucitura della spalla. Cuci sulle spalle tra i segnamaglie utilizzando il punto maglia. Cuci assieme le maniche e i bordi laterali.

Motivo rigato

Cuci con il colore **A** lungo le linee inclinate su pezzo lavorato con il colore **B**: utilizza il punto maglia. Inizia cucendo 3 righe dal cambio colore e continua per un'altezza di 3 righe.