



Abigail - Maglione

No. 2004-211-2933

Materiale

5 (6) 6 (7) gomitoli di Mohair Delight,
colore 13

Ferro da maglia 3.5 mm e 4 mm
Ferri circolari 3.5 mm (40 cm)
Ferro ausiliario

Filato

Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrilico
50 g= 150 metri
18 m x 24 giri = 10 cm a maglia rasata sui ferri da
maglia 4 mm

Tensione della maglia

18 maglie e 24 giri = 10 cm a maglia rasata

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/abigail-maglione>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiiabigail

Taglie

S (M) L (XL)

Misure

Width: 45 (49) 52 (56) cm

Length: 55 (55) 55 (55) cm

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato verso il basso. Il
dietro, il davanti e le maniche sono
lavorati separatamente, avanti e
indietro sui ferri da maglia.

Le spalle sono cucite insieme e infine
le maniche vengono attaccate.

Le trecce sono lavorate sul davanti.

Quando viene indicata una sola
misura, è la stessa per tutte le taglie.



Buon sferruzzamento!

Dietro

Bordo a coste

Avviare 80 (88) 94 (100) m sui ferri da maglia 3.5 mm e lavora coste secondo la taglia.

Il primo giro è sul rovescio del lavoro.

Taglia S: 2 rov, 4 dir, (4 rov, 4 dir) 9 volte, 2 rov.

Taglia M: 2 rov, 4 dir, (4 rov, 4 dir) 10 volte, 2 rov.

Taglia L: 5 dir, (4 rov, 4 dir) 11 volte, 1 dir.

Taglia XL: 4 dir, (4 rov, 4 dir) 12 volte.

Tutte le taglie: Lavorare fino a quando le coste misurano 6 cm. Termina sul rovescio del lavoro.

Corpo

Passare ai ferri 4 mm. Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 53 cm.

Intrecciare.

NB. Il dietro è più corto del davanti. Il dietro e il davanti sono cuciti insieme 2 cm in basso sul dietro.

Davanti

Bordo a coste

Avviare 86 (94) 100 (108) m sui ferri da maglia 3.5 mm e lavora coste secondo la taglia.

Il primo giro è sul rovescio del lavoro.

Taglia S: 2 rov, 4 dir, (4 rov, 4 dir) ripetere 2 volte, 10 rov, (6 dir, 10 rov) ripetere 2 volte, (4 dir, 4 rov) ripetere 2 volte, 4 dir, 2 rov.

Taglia M: 2 dir, (4 rov, 4 dir) ripetere 3 volte, 10 rov, (6 dir, 10 rov) ripetere 2 volte, (4 dir, 4 rov) ripetere 3 volte, 2 dir.

Taglia L: 5 dir, (4 rov, 4 dir) ripetere 3 volte, 10 rov, (6 dir, 10 rov) ripetere 2 volte, (4 dir, 4 rov) ripetere 3 volte, 5 dir.

Taglia XL: 1 rov, (4 rov, 4 dir) ripetere 4 volte, 10 rov, (6 dir, 10 rov) 2 volte, (4 dir, 4 rov) 4 volte, 1 rov.

Tutte le taglie: Lavora a dir 4 giri, seguendo le maglie.

6. giro, dir: lavora a dir le trecce su 10 maglie, come segue: passa 5 m su un ferro ausiliare sulla parte anteriore del lavoro, lav 5 dir, lav a dir le 5 m sul ferro ausiliare = 3 trecce.

Poi lavorare le trecce ogni 10 giri.

Lavorare come le maglie si presentano fino a quando le coste misurano 6 cm. Finire con un giro di maglie a rovescio.

Corpo

Passare ai ferri da maglia 4 mm. Continuare a maglia rasata ai lati e al centro lavora le trecce.

1. Giro, diritto del lavoro: 18 (22) 25 (29) dir, 4 rov, 10 dir, (6 rov, 10 dir) 2 volte, 4 rov, 18 (22) 25 (29) dir.
2. Giro, rovescio del lavoro: Lavora come le maglie si presentano.

Ripeti questi due giri e ricorda di lavorare le trecce ogni 10 giri. Lavora anche fino a quando il progetto misura circa 48 cm. Misurare l'altezza mentre il progetto viene tirato leggermente in larghezza. Termina con un giro a rovescio dopo una treccia.

Scollatura

Lato diritto

1. g, diritto del lavoro: 34 (38) 41 (45) dir, gira.
2. g, rovescio del lavoro: intrecciare 5 m, a dir il resto del giro.
3. g: lavora come le maglie si presentano.
4. G:intrecciare 4 m, a dir il resto del giro.
5. g: lavora come le maglie si presentano.

In seguito, intrecciare 2 x 2 maglie e 1 x 1 maglia sul lato del collo ogni 2 ferri = 20 (24) 27 (31) maglie sulla spalla. Lavorare fino a quando il lavoro misura 55 cm. Segna il lato della manica = spalla.

Non intrecciare, continuare con il collo.

Collo

Lato diritto con gli aumenti sul collo.

Lavorare la maglia dal davanti e dal dietro sul lato del collo sul diritto del lavoro 3 volte = 23 (27) 30 (34) maglie.
intrecciare.

Diritto del lavoro

Posizionare le 18 m centrali su un fermamaglie. Unisci il filo e lavora le maglie come si presentano.

Termina questo lato come il lato diritto.

Maniche

Bordo a coste

Avviare 40 (40) 44 (44) m sul ferro da maglia 3.5 mm e lavora a coste secondo la taglia. Il primo giro è sul rovescio del lavoro.

Taglia S e M: 2 rov, 4 dir, (4 rov, 4 dir) 4 volte, 2 rov.

Taglia L e XL: 4 rov, (4 dir, 4 rov) 5 volte.

Tutte le taglie: Lavorare fino a quando le coste misurano 6 cm. Termina sul rovescio del lavoro.

Inizio aumenti

Passare ai ferri da maglia 4 mm. Termina con un giro sul lato diritto (DL)

Continuare a maglia rasata aumentando 1 maglia a ogni lato ogni 8 ferri fino ad avere 64 (66) 68 (70) maglie. Lavora fino a quando il tuo lavoro misura 48 cm. Termina con un giro sul lato diritto (DL).

Cappuccio della manica

Il cappuccio delle maniche vengono lavorati usando la tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca. (FA)

Lavorare fino a quando rimangono 5 maglie sul ferro, girare con FA, lavorare fino a quando rimangono 5 maglie sul ferro, girare con FA, *lavorare fino a quando rimangono 5 maglie da FA, girare con FA*, ripetere da *a* altre 3 volte. Terminare il giro lavorando le maglie FA insieme in 1 maglia.

Intrecciare lavorando insieme le maglie FA in 1 maglia. Posizionare un segnamaglie al centro della chiusura della manica.

Assemblaggio

Cuci insieme il pezzo posteriore e quello anteriore.

Attacca le maniche in modo che i segnamaglie sulle spalle si adattino.

Cuci insieme le cuciture delle maniche e quelle laterali.

Bordo del collo

Riprendere circa 102 m dalla scollatura sui ferri circolari 3.5 mm.

Al giro succ, 2 x 2 m insieme a dir in ogni treccia mentre lavori a coste: 2 dir, 2 rov = 96 m (divisibile per 4).

Lavorare fino a quando il bordo misura 2 cm).

Intrecciare a coste senza stringere troppo.