



Scialle - Rav

No. 2004-212-1770

Materiale

2 gomitoli di Twister Solid, colore 110
4 gomitoli di Diablo Print, colore 01

Ferri circolari 5 mm, 80 cm
Segnamaglie

Qualità del filato

 **Twister Solid**, Hobbii

55 % Cotone, 45 % Acrilico, 100 g = 400 m

 **Diablo Print**, Hobbii

40 % Acrilico, 30 % Mohair, 30 % Poliammide,
25 g = 225 m

Tensione della maglia

15 m x 23 giri = 10 cm
con 2 fili tenuti insieme

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/scialle-rav>

Taglia

Unica

Misure

Larghezza: approx 164 cm

Lunghezza: approx 90 cm misurato dal collo
alla punta

Informazioni del modello

Lo scialle è lavorato con 1 filo di ogni
gomitolo, 1 di **Twister Solid** e 1 di **Diablo
Print** = 2 fili.

Lo scialle è lavorato dall'alto verso il basso, a
partire dal collo con motivo traforato. Gli
aumenti vengono lavorati su entrambi i lati
dello scialle e su entrambi i lati del centro.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbirav



Buon sferruzzamento!

Elaborazione

Aumento (aum): Raccogli la barra tra le maglie e lavorare la maglia a ritorto.

Modello

Avvio

Avviare 3 m sui ferri circolari con 1 filo 1 di **Twister Solid** e 1 di **Diablo Print** e lavora 7 giri a legaccio.

Non girare il lavoro, ma riprendere 3 m lungo il lato sinistro e 3 m lungo il bordo di avvio = 9 m.

Posizionare un segnamaglie dopo 3 m da ciascun lato.

Giro 1, RL: 3 DIR, 3 rov, 3 dir.

Giro 2, DL: 3 DIR, aum, *1 dir, aum*, ripetere da * a * per un totale di 3 volte, 3 dir = 13 m.

Giro 3, RL: 3 DIR, 7 rov, 3 dir.

Giro 4, DL: 3 DIR, aum, 2 dir, aum, posizionare un segnamaglie, 3 dir, posizionare un segnamaglie, aum, 2 dir, aum, 3 dir = 17 m.

NB! Le 3 m più esterne su ciascun lato sono m vivagno e devono essere a dir su tutti i giri
Aumentare le maglie all'interno delle maglie a vivagno e su ogni lato delle 3 maglie centrali = 4 aumenti.

Continuare a lavorare il motivo e gli aumenti

Giro 1 (RL): a dir tutte le m.

Giro 2, DL: 3 DIR, aum, *gettato, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * fino al segnamaglie, aum, 3 dir, aum, *gettato, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * a * fino al segnamaglie, aum, 3 dir = 21 m.

Giro 3 (RL): a dir tutte le m.

Giro 4, DL: 3 DIR, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir = 25 m.

Giro 5, RL: 3 DIR, a rov fino a quando rimangono 3 m, 3 dir.

Giro 6, DL: 3 DIR, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir = 29 m.

Giro 7, RL: 3 DIR, a rov fino a quando rimangono 3 m, 3 dir.

Giro 8, DL: 3 DIR, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir = 33 m.

Giro 9, RL: 3 DIR, a rov fino a quando rimangono 3 m, 3 dir.

Giro 10, DL: 3 DIR, aum, a dir fino al segnamaglie, aum, 3 dir, aum, a dir fino al segnamaglie, inc, 3 dir = 37 m.

Ripetere i giri 1-10 continuando ad aumentare il numero di m tra le m di vivagno e le m centrali.

Termina con 4 ferri a maglia rasata.

Bordo

Lavora 6 giri a maglia legaccio.

Intrecciare.

