



MODELLO PER MAGLIA

Laudy

Gonna


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

2 (2, 2, 2, 2) gomitoli di Twister, colore 36

Ferri circolari di 80 cm da 3 mm, 4 mm
oppure da 5 mm
Segnamaglie, fascia elastica di 30 mm di
larghezza per la cintura

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Twister**, Hobbii
55% Cotone, 45% Acrilico/
250 gr = 1000 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

27 m e 39 giri per 10 cm su ferri da 3 mm

TAGLIA

S (M, L, XL, XXL)

MISURE

Fianchi, circonferenza, 94 (100, 106, 112, 118)
cm
Lunghezza circa 62 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La gonna è lavorata a maglia rasata, dall'alto verso il basso.
Inizia usando ferri da 3 mm, quindi lavora un giro di aumenti, continua con i ferri da 4 mm. Questo passaggio è ripetuto e l'ultima parte è lavorata sui ferri circolari da 5 mm. Finisci a punto legaccio.
Nella maggior parte delle taglie il filo è sufficiente per lavorare anche una gonna più lunga.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiilaudy

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/laudy-gonna>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



VITA, CINTURA

Inizia il primo gomitolino con il colore chiaro. Taglia 3-4 metri di filo per cucire la cintura.
Avvia 224 (243, 260, 275, 286) m sui ferri circolari da 3 mm. Unisci il giro e inizia a lavorare in tondo.

Lavora 3 cm a maglia rasata.

Nota controlla se la larghezza del bordo spesso a sufficienza per la fascia elastica.

Lavora a rovescio 1 giro per l'orlo/linea di piegatura.

Lavora 3 cm a maglia rasata.

GONNA

Prima parte

Continua a maglia rasata sui ferri circolari da 3 mm.

Lavora 1 giro a dritto.

Giro di aumenti

Lavora a dritto *8 (9, 10, 11, 11), aum 1 m (riprendi le m e lav a dritto ritorto)*, ripeti * - * tutto il giro = 28 (27, 26, 25, 26) m aum = 252 (270, 286, 300, 312) m.

Lavora a dritto finché la prima parte misura 15 cm) misurato dal bordo/linea di piegatura man mano che aumenti 4 (0, 0, 4, 0) m in modo uniforme sull'ultimo giro = 256 (270, 286, 304, 312) m.

Lavora a rovescio 1 giro.

Seconda parte

Cambia con i ferri circolari da 6 (4 mm) e continua a maglia rasata.

Giro di aumenti

Lavora a dritto 0 (6, 6, 0, 0), *4 dir, aum 1 m (riprendi m e lavora a dritto ritorto)*, ripeti * - * tutto il giro = 64 (66, 70, 76, 78) m aum = 320 (336, 356, 380, 390) m.

Lavora a dritto finché la seconda parte misura 20 cm.

Lavora a rovescio 1 giro.

Terza parte

Cambia con i ferri da 5 mm e continua a maglia rasata.

Giro di aumenti

Lav a dir 0 (0, 0, 0, 6), *4 dir, aum 1 m (riprendi m e lav a dir rit)*, ripeti * - * per tutto il giro = 80 (84, 89, 95, 96) m aum = 400 (420, 445, 475, 486) m.

Lavora a dir finché la terza parte misura circa 26 cm.

Nota Quando passi all'altro gomito, inizia con il colore scuro.

BORDO

Lav a rov 1 giro, 1 giro dritto e 1 giro rovescio.

Chiudi senza stringere.

ASSEMBLAGGIO

Taglia un pezzo di elastico, lungo abbastanza per fare il giro della vita. Cuci le estremità insieme per formare un anello.

Piega l'orlo in vita e cuci il bordo di avvio sul lato rovescio con la fascia elastica all'interno.