



MODELLO PER MAGLIA

Barbara

Top Estivo

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

5 (6, 6, 7, 8, 8, 9) gomitoli New Arezzo, colore 0953

2 ferri circolari da 80 cm di 3 mm
Segnamaglie
2 ferri ausiliari
Fascia elastica, larga 8 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **New Arezzo**, Hjertegarn
47% bamboo, 33% lino, 20% cotone/
50 gr = 150 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

26 m ee 34 giri = 10 cm
Con i ferri da 3 mm a maglia rasata

TAGLIA

XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL)

MISURE

Larghezza: 42 (45, 48, 51, 54, 57, 60) cm
Lunghezza: ca. 47 (49, 51, 53, 55, 57, 59) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top è lavorato in tondo dal basso verso l'alto.

C'è una coulisse in vita dove far passare la fascia elastica, in modo da rendere la parte superiore un po' rimborsata.

La balza è lavorata a punto coste da sola e poi unita al top lavorando lo scollo.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibarbara

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/barbara-top-estivo>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



CORPO

Avvia 220 (236, 252, 268, 280, 296, 312) m su ferri circolari e lavora in tondo a maglia rasata.

Continua a maglia rasata finché il lavoro misura 34 (35, 36, 37, 38, 39, 40) cm.

Inserisci un segnamaglie all'inizio e al centro del giro = 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) m per ogni parte.

PARTE POSTERIORE

Scalfo manica

Lavora avanti indietro 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) m sui ferri circolari.

Inserisci il resto delle m su un ferro ausiliario e continua a lavorare con gli altri ferri circolari.

Scalfo manica, diminuzioni

Giro 1, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov finché restano 6 m, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov.

Giro 2, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, lavora a dir finché restano 8 m, 2 dir ins, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov = 2 m diminuite.

Giro 3, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov finché restano 6 m, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov.

Giro 4, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, lavora a dir finché restano 6 m, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov.

Ripeti questi 4 giri finché avrai diminuito 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) m da entrambe le parti = 90 (96, 102, 108, 112, 118, 124) m.

Continua a dritto come mostrano le m finché lo scalfo misura 13 (14, 15, 16, 17, 18, 19) cm. Termina con un giro sul lato rovescio.

Scollo

Lato dritto

Giro 1, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 24 dir (26, 28, 30, 31, 33, 35), gira e lascia le restanti m in sospenso.

Giro 2, LR: Chiudi 10 m a rov mentre passi la 1° m a dir, rov finché restano 6 m, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov.

Giro 3, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, lavora a dir fino alla fine del giro.

Giro 4, LR: Chiudi 10 m a rov mentre passi la 1° m a rov, rov finché restano 6 m, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) m rimaste per la spalla.

Continua a lavorare a dritto come mostrano le m mostrano finché lo scalfo misura 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm.

Chiudi.

Inserisci le m centrali 30 (32, 34, 36, 38, 40, 42) su un fermamaglie e lavora le restanti m.

Lato sinistro

Giro 1, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov fino alla fine del giro = 30 (32, 34, 36, 37, 39, 41) m.

Giro 2, LD: Chiudi 10 m a dir mentre passi la 1° m a dir, lavora a dir finché restano 6 m, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov.

Giro 3, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, lavora a rov fino alla fine del giro.

Giro 4, LD: Chiudi 10 m a dir mentre passi la 1° m a dir, lavora a dir finché restano 6 m, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) m rimaste per la spalla.

Continua a lavorare a dritto come mostrano le m finché lo scalfo misura 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm.

Chiudi.

PARTE ANTERIORE

Scalfo manica

Lavora avanti indietro sui ferri circolari 110 (118, 126, 134, 140, 148, 156) m.

Giro 1, LR: Chiudi 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9) m a rov mentre passi la 1° m a dir, lavora a rov fino alla fine del giro.

Giro 2, LD: Chiudi 3 (4, 5, 6, 7, 8, 9) m a rov mentre passi la 1° m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, lavora a dir finché restano 8 m, 2 dir ins, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov = 104 (110, 116, 122, 126, 132, 138) m.

Giro 3, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov finché restano 6 m, 1 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov.

Giro 4, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, lavora a dir finché restano 8 m, 2 dir ins, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov = 2 m diminuite.

Ripeti i giri 3 e 4 finché restano 90 (96, 102, 108, 112, 118, 124) m sul ferro.

Continua a lavorare a dritto come mostrano le m finché lo scalfo misura 10 (11, 12, 13, 14, 15, 16) cm. Termina con un giro sul lato rovescio.

Scollo

Lato sinistro

Giro 1, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 24 dir (26, 28, 30, 31, 33, 35), gira e lascia le restanti m sospese.

Giro 2, LR: Chiudi 10 m a rov mentre passi la 1° m a dir, lavora a rov finché restano 6 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov.

Giro 3, LD: passa 1 m a dir, 1 dir, 1 rov, 2 dir, 1 rov, lavora a dir fino alla fine del giro.

Giro 4, LR: Chiudi 10 m a rov mentre passi la 1° m a dir, lavora a rov finché restano 6 m, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) m rimaste per la spalla.

Continua a lavorare a dritto come mostrano le m finché lo scalfo misura 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm.

Chiudi.

Inserisci le m centrali 30 (32, 34, 36, 38, 40, 42) su un fermamaglie e lavora le restanti m.

Lato destro

Giro 1, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov fino alla fine del giro.

Giro 2, LD: Chiudi 10 m a dir mentre passi la 1° m a dir, lavora a dir finché restano 6 m, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov.

Giro 3, LR: passa 1 m a dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, 1 dir, lavora a rov fino alla fine del giro.

Giro 4, LD: Chiudi 10 m a dir mentre passi la 1° m a dir, lavora a dir finché restano 6 m, 1 rov, 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov = 10 (12, 14, 16, 17, 19, 21) m rimaste per la spalla.

Continua e a lavorare a dritto come mostrano le m finché lo scalfo misura 15 (16, 17, 18, 19, 20, 21) cm.

Chiudi.

Cuci i margini della spalla.

BALZA

Riprendi le m lungo lo scollo su uno dei ferri circolari = ca. 147 (150, 156, 159, 162, 168, 171) m. Il numero di maglie dovrebbe essere divisibile per 3.

Taglia il filo e sospendi il lavoro.

Avvia il doppio numero di m su gli altri ferri circolari per la balza = circa 294 (300, 312, 318, 324, 336, 342) m.

Lavora 5 cm del motivo a p. coste: *2 dir, 1 rov*, Ripeti tra ** fino alla fine del giro.

Lavora 1 giro: * 2 dir ins*, ripeti tra ** fino alla fine del giro = 147 (150, 156, 159, 162, 168, 171) m.

Posiziona il cavo dei f. circolari con la balza, sopra i f. circolari con lo scollo, con i lati dritti di entrambi i pezzi rivolti verso di te. Lavora due m insieme, prendendo una m da ogni ferro, mentre chiudi lavorando a dritto.

COULISSE

Taglia un pezzo di nastro elastico di circa 15-20 cm più corto della circonferenza del top. Misurati e assicurati che l'elastico non sia troppo stretto sul tuo corpo, ma crea solo un bel rimborso. Piega il bordo di avvio del top di 18 mm e cucilo sul lato rovescio del lavoro, lasciando una piccola apertura. Fai passare l'elastico attraverso la fascia, quindi cuci le estremità assieme e chiudi l'ultima parte del bordo.