



MODELLO PER MAGLIA

Monika

Maglione

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

1 (2) 2 gomitolo(i) di Manaya col. 07
4 (5) 6 gomitoli di Mohair delight col. 13

Ferri circolari da 9 mm, di 80 cm
Ferri a punta singola e ferri a doppia punta da 9 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Manaya**, Hobbii
65 % Superwash Wool, 35 % Acrilico /
200 gr = 510 m
 **Mohair Delight**, Hobbii
50 % Mohair, 50 % Acrilico /
50 gr = 150 m

CAMPIONE DI TENSIONE

Con 1 filo di ogni gomitolo sui ferri da 9 mm
12 m x 16 giri = 10 cm

TAGLIA

S (M) L

MISURE

Larghezza: 55 (60) 65 cm
Lunghezza 49 (50) 51 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto con 1 filo per ogni gomitolo = 2 fili. Scalfo maniche e scollo sono chiusi. Le spalle vengono cucite insieme e le maglie vengono riprese nello scalfo. Le maniche sono lavorate dall'alto verso il basso.

TECNICHE

[Ferri accorciati alla Tedesca](#)
[Magic loop](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii monika

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/monika-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



ELABORAZIONE

Aumenta 1 maglia (1 aum): Riprendi la barra tra le maglie e lavorala a dritto ritorto.

CORPO

Bordo a punto coste

Avvia 122 (132) 144 m sui ferri circolari da 9 mm, di 80 cm e lavora 10 giri a p. coste in questo modo: 1 dritto, 1 rovescio.

MAGLIONE

Giro con aum

Aum 1 (0) 1, *11 dir, 1 aum*, ripeti da * a * per tutto il giro = 132 (144) 156 maglie.

Lavora a maglia rasata in tondo, finché il lavoro misura 30 cm.

Inserisci un segnamaglie su ogni lato = bordi laterali = 66 (72) 78 m rispettivamente per la parte posteriore e anteriore.

Ora il lavoro si divide negli scalfi manica. Metti le maglie della parte anteriore in attesa su un ferro circolare e lavora la parte posteriore con i ferri a punta singola.

PARTE POSTERIORE

Lavora a maglia rasata avanti indietro sui ferri a punta singola.

Lavora in modo uniforme finché lo scalfo misura 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul LR.

Spalla destra (quando il maglione è indossato)

Modella la spalla con i ferri accorciati alla Tedesca:

Lav a dir 27 (30) 33 m, gira, lavora 1 m con i ferri accorciati alla tedesca,

*lav a rov finché restano 7 m alla spalla, gira,

lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 3 m allo scollo, gira,

lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 15 m alla spalla, gira,

lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 6 m allo scollo, gira,

lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov le rimanenti m (lavora le m acc alla tedesca come 1 m), gira, chiudi queste 27 (30) 33 m (lavora le m acc alla tedesca come 1 m)*.
Conta 21 (24) 27 m su ogni lato e inserisci un segnamaglie. Queste m sono per la spalla. Le 6 m sono per il collo.

Collo

Chiudi 12 m e lavora il resto del giro.

Spalla sinistra

Segui la stessa procedura come per la spalla destra da * a *.

Conta 21 (24) 27 m da ogni lato e inserisci un segnamaglie. Queste m sono per la spalla. Le 6 m sono per il collo.

PARTE ANTERIORE

Lavora in modo uniforme a maglia rasata, finché lo scalfo misura 10 cm. Termina con un giro sul LR.

Lavora a dir 25 (28) 31 m, chiudi 16 m per il collo, lav a dir il resto del giro.

La parte destra e sinistra della parte anteriore sono ora lavorati separatamente.

Parte destra del lato anteriore (quando il maglione è indossato)

Dim allo scollo in questo modo:

Giro 1: Lavora a rov tutte le m

Giro 2: 2 dir ins a ritorto, lav a dir il resto del giro.

Ripeti questi 2 giri, finché non avrai lavorato 4 dim = 21 (24) 27 m restano per la spalla.

Lavora in modo uniforme finché lo scalfo misura 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul LR.

Chiudi.

Parte sinistra del lato anteriore (Quando il maglione è indossato)

Dim allo scollo in questo modo:

Giro 1: lav a rov tutte le m

Giro 2: lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Ripeti questi 2 giri, finché non avrai lavorato 4 dim = 21 (24) 27 m.

Lavora in modo uniforme finché lo scalfo misura 19 (20) 21 cm. Termina con un giro sul LR.

Chiudi.

Cuci insieme i margini della spalla.

MANICHE (LAVORATE DALL'ALTO VERSO IL BASSO)

Riprendi circa 46 (48) 50 m nello scalfo su i ferri a doppia punta. Le m del primo giro sono lavorate a dir ritorto. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora a maglia rasata mentre dim 1 m su ogni lato del segnamaglie con un margine di 2 m.

Dim ogni 5 cm. Lavora in modo uniforme finché il lavoro misura 40 cm.

Sul giro successivo, dim 6 m in modo uniforme.

Chiudi.

Stessa procedura per la seconda manica.

SCOLLO

Riprendi m lungo lo scollo dal LD.

Chiudi a dritto.