



MODELLO PER MAGLIA

Amalie

Gonna

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

3 (3, 3, 4, 4) gomitoli di Twister Solid, colore 108

Ferri circolari nr. 2.5 (3 mm) di 60 cm
oppure di 80 cm
Segnamaglie
Fascia elastica per la vita, 30 mm larga

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Twister Solid**, Hobbii
55% cotone, 45% acrilico
100 gr = 400 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

26 m e 38 giri di maglia rasata per 10 cm
sui ferri da 3 mm.

TAGLIA

XS (S, M, L, XL)

MISURE

Fianco, circonferenza, 60 (70, 80, 92, 102) cm
Lunghezza: ca. 80 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La gonna è lavorata a punto coste, dal basso verso l'alto.

C'è uno spacco di 30 cm su ogni lato. Fino allo spacco, i lati posteriore e anteriore sono lavorati separatamente, avanti e indietro.

Lavora a dritto 30 cm su ogni pezzo (gli spacchi), quindi il lavoro viene assemblato e lavorato in tondo. La fascia in vita è lavorata a maglia rasata e l'orlo è piegato in vita in modo da poter inserire un elastico.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiamalie

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/amalie-gonna>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



DAVANTI

Avvia 90 (106, 122, 138, 154) m sui ferri circolari da 2.5 (3 mm) e lavora avanti e indietro.

1° giro, lato rovescio: passa 1 m a rov con il filo davanti al ferro, 1 rov, *2 dir, 2 rov*, ripeti * - * per tutto il giro.

2° giro, lato dritto: passa 1 m a dir con il filo dietro al ferro, 1 dir, *2 rov, 2 dir*, ripeti * - * per tutto il giro.

Ripeti il 1° e 2° giro fino a che il lavoro misura 30 cm.

Finisci con un giro sul lato rovescio.

Sospendi il lavoro.

DIETRO

Realizza un pezzo uguale.

Ora assembra la parte dietro e davanti, quindi continua a lavorare in tondo a punto coste come mostrano le maglie. Inserisci un segnamaglie su ogni lato tra le 4 m lavorate a dir.

Lavora a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, ripeti * - * un'altra volta = 2 m dim.

Lavora a dir 9 giri come mostrano le maglie.

Ripeti il giro con le diminuzioni, in modo che ci siano 2 m a dir su ogni lato.

Inserisci un segnamaglie in ogni lato tra le 2 m lavorate a dir.

Continua a punto coste finché il lavoro misura 62 cm.

Diminuzioni

Da ora in poi, lavora le dim circa ogni 1.5 cm, complessivamente 10 volte, in questo modo:

Giro di diminuzioni: *Lav a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, 2 m ins*, ripeti * - * un'altra volta = 2 m diminuite.

Lav 6 giri come mostrano le m (= 160 (192, 224, 256, 288) m)

Vita, cintura

Lavora 3 cm a maglia rasata.

Nota verifica se la larghezza si adatta alla fascia elastica.

Lavora a rovescio 1 giro per l'orlo/ linea di piegatura.

Lavora 3 cm a maglia rasata.

Chiudi.

ASSEMBLAGGIO

Piega l'orlo in vita e cuci il bordo di avvio sul lato rovescio, in modo da creare una cintura.

Lascia un'apertura per inserire la fascia elastica.

Taglia un pezzo di elastico, lungo abbastanza per fare il giro della vita.

Fai scorrere l'elastico attraverso la fascia e cuci le estremità assieme.

Chiudi l'apertura della cintura sul lato rovescio del lavoro.