



MODELLO PER MAGLIA

Elin

Top

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

2 (3, 3, 4, 4) gomitoli Rainbow Bamboo, colore 12

Ferri da 3 mm

Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii
60% Viscosa di Bamboo, 40% Cotone/
100 gr = 250 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

23 m su 34 giri per 10 cm

Con ferri da 3 mm a maglia rasata

TECNICHE

[Ferri accorciati alla Tedesca](#)

[PPD: Passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi insieme a dritto](#)

TAGLIA

S (M, L, XL, XXL)

MISURE

Larghezza: 40 (45, 50, 55, 60) cm

Il top è aderente e si allunga leggermente.

Lunghezza, dalla vita allo scalfo: circa 26 (27, 28, 29, 30) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top è corto e aderente.

E' lavorato a maglia rasata in orizzontale, mentre i bordi sono lavorati a punto legaccio.

Il top è aderente in vita, poiché le cuciture laterali sono lavorate con i ferri accorciati alla Tedesca.

Il top può essere allungato avviando più maglie e allargato facendo più giri all'inizio e alla fine, su entrambi i pezzi, davanti e dietro = sulle cuciture laterali.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbielin

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/elin-top>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



SPIEGAZIONI

2 dir ins: Passa 1 m a dir, 1 dir, porta la m passata sopra la seconda m.

PPD: Passa 1 m a dritto, passa un'altra m a dir, inserisci il ferro di sinistra nelle due m e lavorale come una m.

Lavora a rovescio 2 m insieme a ritorto: Inserisci il ferro destro nelle prime 2 m sul ferro sinistro dal retro, poi lavorale a rov come fosse una.

Aumento (1 aum a rit): Riprendi la barra tra le m e lavora a dritto ritorto.

TOP

Il top è lavorato in orizzontale = da bordo a bordo.

Viene lavorato un bordo di 10 m per lo scollo e il punto vita del top.

Il top è modellato usando la tecnica dei ferri acc. alla Tedesca sui bordi laterali.

Realizza due pezzi identici per la parte davanti e dietro, dove uno dei due è specchiato rispetto all'altro.

DAVANTI

Avvia 68 (70, 72, 74, 78) m.

Lato rovescio: 10 dir, 48 rov (50, 52, 54, 58), 10 dir.

Modella il bordo del lato sinistro in vita lavorando i ferri accorciati alla tedesca

Giro 1, LD: 18 dir (20, 22, 24, 28), gira.

Giro 2, LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.

Giro 3, LD: 28 dir (30, 32, 34, 38), ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Giro 4, LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.

Giro 5, LD: 38 dir (40, 42, 44, 48), ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Giro 6, LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.

Giro 7, LD, aum: 10 dir, 1 aum a rit, 38 dir (40, 42, 44, 48) ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira = 1 m aumentata = 69 (71, 73, 75, 79) m.

Giro 8, LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.

Giro 9, LD: 59 dir (61, 63, 65, 69) ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.
Giro 10, LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.
Non lavorare più con i ferri acc alla tedesca.

Aumenti sul bordo superiore (scollo) su ogni 4° giro

Giro 11, LD:10 dir, 1 aum a rit, lav a dir fino alla fine del giro.
Giro 12, LR:10 dir, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.
Giro 13, LD: lav a dir.
Giro 14, LR:10 dir, lav a rov restano 10 m, 10 dir.
Ripeti questi 4 giri finché avrai aum 26 (28, 30, 32, 34) m in totale = 94 (98, 102, 106, 112) m.
Lato rovescio:10 dir, lav a rov restano 10 m, 10 dir.

Scalfo manica

Giro 1, LD: 10 dir e inserisci queste m su un ferro ausiliario per sospendere la spallina, ppd, lav a dir fino alla fine del giro = 1 m diminuita.
Giro 2, LR:10 dir, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit = 1 m diminuita.
Giro 3, LD: ppd, lav a dir fino alla fine del giro = 1 m diminuita.
Giro 4, LR:10 dir, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit = 1 m diminuita.
Ripeti i giri 3 e 4 finché avrai diminuito 16 (18, 20, 22, 24) m in totale = 68 (70, 72, 74, 78) m.

Modella il bordo del lato destro in vita e lo scalfo manica lavorando i ferri accorciati alla tedesca

Continua con i ferri accorciati e diminuisci ALLO STESSO TEMPO come descritto:
LD: ppd, lav a dir finché restano 10 m, gira.
LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit.
LD: ppd, lav a dir finché restano 20 m, gira.
LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit.
LD: ppd, lav a dir finché restano 30 m, gira.
LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit.
LD: ppd, lav a dir finché restano 40 m, gira.
LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit.
LD: ppd, lav a dir finché restano 50 m, gira.
LR: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a rov finché restano 2 m, 2 rov ins a rit.
LD: Chiudi a dritto, ma lavora i ferri acc alla Tedesca come 1 m = 58 (60, 62, 64, 68) m.

SPALLINA

Inserisci le 10 m della spallina dietro sui ferri e lavora circa 5-6 cm a punto legaccio (misurato leggermente teso)
Chiudi.

DIETRO

Avvia 68 (70, 72, 74, 78) m.

Modella il bordo sinistro con i ferri accorciati

Giro 1, LR:10 dir, 48 (50, 52, 54, 58) rov, 10 dir.

Giro 2, LD: lav a dir.

Giro 3, LR:10 dir, 8 (10, 12, 14, 18) rov, gira.

Giro 4, LD: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir fino alla fine del giro.

Giro 5, LR:10 dir, 18 (20, 22, 24, 28) rov, ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Giro 6, LD: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 10 m, 1 aum a rit, 10 dir.

Giro 7, LR:10 dir, 29 (31, 33, 35, 39) rov, ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Giro 8, LD: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir fino alla fine del giro.

Giro 9, LR:10 dir, 39 rov (41, 43, 45, 49) ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Giro 10, LD: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 10 m, 1 aum a rit, 10 dir.

Giro 11, LR:10 dir, 50 (52, 54, 56, 60), ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m, gira.

Non lavorare più con i ferri accorciati.

Continua con 10 m a punto legaccio su entrambi i bordi e aum su ogni 4° giro finché avrai aumentato 26 (28, 30, 32, 34) m in totale = 94 (98, 102, 106, 112) m.

Termina con un giro sul lato dritto.

Scalfo manica

Giro 1, LR: 10 dir e inserisci queste m su un ferro ausiliario per sospendere la spallina, 2 rov ins, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir = 1 m diminuita.

Giro 2, LD: lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins = 1 m diminuita.

Giro 3, LR: 2 rov ins, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir = 1 m diminuita.

Giro 4, LD: lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins = 1 m diminuita.

Ripeti i giri 3 e 4 finché avrai diminuito 16 (18, 20, 22, 24) m in totale = 68 (70, 72, 74, 78) m.

Modella il bordo del lato destro e lo scalfo manica lavorando i ferri accorciati alla tedesca

Continua a lavorare con i ferri accorciati e diminuisci ALLO STESSO TEMPO come descritto:

Lato rovescio: 2 rov ins, lav a rov finché restano 10 m, 10 dir.

Lato dritto: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Lato rovescio: 2 rov ins, lav a rov finché restano 20 m, gira.

Lato dritto: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Lato rovescio: 2 rov ins, lav a rov finché restano 30 m, gira.

Lato dritto: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Lato rovescio: 2 rov ins, lav a rov finché restano 40 m, gira.

Lato dritto: lav 1 m con i ferri acc. alla tedesca, lav a dir finché restano 2 m, 2 dir ins.

Lato rovescio: Chiudi a rovescio ma lavora i ferri acc alla tedesca come 1 m. = 58 (60, 62, 64, 68) m.

SPALLINA

Inserisci le 10 m della spallina dietro sui ferri e lavora circa 5-6 cm a punto legaccio (misurato mentre è leggermente teso)

Chiudi.

FINITURE

Cuci i bordi laterali usando il punto maglia.

Cuci la spallina.