



MODELLO PER MAGLIA

Lynn

Maglietta

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

3 (4, 4) gomitoli di New Arezzo, colore 0216, A

3 (4, 4) gomitoli di New Arezzo, colore 6009, B

Ferri circolari da 3 mm e 3.5 mm di 80 cm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **New Arezzo**, Hjertegarn

47 % Bamboo, 33 % Lino, 20 % Cotone /
50 gr = 150 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

25 m x 35 giri =

10 cm a maglia rasata con i ferri da 3.5 mm

TAGLIA

S (M) L

MISURE

Larghezza: ca. 50 (55, 60) cm

Lunghezza: ca. 55 (60, 65) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La maglietta è lavorata da manica a manica a maglia rasata (mr) e con piccole strisce.

Aumenti 1 m (aum 1): riprendi la barra tra le 2 m e lavora a dritto attraverso l'asola posteriore

TECNICHE

[Diminuire 1 m \(1 dim\): passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir](#)

[Diminuire 2 m \(2 dim\): passa 3 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiilynn

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/lynn-maglietta>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



RIPETIZIONE DEL MOTIVO

Giri 1-2: col. A.

Giri 3-4: col. B.

Lavora le strisce alternando con 2 giri del col. **A** e 2 giri del col. **B**.

Lato sinistro (come quando la maglietta è indossata)

Manica

Avvia 86 (90, 96) m sui ferri circolari da 3 mm con il col. **A** e lavora a mr avanti e indietro in questo modo:

Giro 1: lavora a rovescio tutte le m.

Giro 2: lavora a dritto tutte le m.

Giro 3: lav a rov tutte le m.

Giro 4: lav a dir tutte le m.

Giro 5: lav a rov tutte le m.

Giro 6: lav a dir tutte le m.

Giro 7, LD: lav a dir tutte le m.

Cambia con i ferri circolari da 3.5 mm.

Continua a lavorare avanti indietro a mr e **ripetendo il motivo**.

Cambia i colori prima del giro sul LR.

Giro 1, LR: rov tutte le m (primo cambio di colore).

Giro 2, LD: 1 Dir, 1 aum, lav a dir finché resta 1 m, 1 aum, 1 dir.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 7 volte.

Termina con un giro sul LD.

Taglia entrambi i fili.

Spalla e corpo

Avvia 90 (94, 100) m con il col. **B** con i ferri sullo stesso lato della manica.

Rov tutte le m (avvia prima le m e poi le m della manica).

Tutte le m ora sono ferro destro.

Taglia il filo.

Avvia 90 (94, 100) m sul ferro sinistro con lo stesso colore **B** che hai appena usato. Tutte le m che hai appena lavorato a rovescio sono ancora sul ferro destro.

Lavora a rovescio le m che hai appena avviato (= 280 (292, 310) m).

Lavora in modo uniforme a maglia rasata per 13 (15, 18) cm misurato dal bordo di avvio a lato. Tuttavia, le 6 maglie più esterne su ogni lato sono lavorate a rov su ogni giro (= la parte bassa della maglietta).

Termina con un giro sul LD.

Ora il lavoro viene diviso in 140 (146, 155) m per la parte posteriore e 140 (146, 155) m per la parte anteriore. Questi due pezzi vengono ora lavorati separatamente. La parte anteriore e posteriore si uniscono di nuovo alla spalla opposta.

Inserisci le m per la parte posteriore su un ferro ausiliario.

Giro LR: lav a rov 140 (146, 155) m (= parte anteriore).

Gira.

PARTE ANTERIORE

Tutti i giri sul LR iniziano dal fondo, e tutti i giri sul LD iniziano dallo scollo.

Giro 1, LD: 6 Rov, 1 Dir, 2 dim, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov.

Giro 2, LR: Lav a rov finché restano 6 m, 6 dir.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 6 volte = 128 (134, 143) m.

Giro 3, LD: 6 Rov, 1 Dir, 1 dim, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov = 127 (133, 142) m.

Giro 4, LR: lav a rov finché restano 6 m, 6 dir.

Giro 1, LD: 6 Rov, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov.

Giro 2, LR: lav a rov finché restano 6 m, 6 dir.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 15 volte.

Giro 1, LD: 6 Rov, 2 dir, 1 aum, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov = 128 (134, 143) m.

Giro 2, LR: lav a rov finché restano 6 m, 6 dir.

Giro 3, LD: 6 Rov, 2 dir, riprendi la barra tra le 2 m e lav a dir ritorto, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov.

Giro 4, LR: lav a rov finché restano 8 m, riprendi la bara tra le 2 m e lav a rov ritorto, 2 rov, 6 dir.

Ripeti i giri 3-4 per un totale di 6 volte = 140 (146, 155) m.

Inserisci le m per la parte anteriore su un ferro ausiliario.

PARTE POSTERIORE

Tutti i giri sul LR iniziano dallo scollo, e tutti i giri del LD iniziano dal fondo.

Inizia lavorando la parte posteriore dal lato dello scollo.

LR: 6 Dir, lav a rov le rimanenti m del giro.

Scollo

Giro 1, LD: 6 Rov, lav a dir finché restano 9 m, 2 dir ins, 1 Dir, 6 rov.

Giro 2, LR: 6 Dir, lav a rov le rimanenti m del giro.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 4 volte = 136 (142, 151) m.

Giro 1, LD: 6 Rov, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov.

Giro 2, LR: 6 Dir, lav a rov le rimanenti m del giro.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 21 volte.

Giro 1, LD: 6 Rov, lav dir finché restano 8 m, 1 aum, 2 dir, 6 rov.

Giro 2, LR: 6 Dir, lav a rov le rimanenti m del giro.

Ripeti i giri 1-2 per un totale di 4 volte = 140 (156, 155) m.

Ora unisci la parte anteriore e posteriore e lavora di nuovo tutte le m.

Giro 1, LD: 6 Rov, lav a dir finché restano 6 m, 6 rov.

Spalla e corpo

Lavora in modo uniforme a maglia rasata per 13 (15, 18) cm misurato dal bordo di avvio a lato. Tuttavia, le 6 maglie più esterne su ogni lato sono lavorate a rov su ogni giro (= la parte bassa della maglietta).

Termina con un giro sul LR.

LD: Avvia 90 (94, 100) m, lav a dir 100 (104, 110) m, chiudi 90 (94, 100) m.

Taglia il filo.

MANICA

Inizia il LR.

Giro 1, LR: rov tutte le m.

Giro 2, LD: 1 Dir, 1 dim, lav a dir finché restano 3 m, 2 dir ins, 1 dir.

Ripeti i giri 1-2 un totale di 7 volte.

Termina con un giro sul LD.

Cambia con i ferri circolari da 3 mm.

Da qui, lavora solo con il col. A.

Giro 1, LR: lav a rov tutte le m.

Giro 2: lav a dir tutte le m.

Giro 3: lav a dir tutte le m.

Giro 4: lav a rov tutte le m.

Giro 5: lav a dir tutte le m.

Giro 6: lav a rov tutte le m.

Giro 7: lav a dir tutte le m.

Chiudi a rovescio.

FINITURA

Cuci insieme la maglietta ai lati/sotto le maniche.