



MODELLO PER MAGLIA

Lou Mini

Gonna

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

1 (2, 2, 2) gomitolo(i) di Twister Solid, col. 114, **A**

1 (1, 1, 1) gomitolo di Twister Solid, col. 120, **B**

Ferri circolari da 3 mm e da 3.5 mm, da 80 cm

Segnamaglie

Fascia elastica per la vita, 30 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Twister Solid**, Hobbii

55 % Cotone, 45 % Acrilico / 100 gr = 400 m

CAMPIONE DI TENSIONE

25 m x 34 giri a maglia rasata = 10 cm
con i ferri 3.5 mm

TAGLIA

1 (2, 4, 6) anno(i)

MISURE

Larghezza, vita: 20 (23, 26, 28) cm

Lunghezza: 24 (28, 33, 35) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La gonna è lavorata dall'alto verso il basso con aumenti seguendo un motivo traforato. Gli aumenti creano un motivo verticale. La gonna è lavorata con la tecnica del magic loop, finché ci saranno abbastanza maglie per lavorare in tondo senza usare questa tecnica.

TECNICHE

[Magic loop](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiloumini

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/lou-mini-gonna>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



CINTURA

Avvia 96 (112, 128, 136) m con il col. **A** con i ferri circolari da 3 mm. Lavora a maglia rasata in tondo usando la tecnica del magic loop finché la cintura misura 6 cm.

Dividi le m in preparazione per gli aumenti nel motivo

Metti un segnamaglie ogni 12 (14, 16, 17) m = 8 segnamaglie per gli aumenti.

GONNA

Cambia con i ferri circolari da 3.5 mm.

Lavora 4 giri a maglia rasata.

Poi aum su ogni 4° giro in questo modo:

Giro 1: * Lav a dir fino a raggiungere un segnamaglie, gettato, sposta il segnamaglie sul ferro destro, 1 dir, gett* ripeti da * a * per tutto il giro = 16 aum = 112 (128, 144, 152) m.

Giro 2: Lavora a dir tutte le m, compresi i gettati.

Giri 3-4: Lavora a dir tutte le m.

Ripeti i giri 1-4 finché il lavoro misura 26 (30, 35, 37) cm.

Termina con il giro 4 del motivo.

NB! Gli aum creano un motivo verticale.

BORDO DELLA GONNA

Cambia con il colore **B**.

NB Conta le m e dim in modo uniforme per raggiungere un numero di m divisibile per 3.

Lavora 1 giro a maglia rasata.

Bordo piegato

Ora il bordo piegato è lavorato in questo modo: *gett, 1 dir, 2 dir ins*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 1: Lavora a dir tutte le m, inclusi i gettati.

Giro 2: Lavora a dir tutte le m.

Giro 3: *Lav a dir fino a 2 m prima di un segnamaglie, 2 dir ins, sposta il segnamaglie sul ferro destro, 1 dir, 2 dir ins*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 4: Lavora a dir tutte le m.

Chiudi.

FINITURA

Piega l'orlo in vita di 3 cm sul lato rovescio e cucilo in modo da creare una cintura, ma lascia un'apertura.

Fai scorrere l'elastico attraverso la cintura, cuci la fascia elastica assieme e cuci l'ultimo pezzo di cintura. Piega il bordo inferiore sul lato rovescio del bordo piegato e cucilo.