



MODELLO PER MAGLIA

# Lou Mini

Top

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

## MATERIALE

1 (2, 2, 2) gomitolo(i) di Twister Solid,  
col. 114, **A**

1 (1, 1, 1) gomitolo di Twister Solid,  
col. 120, **B**

Ferri circolari da 3.5 mm, e 60 cm

Ferri circolari da 3 mm, e 40 cm

Segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Twister Solid**, Hobbii

55 % Cotone, 45 % Acrilico / 100 gr = 400 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

25 m x 34 giri a maglia rasata = 10 cm  
con i ferri 3.5 mm

## TAGLIA

1 (2, 4, 6) anno(i)

## MISURE

Larghezza: 21 (24, 27, 30) cm

Lunghezza: 28 (33, 36, 40) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top è lavorato dal basso verso l'alto in tondo. I bordi sono realizzati con un colore a contrasto e il resto del top è lavorato con un motivo traforato. Anche il bordo delle maniche e del collo è lavorato con un colore di contrasto.

## TECNICHE

[Magic loop](#)

[PPD - Passa 2 maglie sing. a dir e lavorale poi ins a dir](#)

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiloumini

## ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/lou-mini-top>



## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## RIPETIZIONE DEL MOTIVO

Giro 1: \*Lavora a dritto fino a raggiungere un segnamaglia, sposta il segnamaglia sul ferro destro, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, gettato, (gett) lavora 1 m a dritto (1 dir), gett, lavora 2 maglie insieme a dritto\*, (2 dir ins) ripeti da \* a \* un totale di 8 volte, 9 dir (10, 11, 12) m.

Giro 2: lavora a dir tutte le m, incluso il gett.

Giro 3: lavora a dir tutte le m.

Giro 4: lavora a dir tutte le m.

Ripeti questi 4 giri.

## MOTIVO

Avvia 102 (120, 135, 150) m con il col. **B** sui ferri circolari da 3.5 mm. Lavora 5 giri a maglia rasata in tondo.

## Piegatura del bordo

\* Gett, 1 dir, 2 dir ins\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

1 Giro a dir (i gettati sono lav a dir) e aum 2 (0, 1, 2) m in modo uniforme = 104 (120, 136, 152) m.

## CORPO

### Dividi le m in preparazione per il motivo traforato in questo modo

Metti un segnamaglia dopo 4 (5, 6, 7) m e poi dopo ogni 13 (15, 17, 19) m = 8 segnamaglie a ripetizione del motivo.

Cambia con il colore **A**.

Lavora 2 giri a maglia rasata.

Lavora la **ripetizione del motivo** fino a che il motivo misura, 16 (19, 22, 24) cm misurato dal bordo piegato. Metti un segnamaglia all'inizio e a metà del giro = 52 (60, 68, 76) m per ogni parte.

### Scalfo manica

Chiudi 2 m su ogni lato dei segnamaglie su ogni lato = 4 m in ogni scalfo  
= 48 (56, 64, 72) m per ogni parte.

Ora il lavoro viene diviso, quindi il davanti e il dietro vengono lavorati separatamente.  
Inserisci le maglie della parte anteriore su un ferro ausiliario.

## PARTE POSTERIORE

Continua a lavorare la **ripetizione del motivo**.

### Scalfo manica

Chiudi per lo scalfo su ogni altro giro su ogni lato per 3, 2, 1, 1 m(e) (tutte le taglie)  
= 34 (42, 50, 58) m.

Lavora finché il lavoro misura 27 (32, 36, 39) cm misurato dal bordo piegato.

Termina con il giro 2 della **ripetizione del motivo**.

### Collo e spalla

Chiudi le 14 (22, 28, 36) m centrali e lavora ogni lato separatamente.

Chiudi 1, 1 m (tutte le taglie) al collo su ogni altro giro = 8 (8, 9, 9) m.

Chiudi.

## PARTE DAVANTI

Continua lavorare la **ripetizione del motivo**.

### Scalfo manica

Chiudi per lo scalfo ogni altro giro su ogni lato per 3, 2, 1, 1 m(e) (tutte le taglie)  
= 34 (42, 50, 58) m.

Lavora finché il lavoro misura 20 (25, 29, 32) cm.

Termina con il giro 2 nella **ripetizione del motivo**.

### Collo e spalla

Chiudi le 2 (10, 16, 24) m centrali e lavora ogni lato separatamente.

Chiudi 3, 2, 1, 1, 1 m(e) (tutte le taglie) al collo su ogni altro giro = 8 (8, 9, 9) m la spalla

Continua a lavorare la **ripetizione del motivo** finché il lavoro misura lo stesso della parte posteriore.

Termina con il giro 4 della **ripetizione del motivo**.

Chiudi.

Cuci insieme i margini della spalla con il punto maglia.

## **SCOLLO**

Con il col. **B**, riprendi m (lav a dir rit) lungo lo scollo con i ferri circolari da 3 mm, 40 cm.

Lav a dir 3 giri.

Chiudi.

## **BORDI DELLA MANICA**

Con il col. **B**, riprendi m (lav a dir rit) lungo lo scollo con i ferri circolari da 3 mm.

Lav a dir 3 giri.

Chiudi.

## **FINITURE**

Piega il bordo inferiore verso il rovescio del bordo piegato e cucilo.