



Nicole - Golfino

No. 2004-212-3397

Materiale

2 (2) 2 gomitoli di Mohair Delight,
colore 26, **A**

2 (2) 2 gomitoli di Mohair Delight,
colore 11, **B**

2 (2) 2 gomitoli di Mohair Delight,
colore 33, **C**

1 (2) 2 gomitolo(i) di Mohair Delight,
colore 13, **D**

Ferri circolari 5 mm, 80 cm

Ferro circolare ausiliario

2 bottoni magnetici a scatto 20 mm

Qualità del filato

 **Mohair Delight**, Hobbii

50 % Mohair, 50 % Acrilico, 50 g = 150
m

Tensione della maglia

16 m x 23 giri = 10 cm

Misure

S/M (M/L) L/XL

Misure finite

Larghezza: 48 (52) 56 cm

Lunghezza: 54 (55) 56 cm

Informazioni del modello

Lavorare 2 pezzi dalla manica al centro del
dietro e del davanti. I 2 pezzi sono cuciti
insieme sul dietro e i bottoni automatici sono
cuciti sui bordi anteriori.

Si lavora a coste dal bordo della manica fino
allo scollo.

Gli aumenti delle maniche vengono lavorati a
ogni lato delle coste. I cambi di colore vengono
effettuati durante il lavoro. Per garantire una
bella transizione da un colore all'altro, le coste
vengono lavorate sul primo giro del lato diritto.
Si lavora a coste sulle maniche e sulle spalle e
si intreccia sullo scollo.

I ferri accorciati alla Tedesca vengono lavorati
sul dietro e sul davanti per mantenere stretto il
bordo delle coste.

Sul dietro, le maglie sono aumentate per le
spalle inclinate.

Tecniche

Ferri accorciati alla Tedesca (FA) -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t=>

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/nicole-golfino>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiinicole



Buon sferruzzamento!

Modello

Metà destra

Manica

Avviare 45 (47) 49 m sui ferri circolari con il colore **A** e lavora avanti e indietro in questo modo:

Bordo a Coste

Giro 1, RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * a * per tutto il giro.

Giro 2, DL: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * a * per tutto il giro.

Giro 3: 1 rov, * dir, 1 rov*, ripetere da * a * per tutto il giro.

Manica

Dividere le m a maglia rasata e coste

Continuare a maglia rasata mentre si lavorano le 13 m centrali a coste in questo modo: 16 (17) 18 dir, 1 rov,* 1 dir, 1 rov *, ripetere da * a * per un totale di 6 volte, 16 (17) 18 dir.

Lavorare 4 cm come indicato dalle m.

Aumenti

Lavorare a dir fino a raggiungere il pezzo a coste, aumentare 1 m (= riprendere la barra tra le 2 m e lavorare a dir rit), lavorare il pezzo a coste, aumentare 1 m, lavorare a dir il resto del giro.

Aumentare in questo modo ogni 6 giri, fino a quando il lavoro misura 25 (26) 27 cm. Termina sul rovescio del lavoro.

Passare al colore **B**, lavorare a dir tutte le m sul primo giro.

Continuare ad aumentare, fino ad ottenere 65 (69) 73 m. Lavorare in modo uniforme fino a quando il lavoro misura 43 cm. Termina sul rovescio del lavoro.

Cuciture laterali

Avviare 57 m da ciascun lato= 179 (183) 187 m.

Parte anteriore, spalla e schiena

Ora vengono lavorate 6 m a coste a ogni lato del lavoro, il lavoro a coste sulle maniche continua, e le altre m sono lavorate a maglia rasata in questo modo:

Dal DL: *1 dir, 1 rov*, ripetere da * a * per un totale di 3 volte (= 6 m a coste), a dir fino a raggiungere il pezzo a coste sulla manica, lavora 13 m a coste, a dir le 6 m rimaste, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * a * per un totale di 3 volte. (= 6 m a coste).

NB! Per mantenere i bordi a coste stretti, lavora con la tecnica dei ferri accorciati (Ferri accorciati alla Tedesca) vengono lavorati circa ogni 10 ferri in questo modo: lavorare fino a raggiungere il bordo a coste alla fine del giro, girare con FA, lavorare fino al bordo a coste alla fine del giro sul lato opposto, girare con FA. Sul giro successivo, lavorare tutte le m e lavora la m girate come 1 m.

Lavorare fino a quando il lavoro misura 4,5 cm misurati dalla cucitura laterale. Termina con una giro sul rovescio del lavoro.

Parte anteriore, spalla e schiena

Ora lavorare il davanti e la spalla (13 maglie a coste) con il colore **C**, e il dietro con il colore **D** in questo modo:

DL: Passare al colore **C** e lavorare fino a raggiungere le coste sulla manica = davanti e spalla, passare al colore **D** e lavorare il resto del giro= dietro.

Avvolgere i fili l'uno intorno all'altro quando si cambiano i colori e ricordarsi di lavorare i bordi a coste.

RL: Lavorare come indicato dalle m. E dai colori.

Spalla inclinata: lavorare tutte le m mentre si aumenta 1 m sul dietro (all'interno di 2 m) ogni 4 giri per un totale di 5 volte = 88 (90) 92 m sul dietro.

Lavorare fino a quando il lavoro misura 16 (17) 18 cm misurati dalla cucitura laterale.

Termina sul diritto del lavoro.

Mettere il davanti e le m per le spalle su un fermamaglie, non tagliare il colore **C**.

Dietro

Continuare con il colore **D**, fino a quando il lavoro misura 24 (26) 28 cm misurati dalla cucitura laterale. Non dimenticare i bordi a coste e i ferri accorciati.

Tagliare il filo e mettere queste m su un fermamaglie.

Spalla e davanti

Passa al colore **C** e inizia sul rovescio del lavoro.

Intrecciare le 13 m a coste e lavorare il resto del giro.

Lavorare come indicato dalle m, fino a quando il lavoro misura 24 (26) 28 cm misurati dalla cucitura laterale. Non dimenticare i bordi a coste e le file accorciate alla Tedesca. Termina sul rovescio del lavoro.

Bordo anteriore

Passare al colore **A**, lavora 4 giri come indicato dalle m e poi 2 giri a coste in questo modo: 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste.

Metà sinistra

Lavorare un altro pezzo seguendo la stessa procedura ma al contrario e con il dietro in colore **D** e la spalla e il davanti in colore **C**.

Finiture

La parte posteriore è lavorata insieme con un ferri ausiliario in questo modo: posizionare i pezzi con i lati diritti uno di fronte all'altro. Lavorare 1 m di ogni pezzo insieme e intrecciare contemporaneamente.

Cuci insieme la manica e le cuciture laterali.

Cucire 2 bottoni automatici magnetici sul bordo anteriore: uno sullo scollo e uno 10 cm più in basso.

Stira tutte le cuciture.