



MODELLO A MAGLIA

Croce Corta

Maglione - Pink Collection

Design: Stine Radicke | Hobbii Design

MATERIALE

3 (3) 4 gomitoli di Unicorn solid, col. 14
5 (5) 6 gomitoli di Alpaca Blaze, col. 39

Ferri a doppia punta da 4,5 e 5 mm
Ferri circolari da 80 cm - 4,5 mm
Ferri circolari da 80 cm - 5 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Unicorn Solid**, Hobbii
75% Merino uld, 25 % polyamid
100 g = 400 m

 **Alpaca Blaze**, Hobbii
40% akryl, 30% alpaka, 30% polyamid
25 g = 225 m

CAMPIONE DI TENSIONE

17 maglie x 10 cm
24 ferri x 10 cm

ABBREVIAZIONI

avv.: avvia
dir.: dritto
rov.: rovescio
f: ferro/giro
m. ras.: maglia rasata
m.: maglia/e
aum.: aumentare/aumento
dim. : diminuire/diminuito/diminuzione
dir-rit: dritto ritorto
ins.: insieme
leg.: punto legaccio

TAGLE

S/M (M/L) L/XL

MISURE

Larghezza ca.: 46 (48) 50 cm
Lunghezza ca.: 45 (46) 47 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione si lavora da manica a manica. Si lavora con un filo di ciascun filato. Alla fine si lavorerà attorno al collo e alla vita creando un bordo a coste

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicrocecorda

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

MODELLO



MANICHE

Avv 38 (40) 42 m. sui ferri a doppia punta da 4,5 mm e lavora a costa *1.dir, 1 rov,* sino a quando il tuo lavoro misurerà 10 cm.

Ora sostituisci i ferri a doppia punta da 4,5 mm con i ferri a doppia punta da 5mm. Metti un segnamaglia all'inizio del giro. E continua a lavorare a m. ras.

Nel primo f aum. uniformemente con 58 m.

AUMENTI

Su ogni lato del segnamaglia si aumenta sino ad 1 m prima del segnamaglia* inserisci il ferro nel filo orizzontale ovvero nel filo che collega le 2 m, quindi alzalo e portalo sull'altro ferro. Fai 1 dir-rit, 2 dir, inserisci il ferro nel filo orizzontale ovvero nel filo che collega le 2 m, quindi alzalo e portalo sull'altro ferro e fai un dir-rit*. Continua ad aumentare ogni 1,5 cm, sino a quando la manica misurerà 48 cm = 27 aum= 112 m

CORPO

Avv 15 (16) (17) m con la tecnica di avvio a due ferri fino alla prima cucitura. Lavora quindi a m.ras. Gira e lavora a rov su tutte queste m e su quelle della manica

Avv 15 (16) (17) con la tecnica di avvio a due ferri fino alla cucitura dell'altro lato = 142 (144) 146 m

Lavorare avanti e indietro a m. ras. finché il lavoro non misurerà 13 cm, che dovrai misurare dalla cucitura laterale.

Segna il punto centrale del lavoro, nella parte superiore delle spalle

Questo sarà il punto di riferimento per poter lavorare il collo

COLLO

Dal lato del dritto:

Diminuisce di 1 m. per ogni lato del segnamaglia

Il lavoro è ora diviso in due in modo che il davanti e il dietro possano essere lavorati separatamente. Si riuniscono di nuovo sulla spalla.

DAVANTI

Diminuzioni

- 1° Ferro lavora 1 dir, unisci 2 m dir ins. in 1 unico dir, e lavora a dir. sulle altre m.
2° Ferro lavora a rov su tutto il ferro
3° Ferro lavora 1 dir, unisci 2 m ins in 1 dir, e lavora a dir. Sulle altre m.
4° Ferro lavora a rov tutto il ferro

Continua lavorare in questo modo fino a quando non hai dim. di 16 m e la scollatura misura ca. 13 cm.

Aumenti

Il numero di m. viene aumentato nuovamente in modo che la scollatura sia la stessa su entrambi i lati.

Su tutti i ferri, si aumenta come segue: * 1 dir, lavora 1 m tra gli anelli delle due m. e fai 1 dir-rit*. Lavora così fino alla fine del ferro. Ripeti sino a quando hai aum. di 16 m.

Metti ora il lavoro da parte e inizia a fare il dietro/schiena

DIETRO

Lavora 1 f a rov.

Dim. come sul davanti, ma solo su ogni 4° ferro. Diminuisce a rov. = 2 rov. uniti ins.

Continuare in questo modo finché non hai dim. di 9 m. e la scollatura misura ca. 13 cm.

Aum. nello stesso modo sul davanti fino al collo e solamente ogni 4° ferro.

A questo punto si devono unire i pezzi e quindi si lavora di nuovo su tutto il corpo. Avvia 2m tra il davanti e il dietro.

Lavorare avanti e indietro a m. ras. finché il lavoro non misura 13 cm, chiudi le m con una cucitura laterale e lavorare quindi le maniche

MANICHE

Metti un segnamaglia nel centro nella parte inferiore della manica. Da lì dim. omogeneamente da ogni lato del segnamaglia

Diminuzioni

Da ogni lato del segnamaglia si dim sino a 3 m prima del segnamaglia * 2 m a dir-rit ins, 2 dir, 2 m dir ins*

Diminuisce ogni 1,5 cm sino a quando la manica misurerà 48 cm = 27 dim= 58 m

Dim omogeneamente sino a 38 (40) 42 m

Sostituisci ora i ferri con quelli da 4,5 mm e lavora a costa circolare *1 dir, 1 rov* sino a che il lavoro misura 10 cm

Chiudi la costa con una chiusura elastica

Lavora la cucitura laterale a leg.

COLLO E VITA A COSTA

Lavora lungo il basso del maglione con i ferri circolari da 4,5 cm. Lavora 5 cm a costa * 1 dir, 1 rov* nel primo f lavora le coste a dir-rit.

Chiudi le coste con una chiusura elastica/morbida

Felice lavoro a maglia!

Stine Radicke