



MODELLO PER MAGLIA

Ditte

Maglione a punto legaccio

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALI

9 (10, 11, 12, 13) gomitoli di Woolpower Big, colore 16

Ferri circolari da 80 cm / 7 mm e 9 mm
Segnamaglie

FILATO

 **Woolpower Big**, Happy Sheep
100% lana 100 gr = 75 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

10 m e 20 giri = 10 cm su ferri da 9 mm a punto legaccio.

TAGLIA

S (M, L, XL, XXL)

DIMENSIONI

Larghezza: 44 (50, 56, 62, 68) cm

Lunghezza: 52 (53, 54, 55, 56) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione è lavorato avanti e indietro su ferri circolari a punto legaccio.

Il corpo e le maniche sono lavorate separatamente. Le parti sono assemblate e lo sprone è lavorato con le diminuzioni raglan.

Tutti gli orli sono lavorati a punto coste.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiditte

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



RETRO

Bordo

Avvia 43 (49, 55, 61, 67) m sui ferri da 7 mm e lavora a punto coste:

1° giro, lato rovescio: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti * - * tutto il giro.

2° giro, lato dritto: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti * - * tutto il giro.

Ripeti questi due giri finché il bordo misura 5 cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Corpo

Passa ai ferri da 9 mm e lavora a punto legaccio (lav a dir tutti i giri) e aum 1 m (riprendi la barra tra le m e lavora a dritto ritorto) = 44 (50, 56, 62, 68) m.

Lavora a dritto finché il lavoro misura circa 35 (35, 35, 35, 35) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Sospendi il lavoro.

FRONTE

E' lavorato come la parte posteriore e le m sono sospese.

MANICHE

Bordo

Avvia 27 (29, 29, 31, 31) m sui ferri da 7 mm e lavora a p. coste:

1° giro, lato rovescio: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti * - * tutto il giro.

2° giro, lato dritto: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti * - * tutto il giro.

Ripeti questi due giri finché il bordo misura 5 cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Manica

Passa ai ferri da 9 mm e lavora a punto legaccio (tutti i giri) e aum 1 m (riprendi la barra tra le m e lavora a dritto ritorto) = 28 (30, 30, 32, 32) m.

Lav a dir 4 giri.

Aumenti

Aum 1 m in ogni lato: 1 dir, inc 1, lavora a dir finché resta 1 m, aum 1, 1 dir = 2 m aum = 30 (32, 32, 34, 34) m.

Lavora a dir 9 giri.

Ripeti gli ultimi 10 giri fino ad avere in tutto 38 (40, 42, 44, 46) m.

Lavora in modo uniforme finché il lavoro misura 45 (45, 45, 45, 45) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Sospendi il lavoro.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.

SPRONE CON DIMINUZIONI RAGLAN

Lavora avanti e indietro su ferri circolari

Lato dritto: lavora insieme i pezzi sui ferri circolari da 9 mm: manica, davanti, manica, dietro= 164 (180, 196, 212, 228) m.

Lato rovescio: lav a dir.

Inserisci un segnamaglia in ogni giunzione = 3 segnamaglie.

Diminuzioni Raglan

Lato dritto: 1 dir, 2 dir ins, *lav a dir fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 dir ins, 2 dir, 2 dir ins*, lav a dir da * a * in tutto 3 volte, lav a dir finché restano 3, 2 dir ins, 1 dir = 8 m dim.

Lato rovescio: lav a dir.

Ripeti questi due giri finché ci sono 60 (60, 68, 68, 68) m. Finisci con un giro sul lato dritto.

Dim 1 sul giro succ = 59 (59, 67, 67, 67)m.

SCOLLO

Passa ai ferri da 7 mm e lav a p. coste: 1 dir, *1 rov, 1 dir* tutto il giro.

Lav a dir finché lo scollo misura 5 cm.

Chiudi a p. coste.

ASSEMBLAGGIO

Cuci insieme dal lato dritto nella parte più esterna.

Cuci insieme i bordi del raglan. Cuci la manica e i bordi laterali insieme.